

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-biale-fakro-ftu-v-u41-greenview-szarobrazowy-ral-7022-zewnatrz-p-9301.html>



## Okno dachowe białe FAKRO FTU-V U41 GREENVIEW – szarobrązowy RAL 7022 zewnątrz

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 410,80 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>1 960,00 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                     |
| Czas wysyłki     | <b>21 dni</b>                       |
| Numer katalogowy | <b>FAKRO-FTU-V-<br/>U41-RAL7022</b> |
| Kod producenta   | <b>FTU-V U41</b>                    |

### Opis produktu

## Okno dachowe FAKRO FTU-V U41 GREENVIEW – szarobrązowy RAL 7022

RAL 7022 &NDASH; SZAROBRAZOWY PAKIET U41 RĘCZNE

**FTU-V U41 GREENVIEW** – FTU-V U41 zachowuje drewnianą konstrukcję okna, ale od strony pomieszczenia jest wykończona białą powłoką poliuretanową RAL 9003 o podwyższonej odporności na wilgoć. Dzięki nawiewnikowi GREENVIEW sprawdza się tam, gdzie projekt wentylacji zakłada dopływ powietrza przez okno. Zewnętrzne obłachowanie **RAL 7022** ma spokojny, szarobrązowy charakter i dobrze wpisuje się w dachy o stonowanej, klasycznej kolorystyce.

### Co wyróżnia ten wariant okna?

#### PAKIET U41 &NDASH; 44 MM

Trzyszybowy pakiet U41 wykorzystuje dwie powłoki niskoemisyjne, argon i ciepłą ramkę. Współczynnik Uw całego okna wynosi 1,1 W/m²K.

## PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ

Białe poliuretanowe wykończenie RAL 9003 jest przeznaczone do wnętrz, w których występuje więcej wilgoci. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zapewnienia sprawnej wentylacji łazienki, pralni czy suszarni.

## AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK

Nawiewnik GREENVIEW doprowadza powietrze bez konieczności otwierania skrzydła. Przy doborze okna zawsze sprawdzamy, czy takie rozwiązanie jest zgodne z koncepcją wentylacji budynku.

## OBLACHOWANIE RAL 7022 &NDASH; SZAROBĄŻOWY

Kolor zewnętrzny jest stałym wariantem tej karty produktu. RAL 7022 to szarobrązowy odcień, który dobrze odnajduje się zarówno na klasycznych, jak i nowoczesnych dachach. Jest mniej kontrastowy niż czerń, a jednocześnie ciemniejszy od typowych szarości. W praktyce często wybieramy go do brązowych, grafitowych i stonowanych pokryć, gdy inwestor chce, aby okno nie dominowało wizualnie na pości.

## Dane techniczne, które mają znaczenie przy wyborze

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Model                      | FTU-V U41 GREENVIEW                                                             |
| Konstrukcja                | okno dachowe obrotowe                                                           |
| Wykończenie od wewnątrz    | drewno sosnowe wykończone białym lakierem poliuretanowym RAL 9003               |
| Pakiet szybowy             | trzyszybowy pakiet U41, 44 mm                                                   |
| Uw okna                    | 1,1 W/m²K                                                                       |
| Uw z rozwiązaniem Thermo   | 1,0 W/m²K z kołnierzem EHV-AT Thermo                                            |
| Izolacyjność akustyczna Rw | 36 dB                                                                           |
| Nawiewnik                  | automatyczny nawiewnik GREENVIEW                                                |
| Sterowanie                 | ręczne                                                                          |
| Kolor oblachowania         | RAL 7022 - szarobrązowy                                                         |
| Kąt montażu                | 15°-90°                                                                         |
| Pozycja do mycia           | obrót skrzydła do 180° (dla konstrukcji ręcznych i zgodnie z instrukcją modelu) |
| Termin przyjęty na karcie  | do 15 dni roboczych                                                             |

## Białe wykończenie do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

W modelach FTU drewniany rdzeń pozostaje konstrukcyjną bazą okna, natomiast powierzchnia od strony pomieszczenia jest zabezpieczona białym lakierem poliuretanowym RAL 9003. FAKRO klasyfikuje to wykonanie jako rozwiązanie o podwyższonej odporności na wilgoć. To dlatego FTU często wybieramy do łazienek, kuchni, pralni i suszarni. Nie oznacza to jednak, że okno może pracować w stale zawilgoconym pomieszczeniu bez wentylacji – prawidłowy wywiew i poprawnie wykonane ocieplenie

---

wnęki nadal są kluczowe.

## Kolor oblachowania RAL 7022 – szarobrązowy – do jakiego dachu?

---

RAL 7022 to szarobrązowy odcień, który dobrze odnajduje się zarówno na klasycznych, jak i nowoczesnych dachach. Jest mniej kontrastowy niż czerń, a jednocześnie ciemniejszy od typowych szarości. W praktyce często wybieramy go do brązowych, grafitowych i stonowanych pokryć, gdy inwestor chce, aby okno nie dominowało wizualnie na połaci.

Kolor dotyczy zewnętrznych elementów aluminiowych okna. Od strony pomieszczenia wykończenie pozostaje zgodne z wersją modelową: **drewno sosnowe wykończone białym lakierem poliuretanowym RAL 9003**. Przy kompletnym zamówieniu warto dobrać kołnierz w tej samej kolorystyce, aby obróbka wokół okna nie odcinała się od ramy.

## Nawiewnik GREENVIEW – kiedy warto go wybrać?

---

Wersje **V** z pakietem U41 są standardowo wyposażone w nawiewnik. To dobre rozwiązanie w budynkach, w których projekt wentylacji zakłada dopływ powietrza przez nawiewniki okienne. Przy rekuperacji dobór trzeba skonsultować z projektem instalacji – dodatkowy nawiewnik nie zawsze jest potrzebny. W praktyce nie traktujemy nawiewnika jako „im więcej, tym lepiej”; ma on współpracować z całym systemem wentylacji domu.

## Dostępne rozmiary okna

---

Dobór rozmiaru okna powinien uwzględniać rozstaw krokwi, oczekiwaną ilość światła oraz wysokość montażu. Przed zamówieniem warto sprawdzić rzeczywisty rozstaw konstrukcji dachu, szczególnie przy modernizacji istniejącego poddasza. Wybierz odpowiedni wymiar z dostępnych wariantów; cena produktu zostanie automatycznie dopasowana do wybranego rozmiaru.

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Szerokość 55 cm  | 55x7855x98              |
| Szerokość 66 cm  | 66x9866x11866x140       |
| Szerokość 78 cm  | 78x9878x11878x14078x160 |
| Szerokość 94 cm  | 94x11894x140            |
| Szerokość 114 cm | 114x118114x140          |
| Szerokość 134 cm | 134x98                  |

## Montaż: kołnierz, izolacja i prawidłowa wnęka

---

Okno dachowe nie jest kompletnym zestawem montażowym bez właściwego kołnierza. Kołnierz dobiera się do **rozmiaru okna, rodzaju pokrycia i jego wysokości profilu**. Przy dachu krytym blachodachówką, rąbkiem, dachówką płaską czy grubym pokryciem łuskowym mogą być potrzebne inne rozwiązania. W ogrzewanym poddaszu równie ważne jest szczelne połączenie okna z warstwą termoizolacji i paroizolacji. Dlatego przy kompletnej wycenie proponujemy również zestaw XDP Plus i sprawdzamy, czy geometria wnęki nie utrudni prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza przy szybie.

**Porada eksperta NaszeDachy.pl**

W łazience najważniejsze są trzy rzeczy: odporne wykończenie okna, sprawna wentylacja i szczelny montaż warstwowy. Sam poliuretan nie rozwiąże problemu kondensacji, jeśli para wodna nie jest skutecznie usuwana. Przy kolorze szarobrązowy RAL 7022 dopilnuj również, aby kołnierz i zewnętrzne obróbki były dobrane w tym samym kolorze. Przy wycenie kompletu warto od razu uwzględnić kołnierz, XDP Plus i właściwe wykończenie wnęki.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy nawiewnik powinien być zawsze otwarty?

Nawiewnik jest elementem systemu wentylacji budynku, a nie samodzielnym lekarstwem na wilgoć. Sposób jego użytkowania powinien odpowiadać warunkom w pomieszczeniu i projektowi wentylacji.

### Jak bezpiecznie umyć zewnętrzną szybę?

Konstrukcja obrotowa pozwala obrócić skrzydło do pozycji mycia. Po zablokowaniu skrzydła można wygodnie wyczyścić zewnętrzną tafłę od strony pomieszczenia.

### Czy kolor RAL 7022 wymaga dopłaty?

Nie. RAL 7022 jest dostępny bez dopłaty względem standardowego RAL 7016. Trzeba jedynie uwzględnić dłuższy termin realizacji tego wariantu kolorystycznego.

### Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie z oknem?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego. Przy pokryciach profilowanych można rozważyć kołnierz z dodatkową termoizolacją, ale jego typ zawsze trzeba dopasować do konkretnego dachu.

### Czy FTU można montować w łazience?

Tak, to wykonanie o podwyższonej odporności na wilgoć. Warunkiem trwałej i komfortowej eksploatacji pozostaje jednak sprawna wentylacja oraz prawidłowe ocieplenie i uszczelnienie wnęki okiennej.

**Dobierz okno do dachu w stonowanej kolorystyce**

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro FTU-V U41:** 55x78 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98