

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-drewniane-fakro-ftp-v-u41-greenview-antracyt-ral-7016-z-nawiewnikiem-p-9297.html>



Okno dachowe drewniane FAKRO FTP-V U41 GREENVIEW – antracyt RAL 7016, z nawiewnikiem

Cena brutto	1 771,20 zł
Cena netto	1 440,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	FAKRO-FTP-V-U41-RAL7016
Kod producenta	FTP-V U41 APMX

Opis produktu

Okno dachowe FAKRO FTP-V U41 GREENVIEW – antracyt RAL 7016

RAL 7016 &NDASH; ANTRACYTPAKIET U41RęCZNE

FTP-V U41 GREENVIEW – drewniane, trzyszybowe okno obrotowe GREENVIEW przeznaczone dla osób, które chcą połączyć naturalne drewno z kontrolowanym dopływem powietrza przez nawiewnik. To rozsądny wybór szczególnie tam, gdzie projekt wentylacji przewiduje nawiew przez stolarkę. Zewnętrzne oblachowanie w standardowym dla GREENVIEW kolorze **RAL 7016** pasuje szczególnie do grafitowych i antracytowych pokryć dachowych.

Co wyróżnia ten wariant okna?

PAKIET U41 &NDASH; 44 MM

Trzyszybowy pakiet U41 wykorzystuje dwie powłoki niskoemisyjne, argon i ciepłą ramkę. Współczynnik Uw całego okna wynosi 1,1 W/m²K.

NATURALNE DREWNO WE WNĘTRZU

Impregnowane próżniowo drewno sosnowe z bezbarwnym wykończeniem dobrze pasuje do wnętrz mieszkalnych, gdzie zależy nam na naturalnym materiale i widocznym rysunku drewna.

AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK

Nawiewnik GREENVIEW doprowadza powietrze bez konieczności otwierania skrzydła. Przy doborze okna zawsze sprawdzamy, czy takie rozwiązanie jest zgodne z koncepcją wentylacji budynku.

OBLACHOWANIE RAL 7016 &NDASH; ANTRACYT

Kolor zewnętrzny jest stałym wariantem tej karty produktu. Antracyt RAL 7016 jest najbardziej uniwersalnym kolorem nowoczesnego dachu. Dobrze łączy się z grafitowymi blachodachówkami, panelami na rąbek, ciemnymi dachówkami ceramicznymi i betonowymi oraz z obróbkami w odcieniach antracytu. W linii GREENVIEW jest to standardowy kolor oblachowania, dlatego zwykle ma najkrótsze terminy.

Dane techniczne, które mają znaczenie przy wyborze

Model	FTP-V U41 GREENVIEW
Konstrukcja	okno dachowe obrotowe
Wykończenie od wewnątrz	naturalne drewno sosnowe, lakier bezbarwny akrylowy
Pakiet szybowy	trzyszybowy pakiet U41, 44 mm
Uw okna	1,1 W/m ² K
Uw z rozwiązaniem Thermo	1,0 W/m ² K z kołnierzem EHV-AT Thermo
Izolacyjność akustyczna Rw	36 dB
Nawiewnik	automatyczny nawiewnik GREENVIEW
Sterowanie	ręczne
Kolor oblachowania	RAL 7016 – antracyt
Kąt montażu	15°–90°
Pozycja do mycia	obróć skrzydła do 180° (dla konstrukcji ręcznych i zgodnie z instrukcją modelu)
Termin przyjęty na karcie	do 10 dni roboczych

U41 – rozsądny kompromis między ceną, ciepłem i wentylacją

FTP-V U41 ma trzyszybowy pakiet o grubości 44 mm, automatyczny nawiewnik i naturalne wykończenie drewniane. To model, który często sprawdza się przy modernizacji poddasza oraz w budynkach, gdzie dopływ powietrza przez stolarkę jest częścią zaprojektowanej wentylacji. W porównaniu z P50 ma nieco słabszą izolację akustyczną i cieplną, ale dla wielu inwestycji pozostaje bardzo racjonalnym wyborem.

Kolor oblachowania RAL 7016 – antracyt – do jakiego dachu?

Antracyt RAL 7016 jest najbardziej uniwersalnym kolorem nowoczesnego dachu. Dobrze łączy się z grafitowymi blachodachówkami, panelami na rąbek, ciemnymi dachówkami ceramicznymi i betonowymi oraz z obróbkami w odcieniach antracytu. W linii GREENVIEW jest to standardowy kolor oblachowania, dlatego zwykle ma najkrótsze terminy.

Kolor dotyczy zewnętrznych elementów aluminiowych okna. Od strony pomieszczenia wykończenie pozostaje zgodne z wersją modelową: **naturalne drewno sosnowe, lakier bezbarwny akrylowy**. Przy kompletnym zamówieniu warto dobrać kołnierz w tej samej kolorystyce, aby obróbka wokół okna nie odcinała się od ramy.

Nawiewnik GREENVIEW – kiedy warto go wybrać?

Wersje **V** z pakietem U41 są standardowo wyposażone w nawiewnik. To dobre rozwiązanie w budynkach, w których projekt wentylacji zakłada dopływ powietrza przez nawiewniki okienne. Przy rekuperacji dobór trzeba skonsultować z projektem instalacji – dodatkowy nawiewnik nie zawsze jest potrzebny. W praktyce nie traktujemy nawiewnika jako „im więcej, tym lepiej”; ma on współpracować z całym systemem wentylacji domu.

Dostępne rozmiary okna

Dobór rozmiaru okna powinien uwzględniać rozstaw krokwi, oczekiwaną ilość światła oraz wysokość montażu. Przed zamówieniem warto sprawdzić rzeczywisty rozstaw konstrukcji dachu, szczególnie przy modernizacji istniejącego poddasza. Wybierz odpowiedni wymiar z dostępnych wariantów; cena produktu zostanie automatycznie dopasowana do wybranego rozmiaru.

Szerokość 55 cm	55x7855x98
Szerokość 66 cm	66x9866x11866x140
Szerokość 78 cm	78x9878x11878x14078x160
Szerokość 94 cm	94x11894x140
Szerokość 114 cm	114x118114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Montaż: kołnierz, izolacja i prawidłowa wnęka

Okno dachowe nie jest kompletnym zestawem montażowym bez właściwego kołnierza. Kołnierz dobiera się do **rozmiaru okna, rodzaju pokrycia i jego wysokości profilu**. Przy dachu krytym blachodachówką, rąbkiem, dachówką płaską czy grubym pokryciem łuskowym mogą być potrzebne inne rozwiązania. W ogrzewanym poddaszu równie ważne jest szczelne połączenie okna z warstwą termoizolacji i paroizolacji. Dlatego przy kompletnej wycenie proponujemy również zestaw XDP Plus i sprawdzamy, czy geometria wnęki nie utrudni prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza przy szybie.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Przy doborze okna nie patrzymy wyłącznie na wymiar otworu. Sprawdzamy rozstaw krokwi, wysokość montażu, rodzaj pokrycia, sposób wentylacji i to, czy pod oknem będzie grzejnik. Dopiero wtedy dobieramy kołnierz oraz zestaw izolacyjny. Przy wariacie antracyt RAL 7016 warto zachować ten sam kolor kołnierza, aby połączyć wygłądać spójnie. Od 2005 roku sprzedajemy kompletne dachy i z doświadczenia wiemy, że najczęściej problemów powstaje nie z samego okna, lecz z przypadkowo dobranych akcesoriów montażowych.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy nawiewnik powinien być zawsze otwarty?

Nawiewnik jest elementem systemu wentylacji budynku, a nie samodzielnym lekarstwem na wilgoć. Sposób jego użytkowania powinien odpowiadać warunkom w pomieszczeniu i projektowi wentylacji.

Jak bezpiecznie umyć zewnętrzną szybę?

Konstrukcja obrotowa pozwala obrócić skrzydło do pozycji mycia. Po zablokowaniu skrzydła można wygodnie wyczyścić zewnętrzną taflę od strony pomieszczenia.

Czy RAL 7016 jest standardowym kolorem oblachowania GREENVIEW?

Tak. RAL 7016 to standardowy, antracytowy kolor oblachowania w tej wersji okna. Dobrze komponuje się z grafitowymi blachodachówkami, panelami na rąbek oraz ciemnymi dachówkami.

Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie z oknem?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego. Przy pokryciach profilowanych można rozważyć kołnierz z dodatkową termoizolacją, ale jego typ zawsze trzeba dopasować do konkretnego dachu.

Czy U41 jest pakietem trzyszybowym?

Tak. U41 to pakiet trzyszybowy o grubości 44 mm, stosowany w aktualnej linii GREENVIEW z nawiewnikiem.

Skompletuj okno i akcesoria do grafitowego dachu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTP-V U41: 55x78 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 ,

114x118 , 114x140 , 134x98