

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-drewniane-fakro-ftp-v-u41-greenview-szarobrazowy-ral-7022-z-nawiewnikiem-p-9298.html>



Okno dachowe drewniane FAKRO FTP-V U41 GREENVIEW – szarobrazowy RAL 7022, z nawiewnikiem

Cena brutto	1 771,20 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 440,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	21 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	FAKRO-FTP-V- U41-RAL7022
------------------	-------------------------------------

Kod producenta	FTP-V U41 GPMX
----------------	-----------------------

Opis produktu

Okno dachowe FAKRO FTP-V U41 GREENVIEW – szarobrazowy RAL 7022

RAL 7022 &NDASH; SZAROBRAZOWYPAKIET U41R&CZNE

FTP-V U41 GREENVIEW – drewniane, trzyszybowe okno obrotowe GREENVIEW przeznaczone dla osób, które chcą połączyć naturalne drewno z kontrolowanym dopływem powietrza przez nawiewnik. To rozsądny wybór szczególnie tam, gdzie projekt wentylacji przewiduje nawiew przez stolarkę. Zewnętrzne oblachowanie **RAL 7022** ma spokojny, szarobrazowy charakter i dobrze wpisuje się w dachy o stonowanej, klasycznej kolorystyce.

Co wyróżnia ten wariant okna?

PAKIET U41 &NDASH; 44 MM

Trzyszybowy pakiet U41 wykorzystuje dwie powłoki niskoemisyjne, argon i ciepłą ramkę. Współczynnik Uw całego okna wynosi 1,1 W/m²K.

NATURALNE DREWNO WE WN&ETRZU

Impregnowane próżniowo drewno sosnowe z bezbarwnym wykończeniem dobrze pasuje do wnętrz mieszkalnych, gdzie zależy nam na naturalnym materiale i widocznym rysunku drewna.

AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK

Nawiewnik GREENVIEW doprowadza powietrze bez konieczności otwierania skrzydła. Przy doborze okna zawsze sprawdzamy, czy takie rozwiązanie jest zgodne z koncepcją wentylacji budynku.

OBLACHOWANIE RAL 7022 – SZAROBĄZOWY

Kolor zewnętrzny jest stałym wariantem tej karty produktu. RAL 7022 to szarobązowy odcień, który dobrze odnajduje się zarówno na klasycznych, jak i nowoczesnych dachach. Jest mniej kontrastowy niż czerń, a jednocześnie ciemniejszy od typowych szarości. W praktyce często wybieramy go do brązowych, grafitowych i stonowanych pokryć, gdy inwestor chce, aby okno nie dominowało wizualnie na połąci.

Dane techniczne, które mają znaczenie przy wyborze

Model	FTP-V U41 GREENVIEW
Konstrukcja	okno dachowe obrotowe
Wykończenie od wewnątrz	naturalne drewno sosnowe, lakier bezbarwny akrylowy
Pakiet szybowy	trzechszybowy pakiet U41, 44 mm
Uw okna	1,1 W/m ² K
Uw z rozwiązaniem Thermo	1,0 W/m ² K z kołnierzem EHV-AT Thermo
Izolacyjność akustyczna Rw	36 dB
Nawiewnik	automatyczny nawiewnik GREENVIEW
Sterowanie	ręczne
Kolor oblachowania	RAL 7022 – szarobązowy
Kąt montażu	15°–90°
Pozycja do mycia	obrót skrzydła do 180° (dla konstrukcji ręcznych i zgodnie z instrukcją modelu)
Termin przyjęty na karcie	do 15 dni roboczych

U41 – rozsądny kompromis między ceną, ciepłem i wentylacją

FTP-V U41 ma trzechszybowy pakiet o grubości 44 mm, automatyczny nawiewnik i naturalne wykończenie drewniane. To model, który często sprawdza się przy modernizacji poddasza oraz w budynkach, gdzie dopływ powietrza przez stolarkę jest częścią zaprojektowanej wentylacji. W porównaniu z P50 ma nieco słabszą izolację akustyczną i cieplną, ale dla wielu inwestycji pozostaje bardzo racjonalnym wyborem.

Kolor oblachowania RAL 7022 – szarobązowy – do jakiego dachu?

RAL 7022 to szarobrązowy odcień, który dobrze odnajduje się zarówno na klasycznych, jak i nowoczesnych dachach. Jest mniej kontrastowy niż czerń, a jednocześnie ciemniejszy od typowych szarości. W praktyce często wybieramy go do brązowych, grafitowych i stonowanych pokryć, gdy inwestor chce, aby okno nie dominowało wizualnie na połaci.

Kolor dotyczy zewnętrznych elementów aluminiowych okna. Od strony pomieszczenia wykończenie pozostaje zgodne z wersją modelową: **naturalne drewno sosnowe, lakier bezbarwny akrylowy**. Przy kompletnym zamówieniu warto dobrać kołnierz w tej samej kolorystyce, aby obróbka wokół okna nie odcinała się od ramy.

Nawiewnik GREENVIEW – kiedy warto go wybrać?

Wersje **V** z pakietem U41 są standardowo wyposażone w nawiewnik. To dobre rozwiązanie w budynkach, w których projekt wentylacji zakłada dopływ powietrza przez nawiewniki okienne. Przy rekuperacji dobór trzeba skonsultować z projektem instalacji – dodatkowy nawiewnik nie zawsze jest potrzebny. W praktyce nie traktujemy nawiewnika jako „im więcej, tym lepiej”; ma on współpracować z całym systemem wentylacji domu.

Dostępne rozmiary okna

Dobór rozmiaru okna powinien uwzględniać rozstaw krokwi, oczekiwaną ilość światła oraz wysokość montażu. Przed zamówieniem warto sprawdzić rzeczywisty rozstaw konstrukcji dachu, szczególnie przy modernizacji istniejącego poddasza. Wybierz odpowiedni wymiar z dostępnych wariantów; cena produktu zostanie automatycznie dopasowana do wybranego rozmiaru.

Szerokość 55 cm	55x7855x98
Szerokość 66 cm	66x9866x11866x140
Szerokość 78 cm	78x9878x11878x14078x160
Szerokość 94 cm	94x11894x140
Szerokość 114 cm	114x118114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Montaż: kołnierz, izolacja i prawidłowa wnęka

Okno dachowe nie jest kompletnym zestawem montażowym bez właściwego kołnierza. Kołnierz dobiera się do **rozmiaru okna, rodzaju pokrycia i jego wysokości profilu**. Przy dachu krytym blachodachówką, rąbkiem, dachówką płaską czy grubym pokryciem łuskowym mogą być potrzebne inne rozwiązania. W ogrzewanym poddaszu równie ważne jest szczelne połączenie okna z warstwą termoizolacji i paroizolacji. Dlatego przy kompletnej wycenie proponujemy również zestaw XDP Plus i sprawdzamy, czy geometria wnęki nie utrudni prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza przy szybie.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Przy doborze okna nie patrzymy wyłącznie na wymiar otworu. Sprawdzamy rozstaw krokwi, wysokość montażu, rodzaj pokrycia, sposób wentylacji i to, czy pod oknem będzie grzejnik. Dopiero wtedy dobieramy kołnierz oraz zestaw izolacyjny. Przy wariacie szarobrązowy RAL 7022 warto zachować ten sam kolor kołnierza, aby połąć wyglądała spójnie. Od 2005 roku sprzedajemy kompletne dachy i z doświadczenia wiemy, że najczęściej problemów powstaje nie z samego okna, lecz z przypadkowo dobranych akcesoriów montażowych.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy nawiewnik powinien być zawsze otwarty?

Nawiewnik jest elementem systemu wentylacji budynku, a nie samodzielnym lekarstwem na wilgoć. Sposób jego użytkowania powinien odpowiadać warunkom w pomieszczeniu i projektowi wentylacji.

Jak bezpiecznie umyć zewnętrzną szybę?

Konstrukcja obrotowa pozwala obrócić skrzydło do pozycji mycia. Po zablokowaniu skrzydła można wygodnie wyczyścić zewnętrzną tafłę od strony pomieszczenia.

Czy kolor RAL 7022 wymaga dopłaty?

Nie. RAL 7022 jest dostępny bez dopłaty względem standardowego RAL 7016. Trzeba jedynie uwzględnić dłuższy termin realizacji tego wariantu kolorystycznego.

Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie z oknem?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego. Przy pokryciach profilowanych można rozważyć kołnierz z dodatkową termoizolacją, ale jego typ zawsze trzeba dopasować do konkretnego dachu.

Czy U41 jest pakietem trzyszybowym?

Tak. U41 to pakiet trzyszybowy o grubości 44 mm, stosowany w aktualnej linii GREENVIEW z nawiewnikiem.

Dobierz okno do dachu w stonowanej kolorystyce

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTP-V U41: 55x78 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 ,

114x118 , 114x140 , 134x98