Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-energooszczedne-fakro-ftt-u6-drewno-naturalne-szarobrazowy-ral-7022-uw-0-80-p-9242.html



# Okno dachowe energooszczędne FAKRO FTT U6 – drewno naturalne, Szarobrązowy RAL 7022, Uw 0,80

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 899,10 zł** |
| Cena netto | **3 170,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **21 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-009242-OKN** |
| Kod producenta | **FTT U6 FSC** |
| Kod EAN | **5900988778029** |

## Opis produktu

### Energooszczędne okno dachowe FAKRO FTT U6

UW = 0,80 W/M&SUP2;K

SZAROBRąZOWY RAL 7022 KOŁNIERZ DOBIERANY OSOBNO

**FAKRO FTT U6** to wysoko energooszczędne drewniane okno dachowe z trzyszybowym pakietem U6, poszerzonymi profilami oraz pięcioma uszczelkami. Całe okno osiąga Uw **0,80 W/m²K**, a pakiet szybowy Ug **0,5 W/m²K**. To rozwiązanie do nowoczesnych domów o małym zapotrzebowaniu na energię, w których liczą się ograniczenie mostków termicznych, szczelność i komfort użytkowania przez cały rok. Naturalne drewno sosnowe wykończone bezbarwnym lakierem akrylowym podkreśla usłojenie i pasuje do salonów, sypialni oraz reprezentacyjnych poddaszy wykończonych drewnem.

**Dobór rozmiaru:** sprawdź wymiar z projektu, rozstaw krokwi oraz kołnierz uszczelniający odpowiedni do pokrycia dachowego.

## Najważniejsze przewagi FAKRO FTT U6

## UW 0,80 W/M&SUP2;K

FTT U6 wykorzystuje poszerzone profile drewniane oraz pięć uszczelek, aby ograniczyć mostki termiczne. Całe okno osiąga współczynnik Uw 0,80 W/m²K i nadaje się do nowoczesnego budownictwa energooszczędnego.

## TRZYSZYBOWY PAKIET U6

Dwukomorowy pakiet U6 wypełniono argonem. Współczynnik Ug wynosi 0,5 W/m²K, a bezpieczna szyba wewnętrzna i hartowana szyba zewnętrzna podnoszą bezpieczeństwo użytkowania.

## PIęć USZCZELEK

Rozbudowany układ uszczelnienia ogranicza przewiewanie, przenikanie wilgoci oraz niekontrolowane straty ciepła. To szczególnie ważne podczas silnego wiatru i przy dachu narażonym na zacinający deszcz.

## OBR&OACUTE;T DO WYGODNEGO MYCIA

Konstrukcja obrotowa pozwala obrócić skrzydło do 180° i zablokować je zasuwką. Dzięki temu zewnętrzną szybę można bezpiecznie umyć od strony pomieszczenia.

## SYSTEM TOPSAFE

Wzmocniona konstrukcja okna zwiększa odporność na próbę wyrwania skrzydła i podnosi bezpieczeństwo użytkowe. Dolna klamka ułatwia obsługę również przy wyżej zamontowanym oknie.

## BRAK NAWIEWNIKA

Okna FTT nie mają nawiewnika w ościeżnicy. Są właściwe do budynków z wentylacją mechaniczną lub innym zaprojektowanym systemem doprowadzania świeżego powietrza.

## Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Ta karta dotyczy aluminiowego oblachowania zewnętrznego w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, natomiast klient wybiera wyłącznie rozmiar. W modelach R3 i U6 kołnierz należy dobrać w tym samym kolorze. W pakiecie U8 Thermo kolor zestawu powinien odpowiadać kolorowi okna.

## Parametry techniczne i zawartość oferty

| | |
|---|---|
| Model i wykonanie | **FAKRO FTT U6 – drewno naturalne, Szarobrązowy RAL 7022** |
| Zastosowanie | energooszczędne okno dachowe do budownictwa energooszczędnego |
| Pakiet szybowy | 3 szyby, pakiet dwukomorowy, układ 6HT–18–4H–18–33.2T |
| Gaz w pakiecie | argon |
| Współczynnik Uw | 0,80 W/m²K |
| Współczynnik Ug | 0,5 W/m²K |
| Izolacyjność akustyczna | Rw 38 dB |
| Certyfikat Passive House | nie |
| Elementy w cenie | samo okno; kołnierz uszczelniający i izolację należy dobrać oddzielnie |
| Konstrukcja | obrotowa, poszerzone profile, pięć uszczelek |
| Materiał i wykończenie | drewno sosnowe, impregnowane próżniowo, dwukrotnie lakierowane bezbarwnym lakierem akrylowym |
| Oblachowanie zewnętrzne | aluminium, Szarobrązowy RAL 7022 |
| Nawiewnik | brak |
| Zakres montażu | dachy o nachyleniu 15°–70° |
| Bezpieczeństwo | system topSafe, hartowana szyba zewnętrzna |

### Porada eksperta: kołnierz nie jest w cenie tego modelu

FTT R3 i FTT U6 są sprzedawane jako same okna. Kołnierz uszczelniający należy dobrać oddzielnie do dokładnego rozmiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego, wysokości profilu i wybranego koloru oblachowania. W budynku energooszczędnym warto zastosować kołnierz Thermo oraz systemowe elementy izolacji wokół ościeżnicy.

## Dostępne rozmiary FAKRO FTT U6

Rozmiar jest podawany jako szerokość × wysokość zewnętrzna ościeżnicy w centymetrach. Dla modeli R3 i U6 kołnierz musi

mieć dokładnie ten sam rozmiar co okno. W przypadku U8 Thermo odpowiedni komplet kołnierza i izolacji jest częścią pakietu.

| | |
|---|---|
| **Szerokość 55 cm** | 55x9855x118 |
| **Szerokość 66 cm** | 66x9866x11866x140 |
| **Szerokość 78 cm** | 78x9878x11878x14078x16078x180 |
| **Szerokość 94 cm** | 94x9894x11894x14094x16094x180 |
| **Szerokość 114 cm** | 114x98114x118114x140114x160 |
| **Szerokość 134 cm** | 134x98134x118134x140 |

### Porada eksperta: parametr okna nie zastępuje szczelnego montażu

Nawet okno o bardzo niskim współczynniku Uw nie spełni swojej funkcji, jeżeli wokół ościeżnicy pozostaną mostki termiczne albo połączenie z paroizolacją będzie nieszczelne. W domach energooszczędnych i pasywnych należy traktować okno, kołnierz, izolację termiczną i warstwę paroszczelną jako jeden system.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie?

Nie. Model FTT U6 jest sprzedawany jako samo okno. Kołnierz należy zamówić oddzielnie w tym samym rozmiarze i kolorze, dopasowując go do rodzaju pokrycia.

### Czy ten model ma certyfikat Passive House?

Nie. FTT U6 jest oknem wysoko energooszczędnym, ale certyfikat Passive House dotyczy najwyższego modelu FTT U8 Thermo z czteroszybowym pakietem i kompletnym systemem montażowym.

### Czy okno ma nawiewnik?

Nie. Okna FTT nie mają nawiewnika. Dopływ świeżego powietrza powinien być zapewniony przez wentylację mechaniczną lub inny system przewidziany w projekcie budynku.

### Czy okno nadaje się do kuchni albo łazienki?

Wersja FTT z bezbarwnym lakierem akrylowym najlepiej sprawdza się w salonach, sypialniach i innych standardowych pomieszczeniach. Do wnętrz o podwyższonej wilgotności praktyczniejsza jest biała wersja FTT/U.

### Czy trzy kolory oblachowania mają te same ceny?

Tak. W tej ofercie warianty RAL 7016, RAL 9005 i RAL 7022 mają taką samą cenę dla danego modelu, wykończenia wnętrza i rozmiaru.

## Skompletuj energooszczędny system FAKRO z naszedachy.pl

Dobierz właściwy model, rozmiar, kolor i system montażowy. Przy domu pasywnym lub większym zestawieniu okien warto zweryfikować całość na podstawie projektu.

- Zobacz wszystkie energooszczędne okna dachowe FAKRO
- Dobierz kołnierz FAKRO do modeli R3 i U6

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro FTT U6 Thermo**: 55x98 , 55x118 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 94x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 114x98 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 134x98 , 134x118 , 134x140