

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-energooszczedne-fakro-fttu-u6-biale-poliuretanowe-szarobrazowy-ral-7022-uw-0-80-p-9245.html>



Okno dachowe energooszczędne FAKRO FTT/U U6 – białe poliuretanowe, Szarobrązowy RAL 7022, Uw 0,80

Cena brutto	4 538,70 zł
Cena netto	3 690,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	875A02
Kod producenta	FTT/U U6 FSC
Kod EAN	5901827016326

Opis produktu

Energooszczędne okno dachowe FAKRO FTT/U U6

UW = 0,80 W/M&SUP2;K

SZAROBRĄZOWY RAL 7022 KOŁNIERZ DOBIERANY OSOBNO

FAKRO FTT/U U6 to wysoko energooszczędne drewniane okno dachowe z trzyszybowym pakietem U6, poszerzonymi profilami oraz pięcioma uszczelkami. Całe okno osiąga Uw **0,80 W/m²K**, a pakiet szybowy Ug **0,5 W/m²K**. To rozwiązanie do nowoczesnych domów o małym zapotrzebowaniu na energię, w których liczą się ograniczenie mostków termicznych, szczelność i komfort użytkowania przez cały rok. Od strony pomieszczenia drewniany profil zabezpieczono trzema warstwami białego lakieru poliuretanowego. Gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i lepiej znosi okresowo podwyższoną wilgotność, dlatego sprawdza się w kuchniach, łazienkach oraz nowoczesnych wnętrzach z jasnymi skosami.

Dane konkretnego rozmiaru: po wyborze rozmiaru cena, waga, indeks produktu, EAN – jeśli jest dostępny dla danego wykonania – oraz termin wysyłki są przypisane do wybranej kombinacji.

Najważniejsze przewagi FAKRO FTT/U U6

UW 0,80 W/M²K

FTT U6 wykorzystuje poszerzone profile drewniane oraz pięć uszczelek, aby ograniczyć mostki termiczne. Całe okno osiąga współczynnik Uw 0,80 W/m²K i nadaje się do nowoczesnego budownictwa energooszczędnego.

TRZYSZYBOWY PAKIET U6

Dwukomorowy pakiet U6 wypełniono argonem. Współczynnik Ug wynosi 0,5 W/m²K, a bezpieczna szyba wewnętrzna i hartowana szyba zewnętrzna podnoszą bezpieczeństwo użytkowania.

Pięć USZCZELEK

Rozbudowany układ uszczelnienia ogranicza przewiewanie, przenikanie wilgoci oraz niekontrolowane straty ciepła. To szczególnie ważne podczas silnego wiatru i przy dachu narażonym na zacinający deszcz.

OBROT DO WYGODNEGO MYCIA

Konstrukcja obrotowa pozwala obrócić skrzydło do 180° i zablokować je zasuwką. Dzięki temu zewnętrzną szybę można bezpiecznie umyć od strony pomieszczenia.

SYSTEM TOPSAFE

Wzmocniona konstrukcja okna zwiększa odporność na próbę wyrwania skrzydła i podnosi bezpieczeństwo użytkowe. Dolna klamka ułatwia obsługę również przy wyżej zamontowanym oknie.

BRAK NAWIEWNIKA

Okna FTT nie mają nawiewnika w ościeżnicy. Są właściwe do budynków z wentylacją mechaniczną lub innym

zaprojektowanym systemem doprowadzania świeżego powietrza.

Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Ta karta dotyczy aluminiowego oblachowania zewnętrznego w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, natomiast klient wybiera wyłącznie rozmiar. W modelach R3 i U6 kołnierz należy dobrać w tym samym kolorze. W pakiecie U8 Thermo kolor zestawu powinien odpowiadać kolorowi okna.

Parametry techniczne i zawartość oferty

Model i wykonanie	FAKRO FTT/U U6 - białe poliuretanowe, Szarobrązowy RAL 7022
Zastosowanie	energooszczędne okno dachowe do budownictwa energooszczędnego
Pakiet szybowy	3 szyby, pakiet dwukomorowy, układ 6HT-18-4H-18-33.2T
Gaz w pakiecie	argon
Współczynnik Uw	0,80 W/m²K
Współczynnik Ug	0,5 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 38 dB
Certyfikat Passive House	nie
Elementy w cenie	samo okno; kołnierz uszczelniający i izolację należy dobrać oddzielnie
Konstrukcja	obrotowa, poszerzone profile, pięć uszczelek
Materiał i wykończenie	drewno sosnowe, trzy warstwy białego lakieru poliuretanowego NCS S 0502-Y, zbliżonego do RAL 9010
Oblachowanie zewnętrzne	aluminium, Szarobrązowy RAL 7022
Nawiewnik	brak
Zakres montażu	dachy o nachyleniu 15°-70°
Bezpieczeństwo	system topSafe, hartowana szyba zewnętrzna

Porada eksperta: kołnierz nie jest w cenie tego modelu

FTT R3 i FTT U6 są sprzedawane jako same okna. Kołnierz uszczelniający należy dobrać oddzielnie do dokładnego rozmiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego, wysokości profilu i wybranego koloru oblachowania. W budynku energooszczędnym warto zastosować kołnierz Thermo oraz systemowe elementy izolacji wokół ościeżnicy.

Dostępne rozmiary FAKRO FTT/U U6

Rozmiar jest podawany jako szerokość x wysokość zewnętrzna ościeżnicy w centymetrach. Dla modeli R3 i U6 kołnierz musi mieć dokładnie ten sam rozmiar co okno. W przypadku U8 Thermo odpowiedni komplet kołnierza i izolacji jest częścią pakietu.

Szerokość 55 cm	55x9855x118
Szerokość 66 cm	66x9866x11866x140
Szerokość 78 cm	78x9878x11878x14078x16078x180
Szerokość 94 cm	94x9894x11894x14094x16094x180
Szerokość 114 cm	114x98114x118114x140114x160
Szerokość 134 cm	134x98134x118134x140

Porada eksperta: parametr okna nie zastępuje szczelnego montażu

Nawet okno o bardzo niskim współczynniku Uw nie spełni swojej funkcji, jeżeli wokół ościeżnicy pozostaną mostki termiczne albo połączenie z paroizolacją będzie nieszczelne. W domach energooszczędnych i pasywnych należy traktować okno, kołnierz, izolację termiczną i warstwę paroszczelną jako jeden system.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie?

Nie. Model FTT/U U6 jest sprzedawany jako samo okno. Kołnierz należy zamówić oddzielnie w tym samym rozmiarze i kolorze, dopasowując go do rodzaju pokrycia.

Czy ten model ma certyfikat Passive House?

Nie. FTT/U U6 jest oknem wysoko energooszczędnym, ale certyfikat Passive House dotyczy najwyższego modelu FTT U8 Thermo z czteroszybowym pakietem i kompletnym systemem montażowym.

Czy okno ma nawiewnik?

Nie. Okna FTT nie mają nawiewnika. Dopływ świeżego powietrza powinien być zapewniony przez wentylację mechaniczną lub inny system przewidziany w projekcie budynku.

Czy okno nadaje się do kuchni albo łazienki?

Tak. Wersja FTT/U ma drewniany rdzeń zabezpieczony trzema warstwami białego lakieru poliuretanowego i jest właściwym wyborem do kuchni, łazienki lub pralni. Nadal należy zapewnić sprawną wentylację pomieszczenia.

Czy trzy kolory oblachowania mają te same ceny?

Tak. W tej ofercie warianty RAL 7016, RAL 9005 i RAL 7022 mają taką samą cenę dla danego modelu, wykończenia wnętrza i rozmiaru.

Skompletuj energooszczędny system FAKRO z naszedachy.pl

Dobierz właściwy model, rozmiar, kolor i system montażowy. Przy domu pasywnym lub większym zestawieniu okien warto zweryfikować całość na podstawie projektu.

- Zobacz wszystkie energooszczędne okna dachowe FAKRO
- Dobierz kołnierz FAKRO do modeli R3 i U6

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTT/U U6 Thermo: 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x98 , 134x118 , 134x140 , 134x98 , 55x118 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x98