

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-fakro-fdp-v-p50-z-naświetlem-dolnym-drewno-naturalne-szarobrazowy-ral-7022-p-9367.html>



Okno dachowe FAKRO FDP-V P50 z naświetlem dolnym – drewno naturalne, Szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	5 904,00 zł
Cena netto	4 800,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	FAKRO-FDP-V-P50-RAL7022
Kod producenta	FDP-V P50 RAL 7022

Opis produktu

FAKRO FDP-V P50 – okno z naświetlem dolnym

STAŁE NAŚWIEITŁE DOLNE
7022

PAKIET P50 AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK GREENVIEW SZAROBRĄZOWY RAL

FAKRO FDP-V P50 to kompletne drewniane okno dachowe, w którym otwierane skrzydło połączono z **nieruchomym naświetlem dolnym**. Jedna wysoka konstrukcja zapewnia większą powierzchnię przeszklenia, wpuszcza światło bliżej podłogi i poprawia widok na zewnątrz bez konieczności zestawiania dwóch oddzielnych okien. Skrzydło obrotowe można ustawić do wietrzenia, a obrót i blokada ułatwiają mycie zewnętrznej szyby. Trzyszybowy pakiet P50 zapewnia Uw **1,1 W/m²K** oraz izolacyjność akustyczną **Rw 37 dB**. Naturalne drewno sosnowe wykończone bezbarwnym lakierem akrylowym podkreśla uślojenie i dobrze pasuje do salonów, sypialni oraz reprezentacyjnych poddaszy.

Najważniejsze zalety FAKRO FDP-V P50

WIĘCEJ ŚWIATŁA PRZY PODŁODZE

Stała szyba w dolnej części wydłuża przeszklenie i kieruje naturalne światło głębiej do wnętrza. Pomieszczenie wydaje się wyższe, jaśniejsze i bardziej otwarte.

LEPSZY WIDOK NA OTOCZENIE

Dolne naświetle poprawia widoczność także dla osoby siedzącej, dziecka lub użytkownika znajdującego się blisko podłogi. Rozwiązanie dobrze sprawdza się w salonach, sypialniach i pokojach rodzinnych.

JEDNA SPŁYNA KONSTRUKCJA

Otwierane okno i dolne naświetle tworzą fabrycznie przygotowany produkt. Ogranicza to liczbę profili między szybami i zapewnia estetyczną, pionową linię przeszklenia.

PAKIET P50 I BEZPIECZEŃSTWO

Trzyszybowy pakiet P50 ma hartowaną szybę zewnętrzną, laminowaną szybę wewnętrzną P2A, argon, folię akustyczną oraz powłokę łatwozmywalną. Konstrukcję wzmacnia system topSafe.

WYKOŃCZENIE DOPASOWANE DO WNĘTRZA

Naturalne drewno sosnowe wykończone bezbarwnym lakierem akrylowym podkreśla usłojenie i dobrze pasuje do salonów, sypialni oraz reprezentacyjnych poddaszy.

WENTYLACJA

Automatyczny nawiewnik GREENVIEW samoczynnie ogranicza nadmierny dopływ powietrza przy silnym wietrze i wspiera kontrolowane przewietrzanie pomieszczenia.

Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Ta karta dotyczy aluminiowego oblachowania zewnętrznego w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, a klient wybiera wyłącznie rozmiar. Kołnierz i zewnętrzne akcesoria należy zamówić w tym samym kolorze.

Parametry techniczne

Pełny model	FAKRO FDP-V P50 APMX
Konstrukcja	otwierane okno obrotowe ze stałym naświetlem dolnym
Pakiet szybowy	trzyszybowy P50, grubość 44 mm
Współczynnik Uw	1,1 W/m²K; z dedykowanym kołnierzem Thermo do 1,0 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 37 dB
Materiał	drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie wewnętrzne	drewno sosnowe, bezbarwny lakier akrylowy
Oblachowanie zewnętrzne	aluminium, Szarobrązowy RAL 7022
Nawiewnik	automatyczny nawiewnik GREENVIEW
Zakres montażu	dachy o nachyleniu 25°-65°
Pozycja do mycia	obrót skrzydła i blokada w pozycji czyszczenia
Bezpieczeństwo	topSafe, szyba zewnętrzna hartowana, szyba wewnętrzna laminowana P2A
Kołnierz w zestawie	nie – wymagany kołnierz do zespolenia pionowego dopasowany do pokrycia, rozmiaru i koloru

Dostępne rozmiary FAKRO FDP-V P50

Rozmiar określa całkowity wymiar zewnętrzny zespolonej konstrukcji okna i naświetla. Dostępne są szerokości 78 i 94 cm oraz wysokości 186, 206, 235 i 255 cm.

Szerokość 78 cm	78x18678x20678x23578x255
Szerokość 94 cm	94x18694x20694x23594x255

Porada eksperta: sprawdź wysokość ścianki kolankowej i położenie dolnej szyby

Przed zamówieniem trzeba ustalić wysokość dolnej krawędzi konstrukcji względem podłogi. Największą korzyść z naświetla uzyskuje się wtedy, gdy dolna szyba rzeczywiście poprawia widok i doświetla strefę użytkową, a nie zostaje zasłonięta wysoką ścianką kolankową.

Do montażu stosuje się kołnierze przeznaczone do zespołów pionowych. Kołnierz należy dobrać do konkretnego pokrycia, wysokości profilu, rozmiaru całej konstrukcji i koloru obłachowania.

Często zadawane pytania

Czy dolne naświetle można otworzyć?

Nie. Dolna część jest stałym, nieotwieranym przeszkleniem. Otwiera się wyłącznie górne skrzydło obrotowe.

Czy jest to zestaw dwóch osobnych okien?

Nie. Jest to fabrycznie przygotowana wysoka konstrukcja łącząca otwierane okno z dolnym stałym naświetlem. Rozmiar, cena i waga dotyczą całego produktu.

Czy model FDP-V P50 nadaje się do łazienki lub kuchni?

FDP z bezbarwnym lakierem akrylowym najlepiej sprawdza się w pomieszczeniach o standardowej wilgotności. Do kuchni albo łazienki praktyczniejszy jest model FDU z białą powłoką poliuretanową.

Czy ten model ma nawiewnik?

Automatyczny nawiewnik GREENVIEW samoczynnie ogranicza nadmierny dopływ powietrza przy silnym wietrze i wspiera kontrolowane przewietrzanie pomieszczenia.

Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie?

Nie. Należy zastosować właściwy kołnierz do zespolenia pionowego, dobrany do rodzaju pokrycia, wymiaru oraz koloru obłachowania.

Skompletuj wysokie przeszklenie FAKRO

Dobierz model, wykończenie, kolor, rozmiar i właściwy kołnierz do zespolenia. Przygotujemy komplet na podstawie projektu dachu.

- Zobacz okna FAKRO o podwyższonej osi i z naświetlem dolnym
- Dobierz kołnierz uszczelniający FAKRO

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FDP-V P50: 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255