Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-fakro-fdp-x-p50-z-naswietlem-dolnym-z-podniesiona-osia-obrotu-drewno-naturalne-antracyt-ral-7016-p-9368.html



Okno dachowe FAKRO FDP-X P50 z naświetlem dolnym z podniesioną osią obrotu – drewno naturalne, Antracyt RAL 7016

Cena brutto	**5 904,00 zł**
Cena netto	**4 800,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**ND-009368-OKN**
Kod producenta	**FDP-X P50 APMX**
Kod EAN	**5903909999916**

Opis produktu

FAKRO FDP-X P50 APMX – okno z podniesioną osią obrotu

podniesiona oś obrotu do niskich pomieszczeń Uw 1,1 W/m²K Rw 37 dB P50

FAKRO FDP-X P50 APMX to drewniane okno dachowe z osią obrotu umieszczoną powyżej połowy wysokości skrzydła. Model z naświetlem dolnym łączy górne skrzydło o podniesionej osi obrotu z dolnym, nieotwieranym elementem doświetlającym, dzięki czemu zwiększa powierzchnię przeszklenia i widok w kierunku podłogi. Wariant ma pakiet **P50**, parametr **Uw 1,1 W/m²K**, izolacyjność akustyczną **Rw 37 dB** i wykonanie **bez nawiewnika**.

Dlaczego szczególnie do niskich pomieszczeń?
To rozwiązanie jest szczególnie warte rozważenia w niskich pomieszczeniach i na poddaszach ze skosami, gdzie liczy się swobodne podejście do okna. Wyżej położona oś sprawia, że otwarte skrzydło mniej wchodzi w strefę użytkownika niż w klasycznym oknie obrotowym.

Najważniejsze zalety

Więcej swobody przy oknie

Podniesiona oś obrotu przesuwa punkt obrotu skrzydła wyżej. Dzięki temu łatwiej podejść do otwartego okna, wyglądać na zewnątrz i wykorzystać przestrzeń pod skosem.

Komfort na niskim poddaszu

W pomieszczeniach o ograniczonej wysokości i przy niskiej ściance kolankowej ważne jest, aby otwarte skrzydło możliwie mało ograniczało przestrzeń użytkową. Właśnie tutaj konstrukcja wysokoosiowa pokazuje swoją największą zaletę.

Pakiet P50

Dla tej konfiguracji dane FAKRO wskazują **Uw 1,1 W/m²K** oraz **Rw 37 dB**.

Wykończenie i wentylacja

Profil z impregnowanego drewna sosnowego jest wykończony bezbarwnym lakierem akrylowym, który pozostawia widoczny naturalny rysunek drewna. Wersja X jest wykonana bez nawiewnika i może być dobierana tam, gdzie dopływ powietrza rozwiązano w inny sposób, np. przez wentylację mechaniczną.

Parametry techniczne

Model	**FAKRO FDP-X P50 APMX**
Konstrukcja	drewniane okno dachowe z podniesioną osią obrotu
Naświetle dolne	tak, dolny element nieotwierany
Pakiet szybowy	P50
Uw	1,1 W/m²K
Rw	37 dB
Wykończenie wewnętrzne	naturalne drewno, lakier bezbarwny akrylowy
Oblachowanie	Antracyt RAL 7016
Nawiewnik	bez nawiewnika
Zakres montażu	25°–65°
Bezpieczeństwo	topSafe
Termin wariantu domyślnego	21 dni

Dostępne rozmiary

Rozmiar okna dobierz do projektu i rozstawu krokwi. Kołnierz uszczelniający musi odpowiadać wybranemu wymiarowi i rodzajowi pokrycia.

Szerokość 78 cm	78x18678x20678x23578x255
Szerokość 94 cm	94x18694x20694x23594x255

Dobierz wysokość montażu i kołnierz

W oknach wysokoosiowych wysokość osadzenia ma duże znaczenie dla wygody obsługi. W niskim pomieszczeniu warto dobrać rozmiar tak, aby klamka pozostała łatwo dostępna, a po otwarciu skrzydło nie ograniczało strefy użytkownika.

Kołnierz uszczelniający dobiera się oddzielnie do dokładnego rozmiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego i sposobu montażu. RAL 7016 jest standardowym kolorem oblachowania.

FAQ

Czy okno z podniesioną osią jest dobre do niskiego pomieszczenia?

Tak, to jeden z głównych powodów wyboru takiej konstrukcji. Wyżej położona oś ogranicza wchodzenie otwartego skrzydła w przestrzeń użytkownika i ułatwia podejście do okna.

Czym różni się od zwykłego okna obrotowego?

W klasycznym oknie oś obrotu znajduje się bliżej połowy wysokości skrzydła. W oknie wysokoosiowym jest przesunięta wyżej, co poprawia swobodę przy otwartym skrzydle.

Czy FDP-X P50 ma nawiewnik?

Nie. Wersja X jest wykonywana bez nawiewnika.

Czy kołnierz jest w zestawie?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do wymiaru okna i rodzaju pokrycia.

Skompletuj okno FAKRO do niskiego poddasza

- Okna FAKRO o podniesionej osi obrotu
- Kołnierze uszczelniające FAKRO

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FDP-X P50: 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255