Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-fakro-fdu-v-p50-z-naswietlem-dolnym-z-podniesiona-osia-obrotu-biale-poliuretanowe-szarobrazowy-ral-7022-p-9373.html



Okno dachowe FAKRO FDU-V P50 z naświetlem dolnym z podniesioną osią obrotu – białe poliuretanowe, Szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	**6 543,60 zł**
Cena netto	**5 320,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**ND-009373-OKN**
Kod producenta	**FDU-V P50 GUMX**

Opis produktu

FAKRO FDU-V P50 GUMX – okno z podniesioną osią obrotu

podniesiona oś obrotu do niskich pomieszczeń Uw 1,1 W/m²K Rw 37 dB P50

FAKRO FDU-V P50 GUMX to drewniane okno dachowe z osią obrotu umieszczoną powyżej połowy wysokości skrzydła. Model z naświetlem dolnym łączy górne skrzydło o podniesionej osi obrotu z dolnym, nieotwieranym elementem doświetlającym, dzięki czemu zwiększa powierzchnię przeszklenia i widok w kierunku podłogi. Wariant ma pakiet **P50**, parametr **Uw 1,1 W/m²K**, izolacyjność akustyczną **Rw 37 dB** i wykonanie **z nawiewnikiem GREENVIEW**.

Dlaczego szczególnie do niskich pomieszczeń?
To rozwiązanie jest szczególnie warte rozważenia w niskich pomieszczeniach i na poddaszach ze skosami, gdzie liczy się swobodne podejście do okna. Wyżej położona oś sprawia, że otwarte skrzydło mniej wchodzi w strefę użytkownika niż w klasycznym oknie obrotowym.

Najważniejsze zalety

Więcej swobody przy oknie

Podniesiona oś obrotu przesuwa punkt obrotu skrzydła wyżej. Dzięki temu łatwiej podejść do otwartego okna, wyglądać na zewnątrz i wykorzystać przestrzeń pod skosem.

Komfort na niskim poddaszu

W pomieszczeniach o ograniczonej wysokości i przy niskiej ściance kolankowej ważne jest, aby otwarte skrzydło możliwie mało ograniczało przestrzeń użytkową. Właśnie tutaj konstrukcja wysokoosiowa pokazuje swoją największą zaletę.

Pakiet P50

Dla tej konfiguracji dane FAKRO wskazują **Uw 1,1 W/m²K** oraz **Rw 37 dB**.

Wykończenie i wentylacja

Konstrukcja drewniana jest od strony wnętrza wykończona białą powłoką poliuretanową RAL 9003, praktyczną w kuchniach, łazienkach i pralniach przy prawidłowej wentylacji. Wbudowany nawiewnik GREENVIEW wspiera kontrolowany dopływ świeżego powietrza.

Parametry techniczne

Model	**FAKRO FDU-V P50 GUMX**
Konstrukcja	drewniane okno dachowe z podniesioną osią obrotu
Naświetle dolne	tak, dolny element nieotwierany
Pakiet szybowy	P50
Uw	1,1 W/m²K
Rw	37 dB
Wykończenie wewnętrzne	białe wykończenie poliuretanowe RAL 9003
Oblachowanie	Szarobrązowy RAL 7022
Nawiewnik	z nawiewnikiem GREENVIEW
Zakres montażu	25°–65°
Bezpieczeństwo	topSafe
Termin wariantu domyślnego	30 dni

Dostępne rozmiary

Rozmiar okna dobierz do projektu i rozstawu krokwi. Kołnierz uszczelniający musi odpowiadać wybranemu wymiarowi i rodzajowi pokrycia.

Szerokość 78 cm	78x18678x20678x23578x255
Szerokość 94 cm	94x18694x20694x23594x255

Dobierz wysokość montażu i kołnierz

W oknach wysokoosiowych wysokość osadzenia ma duże znaczenie dla wygody obsługi. W niskim pomieszczeniu warto dobrać rozmiar tak, aby klamka pozostała łatwo dostępna, a po otwarciu skrzydło nie ograniczało strefy użytkownika.

Kołnierz uszczelniający dobiera się oddzielnie do dokładnego rozmiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego i sposobu montażu. Szarobrązowy RAL 7022 jest kolorem dodatkowym dostępnym bez dopłaty do ceny odpowiadającego wariantu rozmiarowego; w sklepie przyjęto wydłużony termin realizacji.

FAQ

Czy okno z podniesioną osią jest dobre do niskiego pomieszczenia?

Tak, to jeden z głównych powodów wyboru takiej konstrukcji. Wyżej położona oś ogranicza wchodzenie otwartego skrzydła w przestrzeń użytkownika i ułatwia podejście do okna.

Czym różni się od zwykłego okna obrotowego?

W klasycznym oknie oś obrotu znajduje się bliżej połowy wysokości skrzydła. W oknie wysokoosiowym jest przesunięta wyżej, co poprawia swobodę przy otwartym skrzydle.

Czy FDU-V P50 ma nawiewnik?

Tak. Ta wersja jest wyposażona w nawiewnik GREENVIEW.

Czy kołnierz jest w zestawie?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do wymiaru okna i rodzaju pokrycia.

Skompletuj okno FAKRO do niskiego poddasza

- Okna FAKRO o podniesionej osi obrotu
- Kołnierze uszczelniające FAKRO

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FDU-V P50: 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255