

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-fakro-fdu-x-p50-z-naświetlem-dolnym-z-podniesiona-osią-obrotu-białe-poliuretanowe-czarny-ral-9005-p-9375.html>



Okno dachowe FAKRO FDU-X P50 z naświetlem dolnym z podniesioną osią obrotu – białe poliuretanowe, Czarny RAL 9005

Cena brutto	6 543,60 zł
Cena netto	5 320,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	FAKRO-FDU-X-P50-RAL9005
Kod producenta	FDU-X P50 BUMX

Opis produktu

FAKRO FDU-X P50 BUMX – okno z podniesioną osią obrotu

podniesiona oś obrotu do niskich pomieszczeń Uw 1,1 W/m²K Rw 37 dB P50

FAKRO FDU-X P50 BUMX to drewniane okno dachowe z osią obrotu umieszczoną powyżej połowy wysokości skrzydła. Model z naświetlem dolnym łączy górne skrzydło o podniesionej osi obrotu z dolnym, nieotwieranym elementem doświetlającym, dzięki czemu zwiększa powierzchnię przeszklenia i widok w kierunku podłogi. Wariant ma pakiet **P50**, parametr **Uw 1,1 W/m²K**, izolacyjność akustyczną **Rw 37 dB** i wykonanie **bez nawiewnika**.

Dlaczego szczególnie do niskich pomieszczeń?

To rozwiązanie jest szczególnie warte rozważenia w niskich pomieszczeniach i na poddaszach ze skosami, gdzie liczy się swobodne podejście do okna. Wyżej położona oś sprawia, że otwarte skrzydło mniej wchodzi w strefę użytkownika niż w klasycznym oknie obrotowym.

Najważniejsze zalety

Więcej swobody przy oknie

Podniesiona oś obrotu przesuwa punkt obrotu skrzydła wyżej. Dzięki temu łatwiej podejść do otwartego okna, wyglądać na zewnątrz i wykorzystać przestrzeń pod skosem.

Komfort na niskim poddaszu

W pomieszczeniach o ograniczonej wysokości i przy niskiej ścianie kolankowej ważne jest, aby otwarte skrzydło możliwie mało ograniczało przestrzeń użytkową. Właśnie tutaj konstrukcja wysokoosiowa pokazuje swoją największą zaletę.

Pakiet P50

Dla tej konfiguracji dane FAKRO wskazują **Uw 1,1 W/m²K** oraz **Rw 37 dB**. Cena, waga, indeks, EAN i termin są przypisane do konkretnego rozmiaru.

Wykończenie i wentylacja

Konstrukcja drewniana jest od strony wnętrza wykończona białą powłoką poliuretanową RAL 9003, praktyczną w kuchniach, łazienkach i pralniach przy prawidłowej wentylacji. Wersja X jest wykonana bez nawiewnika i może być dobierana tam, gdzie dopływ powietrza rozwiązano w inny sposób, np. przez wentylację mechaniczną.

Parametry techniczne

Model	FAKRO FDU-X P50 BUMX
Konstrukcja	drewniane okno dachowe z podniesioną osią obrotu
Naświetle dolne	tak, dolny element nieotwierany
Pakiet szybowy	P50
Uw	1,1 W/m²K
Rw	37 dB
Wykończenie wewnętrzne	białe wykończenie poliuretanowe RAL 9003
Oblachowanie	Czarny RAL 9005
Nawiewnik	bez nawiewnika
Zakres montażu	25°–65°
Bezpieczeństwo	topSafe
Termin wariantu domyślnego	30 dni

Dostępne rozmiary

Po wybraniu rozmiaru karta produktu powinna przypisać właściwą cenę, wagę, indeks, EAN – jeśli producent udostępnia go dla danego wykonania – oraz termin wysyłki.

Szerokość 78 cm	78x18678x20678x23578x255
Szerokość 94 cm	94x18694x20694x23594x255

Dobierz wysokość montażu i kołnierz

W oknach wysokoosiowych wysokość osadzenia ma duże znaczenie dla wygody obsługi. W niskim pomieszczeniu warto dobrać rozmiar tak, aby klamka pozostała łatwo dostępna, a po otwarciu skrzydło nie ograniczało strefy użytkownika.

Kołnierz uszczelniający dobiera się oddzielnie do dokładnego rozmiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego i sposobu montażu. Czarny RAL 9005 jest kolorem dodatkowym dostępnym bez dopłaty do ceny odpowiadającego wariantu rozmiarowego; w sklepie przyjęto wydłużony termin realizacji.

FAQ

Czy okno z podniesioną osią jest dobre do niskiego pomieszczenia?

Tak, to jeden z głównych powodów wyboru takiej konstrukcji. Wyżej położona oś ogranicza wchodzenie otwartego skrzydła w przestrzeń użytkownika i ułatwia podejście do okna.

Czym różni się od zwykłego okna obrotowego?

W klasycznym oknie oś obrotu znajduje się bliżej połowy wysokości skrzydła. W oknie wysokoosiowym jest przesunięta wyżej, co poprawia swobodę przy otwartym skrzydle.

Czy FDU-X P50 ma nawiewnik?

Nie. Wersja X jest wykonywana bez nawiewnika.

Czy kołnierz jest w zestawie?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do wymiaru okna i rodzaju pokrycia.

Skompletuj okno FAKRO do niskiego poddasza

- Okna FAKRO o podniesionej osi obrotu
- Kołnierze uszczelniające FAKRO

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FDU-X P50: 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255