Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-fakro-fyp-v-u41-z-podniesiona-osia-obrotu-drewno-naturalne-antracyt-ral-7016-p-9258.html



Okno dachowe FAKRO FYP-V U41 z podniesioną osią obrotu – drewno naturalne, Antracyt RAL 7016

Cena brutto	**2 988,90 zł**
Cena netto	**2 430,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-009258-OKN**
Kod producenta	**FYP-V U41 APMX**
Kod EAN	**5905989002104**

Opis produktu

FAKRO FYP-V U41 APMX – okno z podniesioną osią obrotu

podniesiona oś obrotu do niskich pomieszczeń Uw 1,1 W/m²K Rw 35 dB U41

FAKRO FYP-V U41 APMX to drewniane okno dachowe z osią obrotu umieszczoną powyżej połowy wysokości skrzydła. Wariant ma pakiet **U41**, parametr **Uw 1,1 W/m²K**, izolacyjność akustyczną **Rw 35 dB** i wykonanie **z nawiewnikiem GREENVIEW**.

Dlaczego szczególnie do niskich pomieszczeń?
To rozwiązanie jest szczególnie warte rozważenia w niskich pomieszczeniach i na poddaszach ze skosami, gdzie liczy się swobodne podejście do okna. Wyżej położona oś sprawia, że otwarte skrzydło mniej wchodzi w strefę użytkownika niż w klasycznym oknie obrotowym.

Najważniejsze zalety

Więcej swobody przy oknie

Podniesiona oś obrotu przesuwa punkt obrotu skrzydła wyżej. Dzięki temu łatwiej podejść do otwartego okna, wyglądać na zewnątrz i wykorzystać przestrzeń pod skosem.

Komfort na niskim poddaszu

W pomieszczeniach o ograniczonej wysokości i przy niskiej ściance kolankowej ważne jest, aby otwarte skrzydło możliwie mało ograniczało przestrzeń użytkową. Właśnie tutaj konstrukcja wysokoosiowa pokazuje swoją największą zaletę.

Pakiet U41

Dla tej konfiguracji dane FAKRO wskazują **Uw 1,1 W/m²K** oraz **Rw 35 dB**.

Wykończenie i wentylacja

Profil z impregnowanego drewna sosnowego jest wykończony bezbarwnym lakierem akrylowym, który pozostawia widoczny naturalny rysunek drewna. Wbudowany nawiewnik GREENVIEW wspiera kontrolowany dopływ świeżego powietrza.

Parametry techniczne

Model	**FAKRO FYP-V U41 APMX**
Konstrukcja	drewniane okno dachowe z podniesioną osią obrotu
Pakiet szybowy	U41
Uw	1,1 W/m²K
Rw	35 dB
Wykończenie wewnętrzne	naturalne drewno, lakier bezbarwny akrylowy
Oblachowanie	Antracyt RAL 7016
Nawiewnik	z nawiewnikiem GREENVIEW
Zakres montażu	20°–65°
Bezpieczeństwo	topSafe
Termin wariantu domyślnego	10 dni

Dostępne rozmiary

Rozmiar okna dobierz do projektu i rozstawu krokwi. Kołnierz uszczelniający musi odpowiadać wybranemu wymiarowi i rodzajowi pokrycia.

Szerokość 55 cm	55x14055x16055x206
Szerokość 66 cm	66x14066x16066x206
Szerokość 78 cm	78x14078x16078x18078x206
Szerokość 94 cm	94x14094x16094x180
Szerokość 114 cm	114x140

Dobierz wysokość montażu i kołnierz

W oknach wysokoosiowych wysokość osadzenia ma duże znaczenie dla wygody obsługi. W niskim pomieszczeniu warto dobrać rozmiar tak, aby klamka pozostała łatwo dostępna, a po otwarciu skrzydło nie ograniczało strefy użytkownika.

Kołnierz uszczelniający dobiera się oddzielnie do dokładnego rozmiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego i sposobu montażu. RAL 7016 jest standardowym kolorem oblachowania.

FAQ

Czy okno z podniesioną osią jest dobre do niskiego pomieszczenia?

Tak, to jeden z głównych powodów wyboru takiej konstrukcji. Wyżej położona oś ogranicza wchodzenie otwartego skrzydła w przestrzeń użytkownika i ułatwia podejście do okna.

Czym różni się od zwykłego okna obrotowego?

W klasycznym oknie oś obrotu znajduje się bliżej połowy wysokości skrzydła. W oknie wysokoosiowym jest przesunięta wyżej, co poprawia swobodę przy otwartym skrzydle.

Czy FYP-V U41 ma nawiewnik?

Tak. Ta wersja jest wyposażona w nawiewnik GREENVIEW.

Czy kołnierz jest w zestawie?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do wymiaru okna i rodzaju pokrycia.

Skompletuj okno FAKRO do niskiego poddasza

- Okna FAKRO o podniesionej osi obrotu
- Kołnierze uszczelniające FAKRO

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FYP-V U41: 114x140 , 55x140 , 55x160 , 55x206 , 66x140 , 66x160 , 66x206 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x206 ,

94x140 , 94x160 , 94x180