

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-fakro-fyp-x-p50-z-podniesiona-osia-obrotu-drewno-naturalne-czarny-ral-9005-p-9262.html>



Okno dachowe FAKRO FYP-X P50 z podniesioną osią obrotu – drewno naturalne, Czarny RAL 9005

Cena brutto	3 739,20 zł
Cena netto	3 040,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	FAKRO-FYP-X-P50-RAL9005
Kod producenta	FYP-X P50

Opis produktu

Okno dachowe FAKRO FYP-X P50 z podniesioną osią obrotu

PODNIESIONA OŚ OBROTU CZARNY RAL 9005

PAKIET P50 BRAK NAWIEWNIKA

FAKRO FYP-X P50 to drewniane okno dachowe z osią obrotu umieszczoną powyżej połowy wysokości skrzydła. Takie rozwiązanie zwiększa przestrzeń przy otwartym oknie i pozwala wygodnie podejść do jego dolnej krawędzi, także wysokiej osobie. Mechanizm wspomaga skrzydło w zakresie od 0° do 45°, a obrót do 160° oraz blokada skrzydła ułatwiają bezpieczne mycie zewnętrznej szyby od środka. Okno ma trzyszybowy pakiet **P50**, współczynnik Uw **1,0 W/m²K** i izolacyjność akustyczną **Rw 40 dB**. Naturalne drewno sosnowe wykończone bezbarwnym lakierem akrylowym dobrze komponuje się z drewnianą więźbą, jasnymi skosami oraz klasycznymi wnętrzami poddasza.

Dlaczego warto wybrać FAKRO FYP-X P50?

WIĘCEJ MIEJSCA PRZY OTWARTYM OKNIE

Podniesiona oś obrotu sprawia, że dolna część skrzydła unosi się wyżej niż w standardowym oknie obrotowym. Użytkownik

może swobodniej podejść do krawędzi okna, wyglądać na zewnątrz i korzystać z przestrzeni pod skosem.

STABILNA OBSŁUGA SKRZYDŁA

Innowacyjny mechanizm wspomagający podtrzymuje skrzydło podczas otwierania w zakresie od 0° do 45°. Okno można pozostawić w wybranym położeniu, a obrót do 160° wykorzystać podczas czyszczenia szyby zewnętrznej.

PAKIET SZYBOWY P50

Trzyszybowy pakiet P50 ogranicza straty ciepła i poprawia komfort na poddaszu. Parametry kompletnego okna wynoszą **Uw 1,0 W/m²K** oraz **Rw 40 dB**.

WYKOŃCZENIE I WENTYLACJA

Profil wykonano z klejonego warstwowo drewna sosnowego impregnowanego próżniowo. Bezbarwny lakier akrylowy podkreśla naturalne usłojenie, a aluminiowe oblachowanie w kolorze czarnym RAL 9005 chroni okno od strony dachu.

Wersja X nie ma nawiewnika w ościeżnicy. Pozwala to uzyskać wysoką izolacyjność akustyczną Rw 40 dB i jest właściwym wyborem w budynkach z wentylacją mechaniczną albo innym zaprojektowanym sposobem doprowadzania świeżego powietrza.

Kolor oblachowania: Czarny RAL 9005

Zewnętrzne elementy aluminiowe tej karty są wykonane w kolorze **Czarny RAL 9005**. Kolor oblachowania jest przypisany do całej karty produktu, natomiast po wybraniu cechy zmienia się wyłącznie rozmiar okna. Kołnierz uszczelniający i zewnętrzne akcesoria należy zamówić w tym samym kolorze.

Najważniejsze parametry techniczne

Model i wykonanie	FAKRO FYP-X P50 - Czarny RAL 9005
Konstrukcja	okno obrotowe z osią podniesioną powyżej połowy wysokości

Obsługa skrzydła	wspomaganie w zakresie 0°–45°, obrót do 160°
Pakiet szybowy	trzyszybowy P50
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 40 dB
Materiał	drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie od wewnątrz	drewno naturalne, lakier bezbarwny akrylowy
Oblachowanie zewnętrzne	aluminium, Czarny RAL 9005
Nawiewnik	brak nawiewnika
Zakres montażu	dachy o kącie nachylenia 20°–65°
Bezpieczeństwo	system topSafe

Dostępne rozmiary FAKRO FYP-X P50

Rozmiar oznacza szerokość i wysokość zewnętrzną ościeżnicy w centymetrach. Przykład **78x180** oznacza okno o szerokości 78 cm i wysokości 180 cm. Ten sam wymiar należy wybrać dla okna, kołnierza uszczelniającego oraz akcesoriów montażowych.

Szerokość 55 cm	55x14055x16055x206
Szerokość 66 cm	66x14066x16066x206
Szerokość 78 cm	78x14078x16078x18078x206
Szerokość 94 cm	94x14094x16094x180
Szerokość 114 cm	114x140
Szerokość 134 cm	134x118

Porada eksperta: sprawdź wysokość montażu przed zamówieniem

Największą zaletę podniesionej osi obrotu uzyskuje się wtedy, gdy dolna krawędź okna jest umieszczona na właściwej wysokości względem podłogi. Zbyt wysoko zamontowane okno może utrudnić obsługę klamki, a zbyt nisko osadzone nie wykorzysta w pełni przestrzeni tworzonej przez podniesioną oś.

Kołnierz uszczelniający dobiera się oddzielnie według rozmiaru okna, rodzaju pokrycia oraz planowanej głębokości montażu. Do dachówki profilowanej, płaskiej blachy i gontu stosuje się różne kołnierze.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czym okno o podniesionej osi różni się od zwykłego okna obrotowego?

W standardowym oknie oś znajduje się mniej więcej w połowie wysokości skrzydła. W modelu FYP lub FYU umieszczono ją

wyżej, dlatego po otwarciu dolna część skrzydła znajduje się wyżej i mniej ogranicza przestrzeń przed użytkownikiem.

Czy skrzydło można obrócić do mycia?

Tak. Skrzydło można obrócić do 160° i zablokować, aby wygodnie umyć zewnętrzną szybę od strony pomieszczenia.

Czy model FYP-X P50 ma nawiewnik?

Nie. Oznaczenie X wskazuje wariant bez nawiewnika. Dopływ świeżego powietrza powinien być zapewniony przez system wentylacyjny budynku.

Czy to okno nadaje się do kuchni lub łazienki?

Wersja FYP z bezbarwnym lakierem akrylowym najlepiej sprawdza się w salonach, sypialniach i pokojach. Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności praktyczniejszy jest model FYU z białą powłoką poliuretanową.

Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie?

Nie. Kołnierz należy dobrać oddzielnie do dokładnego rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego.

Skompletuj okno dachowe z naszedachy.pl

Dobierz rozmiar, właściwy kołnierz i akcesoria montażowe. Przy większym zestawieniu prześlij nam projekt lub listę stolarki.

- Zobacz drewniane okna FAKRO o podniesionej osi obrotu
- Dobierz kołnierz uszczelniający FAKRO

Potrzebujesz pomocy w doborze? Napisz do nas

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FYP-X P50: 114x140 , 134x118 , 55x140 , 55x160 , 55x206 , 66x140 , 66x160 , 66x206 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x206 , 94x140 , 94x160 , 94x180