

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-fakro-fyu-x-p50-z-podniesiona-osia-obrotu-biale-poliuretanowe-czarny-ral-9005-p-9265.html>



Okno dachowe FAKRO FYU-X P50 z podniesioną osią obrotu – białe poliuretanowe, Czarny RAL 9005

Cena brutto	4 378,80 zł
Cena netto	3 560,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	FAKRO-FYU-X-P50-RAL9005
Kod producenta	FYU-X P50

Opis produktu

Okno dachowe FAKRO FYU-X P50 z podniesioną osią obrotu

PODNIESIONA OŚ OBROTU CZARNY RAL 9005

PAKIET P50 BRAK NAWIEWNIKA

FAKRO FYU-X P50 to drewniane okno dachowe z osią obrotu umieszczoną powyżej połowy wysokości skrzydła. Takie rozwiązanie zwiększa przestrzeń przy otwartym oknie i pozwala wygodniej podejść do jego dolnej krawędzi, także wysokiej osobie. Mechanizm wspomaga skrzydło w zakresie od 0° do 45°, a obrót do 160° oraz blokada skrzydła ułatwiają bezpieczne mycie zewnętrznej szyby od środka. Okno ma trzyszybowy pakiet **P50**, współczynnik Uw **1,0 W/m²K** i izolacyjność akustyczną **Rw 40 dB**. Drewniany profil od strony pomieszczenia zabezpieczono białą powłoką poliuretanową RAL 9003. Gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i dobrze sprawdza się w kuchniach, łazienkach oraz innych wnętrzach o okresowo podwyższonej wilgotności.

Dlaczego warto wybrać FAKRO FYU-X P50?

WIĘCEJ MIEJSCA PRZY OTWARTYM OKNIE

Podniesiona oś obrotu sprawia, że dolna część skrzydła unosi się wyżej niż w standardowym oknie obrotowym. Użytkownik może swobodniej podejść do krawędzi okna, wyglądać na zewnątrz i korzystać z przestrzeni pod skosem.

STABILNA OBSŁUGA SKRZYDŁA

Innowacyjny mechanizm wspomagający podtrzymuje skrzydło podczas otwierania w zakresie od 0° do 45°. Okno można pozostawić w wybranym położeniu, a obrót do 160° wykorzystać podczas czyszczenia szyby zewnętrznej.

PAKIET SZYBOWY P50

Trzyszybowy pakiet P50 ogranicza straty ciepła i poprawia komfort na poddaszu. Parametry kompletnego okna wynoszą **Uw 1,0 W/m²K** oraz **Rw 40 dB**.

WYKOŃCZENIE I WENTYLACJA

Konstrukcja pozostaje drewniana, ale od strony wnętrza jest osłonięta białą powłoką poliuretanową. Dzięki temu okno łączy stabilność drewna z łatwą w pielęgnacji powierzchnią, która pasuje do jasnych skosów i nowoczesnych łazienek.

Wersja X nie ma nawiewnika w ościeżnicy. Pozwala to uzyskać wysoką izolacyjność akustyczną **Rw 40 dB** i jest właściwym wyborem w budynkach z wentylacją mechaniczną albo innym zaprojektowanym sposobem doprowadzania świeżego powietrza.

Kolor oblachowania: Czarny RAL 9005

Zewnętrzne elementy aluminiowe tej karty są wykonane w kolorze **Czarny RAL 9005**. Kolor oblachowania jest przypisany do całej karty produktu, natomiast po wybraniu cechy zmienia się wyłącznie rozmiar okna. Kołnierz uszczelniający i zewnętrzne akcesoria należy zamówić w tym samym kolorze.

Najważniejsze parametry techniczne

Model i wykonanie

FAKRO FYU-X P50 - Czarny RAL 9005

Konstrukcja	okno obrotowe z osią podniesioną powyżej połowy wysokości
Obsługa skrzydła	wspomaganie w zakresie 0°–45°, obrót do 160°
Pakiet szybowy	trzyszybowy P50
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 40 dB
Materiał	drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie od wewnątrz	białe wykończenie poliuretanowe RAL 9003
Oblachowanie zewnętrzne	aluminium, Czarny RAL 9005
Nawiewnik	brak nawiewnika
Zakres montażu	dachy o kącie nachylenia 20°–65°
Bezpieczeństwo	system topSafe

Dostępne rozmiary FAKRO FYU-X P50

Rozmiar oznacza szerokość i wysokość zewnętrzną ościeżnicy w centymetrach. Przykład **78x180** oznacza okno o szerokości 78 cm i wysokości 180 cm. Ten sam wymiar należy wybrać dla okna, kołnierza uszczelniającego oraz akcesoriów montażowych.

Szerokość 55 cm	55x14055x16055x18055x206
Szerokość 66 cm	66x14066x16066x18066x206
Szerokość 78 cm	78x14078x16078x18078x206
Szerokość 94 cm	94x14094x16094x180
Szerokość 114 cm	114x140
Szerokość 134 cm	134x118

Porada eksperta: sprawdź wysokość montażu przed zamówieniem

Największą zaletę podniesionej osi obrotu uzyskuje się wtedy, gdy dolna krawędź okna jest umieszczona na właściwej wysokości względem podłogi. Zbyt wysoko zamontowane okno może utrudnić obsługę klamki, a zbyt nisko osadzone nie wykorzysta w pełni przestrzeni tworzonej przez podniesioną oś.

Kołnierz uszczelniający dobiera się oddzielnie według rozmiaru okna, rodzaju pokrycia oraz planowanej głębokości montażu. Do dachówki profilowanej, płaskiej blachy i gontu stosuje się różne kołnierze.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czym okno o podniesionej osi różni się od zwykłego okna obrotowego?

W standardowym oknie oś znajduje się mniej więcej w połowie wysokości skrzydła. W modelu FYP lub FYU umieszczono ją wyżej, dlatego po otwarciu dolna część skrzydła znajduje się wyżej i mniej ogranicza przestrzeń przed użytkownikiem.

Czy skrzydło można obrócić do mycia?

Tak. Skrzydło można obrócić do 160° i zablokować, aby wygodnie umyć zewnętrzną szybę od strony pomieszczenia.

Czy model FYU-X P50 ma nawiewnik?

Nie. Oznaczenie X wskazuje wariant bez nawiewnika. Dopływ świeżego powietrza powinien być zapewniony przez system wentylacyjny budynku.

Czy to okno nadaje się do kuchni lub łazienki?

Tak. Wersja FYU ma drewniany rdzeń zabezpieczony białą powłoką poliuretanową i jest przeznaczona także do kuchni, łazienek i pralni. Nadal należy zapewnić prawidłową wentylację pomieszczenia.

Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie?

Nie. Kołnierz należy dobrać oddzielnie do dokładnego rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego.

Skompletuj okno dachowe z naszedachy.pl

Dobierz rozmiar, właściwy kołnierz i akcesoria montażowe. Przy większym zestawieniu prześlij nam projekt lub listę stolarki.

- Zobacz drewniane okna FAKRO o podniesionej osi obrotu
- Dobierz kołnierz uszczelniający FAKRO

Potrzebujesz pomocy w doborze? Napisz do nas

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FYU-X P50: 114x140 , 134x118 , 55x140 , 55x160 , 55x180 , 55x206 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x206 , 94x140 , 94x160 , 94x180