

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-keylite-basic-bw-sosna-obrotowe-standard-p-10735.html>



Okno dachowe Keylite Basic BW – sosna, obrotowe, Standard

Cena brutto	1 365,30 zł
Cena netto	1 110,00 zł
Numer katalogowy	ND-KEYLITE-BW-01-ATG
Kod producenta	BW

Opis produktu

Okno dachowe Keylite Basic BW – sosna, obrotowe, Standard

BW to prostsza linia Keylite Standard dla osób, które szukają klasycznego drewnianego okna obrotowego bez rozbudowywania konfiguracji. Konstrukcja opiera się na impregnowanej klejonce sosnowej, dolnej kłamce i energooszczędnym pakiecie szybowym.

To sensowny wybór do typowego poddasza, gdy liczy się funkcjonalność, naturalne drewno i łatwy dobór, a nie wszystkie rozwiązania dostępne w linii Prestige.

Klasyczne drewniane wykończenie

Impregnowana i lakierowana klejonce sosnowa daje naturalny wygląd pasujący do większości poddaszy.

Dolna kłamka

BW ma prosty sposób obsługi z kłamką w dolnej części skrzydła.

Sprężynowy zawias skrzydła

Mechanizm ułatwia ponowne osadzenie skrzydła w ramie podczas montażu i prac serwisowych.

Nawiewnik jako opcja

W linii Basic wydajny nawiewnik może zostać zastosowany na życzenie klienta.

Jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

Jeżeli chcesz drewniane okno do sypialni, pokoju, garderoby czy użytkowego poddasza i nie potrzebujesz rozwiązań charakterystycznych dla Futuretherm+ Prestige, BW jest przejrzystą, prostą konfiguracją. Do okna można stosować oryginalne rolety Keylite.

Najważniejsze dane

Wykończenie	impregnowana i lakierowana klejonka sosnowa
Sposób otwierania	obrotowe, klamka dolna
Zakres nachylenia dachu	15-90°
Pakiet szybowy w tej karcie	ATG – trzyszybowy, z argonem

Co oznacza pakiet trzyszybowy ATG?

W tych wariantach Keylite stosuje pakiet Argon Triple Glass. To trzy szyby i dwie komory wypełnione argonem, z ciepłą ramką. Producent podaje dla ATG współczynnik Ug 0,8 W/m²K, Uw 1,1 W/m²K oraz izolacyjność akustyczną Rw 32 dB.

Szyba zewnętrzna	4 mm, szkło hartowane
Komory	10 mm + 8 mm, wypełnione argonem
Szyba środkowa i wewnętrzna	po 4 mm
Ramka	ciepła ramka ograniczająca wychładzanie obrzeża pakietu

Jak dobrać rozmiar okna?

Sam wymiar krokwi nie powinien być jedynym kryterium. Keylite zaleca, aby powierzchnia przeszklenia stanowiła co najmniej około 10% powierzchni pomieszczenia. Przy około 20% efekt doświetlenia jest już bardzo dobry. W praktyce warto uwzględnić także wysokość montażu, układ mebli i to, czy zależy Ci bardziej na świetle, widoku czy wygodnej obsłudze.

Dostępne rozmiary w tej karcie

550x780 mm (01)550x980 mm (02)550x1180 mm (01C)660x980 mm (03B)660x1180 mm (03)660x1400 mm (03F)780x980 mm (04)780x1180 mm (05)780x1400 mm (06)940x1400 mm (07F)940x1600 mm (07)1140x1180 mm (08)1340x980 mm (09)1340x1400 mm (10)

Kołnierz dobierasz osobno

Okno i kołnierz muszą mieć ten sam symbol rozmiaru. Typ kołnierza zależy od pokrycia dachu: SRF do pokryć płaskich, TRF do niskich profili, DTRF do wysokich profili, PTRF do karpiówki, a ZRF do blachy na rąbek stojący.

Najważniejsze przy zamówieniu: najpierw wybierz właściwy rozmiar okna, a potem kołnierz przeznaczony do konkretnego rodzaju pokrycia. Nie dobieraj kołnierza wyłącznie po szerokości okna.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czym Basic BW różni się od Futuretherm+ Prestige?

Basic to prostsza linia Standard, z dolną klamką i bardziej podstawowym wyposażeniem.

Czy nawiewnik jest standardem?

Na stronie produktu Keylite podaje wydajny nawiewnik jako opcję montowaną na życzenie klienta.

Czy rolety Keylite pasują do BW?

Producent przewiduje możliwość zastosowania pełnej gamy oryginalnych rolet do okien Keylite.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Keylite BW: 1140x1180 mm (08) , 1340x1400 mm (10) , 1340x980 mm (09) , 550x1180 mm (01C) , 550x780 mm (01) , 550x980 mm (02) , 660x1180 mm (03) , 660x1400 mm (03F) , 660x980 mm (03B) , 780x1180 mm (05) , 780x1400 mm (06) , 780x980 mm (04) , 940x1400 mm (07F) , 940x1600 mm (07)