Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:47

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-keylite-basic-wf-bw-biale-drewno-obrotowe-standard-p-10736.html



Okno dachowe Keylite Basic WF-BW – białe drewno, obrotowe, Standard

Cena brutto	**1 463,70 zł**
Cena netto	**1 190,00 zł**
Numer katalogowy	**ND-010736-OKN**
Kod producenta	**WFBW**

Opis produktu

Okno dachowe Keylite Basic WF-BW – białe drewno, obrotowe, Standard

WF-BW to biała wersja prostego okna obrotowego Keylite Basic. Zachowuje drewnianą konstrukcję, ale zamiast naturalnego koloru sosny ma jasne wykończenie, które dobrze łączy się z białymi skosami i współczesnymi wnętrzami.

Farba akrylowo-poliuretanowa jest łatwa do czyszczenia i odporna na wilgoć, dlatego producent wskazuje białe wykończenie również do kuchni i łazienek.

Białe drewno

To malowana sosna, a nie profil PVC. Zyskujesz wygląd białego okna przy zachowaniu drewnianej konstrukcji.

Prosta linia Standard

Basic skupia się na podstawowych funkcjach okna dachowego bez rozbudowanej konfiguracji Prestige.

Dolna klamka

Okno obsługuje się klamką umieszczoną w dolnej części skrzydła.

Nawiewnik na życzenie

Wydajny nawiewnik może zostać dodany jako opcja.

Jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

WF-BW warto wybrać, gdy chcesz prostego okna dachowego z białym wykończeniem i nie potrzebujesz PVC. Jasna powierzchnia pomaga wizualnie zintegrować okno z białą zabudową poddasza i jest łatwa do utrzymania w czystości.

Najważniejsze dane

Wykończenie	drewno sosnowe malowane na biało
Sposób otwierania	obrotowe, klamka dolna
Zakres nachylenia dachu	15–90°
Pakiet szybowy w tej karcie	ATG – trzyszybowy, z argonem

Co oznacza pakiet trzyszybowy ATG?

W tych wariantach Keylite stosuje pakiet Argon Triple Glass. To trzy szyby i dwie komory wypełnione argonem, z ciepłą ramką. Producent podaje dla ATG współczynnik Ug 0,8 W/m²K, Uw 1,1 W/m²K oraz izolacyjność akustyczną Rw 32 dB.

Szyba zewnętrzna	4 mm, szkło hartowane
Komory	10 mm + 8 mm, wypełnione argonem
Szyba środkowa i wewnętrzna	po 4 mm
Ramka	ciepła ramka ograniczająca wychładzanie obrzeża pakietu

Jak dobrać rozmiar okna?

Sam wymiar krokwi nie powinien być jedynym kryterium. Keylite zaleca, aby powierzchnia przeszklenia stanowiła co najmniej około 10% powierzchni pomieszczenia. Przy około 20% efekt doświetlenia jest już bardzo dobry. W praktyce warto uwzględnić także wysokość montażu, układ mebli i to, czy zależy Ci bardziej na świetle, widoku czy wygodnej obsłudze.

Dostępne rozmiary w tej karcie

550x780 mm (01)550x980 mm (02)550x1180 mm (01C)660x980 mm (03B)660x1180 mm (03)660x1400 mm (03F)780x980 mm (04)780x1180 mm (05)780x1400 mm (06)940x1400 mm (07F)940x1600 mm (07)1140x1180 mm (08)1340x980 mm (09)1340x1400 mm (10)

Kołnierz dobierasz osobno

Okno i kołnierz muszą mieć ten sam symbol rozmiaru. Typ kołnierza zależy od pokrycia dachu: SRF do pokryć płaskich, TRF do niskich profili, DTRF do wysokich profili, PTRF do karpiówki, a ZRF do blachy na rąbek stojący.

Najważniejsze przy zamówieniu: najpierw wybierz właściwy rozmiar okna, a potem kołnierz przeznaczony do konkretnego rodzaju pokrycia. Nie dobieraj kołnierza wyłącznie po szerokości okna.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy WF-BW jest wykonane z PVC?

Nie. Jest to drewniane okno Basic malowane na biało.

Czy białe wykończenie nadaje się do kuchni?

Producent wskazuje odporność białej powłoki na wilgoć i łatwe czyszczenie, dlatego nadaje się również do kuchni i łazienek.

Czy nawiewnik jest w standardzie?

W linii Basic nawiewnik jest opcją montowaną na życzenie klienta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Keylite WF-BW: 1140x1180 mm (08) , 1340x1400 mm (10) , 1340x980 mm (09) , 550x1180 mm (01C) , 550x780 mm (01) , 550x980 mm (02) , 660x1180 mm (03) , 660x1400 mm (03F) , 660x980 mm (03B) , 780x1180 mm (05) , 780x1400 mm (06) , 780x980 mm (04) , 940x1400 mm (07F) , 940x1600 mm (07)