Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-keylite-futuretherm-wcp-biale-obrotowe-prestige-p-10730.html



Okno dachowe Keylite Futuretherm+ WCP – białe, obrotowe, Prestige

Cena brutto	**2 300,10 zł**
Cena netto	**1 870,00 zł**
Numer katalogowy	**ND-010730-OKN**
Kod producenta	**WCP**

Opis produktu

Okno dachowe Keylite Futuretherm+ WCP – białe, obrotowe, Prestige

WCP to biała, drewniana wersja obrotowego Futuretherm+ Prestige. Daje wygląd jasnego, nowoczesnego okna, ale zachowuje drewnianą konstrukcję. Keylite stosuje powłokę akrylowo-poliuretanową odporną na wilgoć i łatwą do czyszczenia, dlatego WCP dobrze pasuje nie tylko do salonu czy sypialni, ale także do kuchni i łazienki.

To nie jest PVC. Pod białą powłoką znajduje się drewno sosnowe, a sama konstrukcja korzysta z rozwiązań linii Futuretherm+.

Białe drewno, nie PVC

To sosna malowana na biało. Powłoka jest łatwa do utrzymania w czystości i odporna na wilgoć.

Futuretherm+ w standardzie

Rozprężny kołnierz termoizolacyjny oraz wkładki EPDM pomagają ograniczyć wychładzanie przy połączeniu okna z dachem.

Flick-Fit i niski montaż

Fabryczne kątowniki ułatwiają montaż, a niskie osadzenie poprawia dopasowanie okna do linii połaci.

Górna albo dolna obsługa

Keylite pozwala zamówić wersję z górnym lub dolnym otwieraniem bez dopłaty.

Jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

WCP warto rozważyć, jeśli zależy Ci na drewnianym oknie, ale nie chcesz ciemniejszego, naturalnego koloru sosny. Biała powierzchnia dobrze łączy się z jasnymi skosami i sufitem, a przy tym jest praktyczna w pomieszczeniach, gdzie łatwe czyszczenie ma znaczenie.

Najważniejsze dane

Wykończenie	drewno sosnowe malowane na biało farbą akrylowo-poliuretanową
Sposób otwierania	obrotowe; przy zamówieniu można wybrać górne lub dolne otwieranie
Zakres nachylenia dachu	15–90°
Pakiet szybowy w tej karcie	ATG – trzyszybowy, z argonem

Co oznacza pakiet trzyszybowy ATG?

W tych wariantach Keylite stosuje pakiet Argon Triple Glass. To trzy szyby i dwie komory wypełnione argonem, z ciepłą ramką. Producent podaje dla ATG współczynnik Ug 0,8 W/m²K, Uw 1,1 W/m²K oraz izolacyjność akustyczną Rw 32 dB.

Szyba zewnętrzna	4 mm, szkło hartowane
Komory	10 mm + 8 mm, wypełnione argonem
Szyba środkowa i wewnętrzna	po 4 mm
Ramka	ciepła ramka ograniczająca wychładzanie obrzeża pakietu

Jak dobrać rozmiar okna?

Sam wymiar krokwi nie powinien być jedynym kryterium. Keylite zaleca, aby powierzchnia przeszklenia stanowiła co najmniej około 10% powierzchni pomieszczenia. Przy około 20% efekt doświetlenia jest już bardzo dobry. W praktyce warto uwzględnić także wysokość montażu, układ mebli i to, czy zależy Ci bardziej na świetle, widoku czy wygodnej obsłudze.

Dostępne rozmiary w tej karcie

550x780 mm (01)550x980 mm (02)550x1180 mm (01C)660x980 mm (03B)660x1180 mm (03)660x1400 mm (03F)780x980 mm (04)780x1180 mm (05)780x1400 mm (06)940x1400 mm (07F)940x1600 mm (07)1140x1180 mm (08)1340x980 mm (09)1340x1400 mm (10)

Kołnierz dobierasz osobno

Okno i kołnierz muszą mieć ten sam symbol rozmiaru. Typ kołnierza zależy od pokrycia dachu: SRF do pokryć płaskich, TRF do niskich profili, DTRF do wysokich profili, PTRF do karpiówki, a ZRF do blachy na rąbek stojący.

Najważniejsze przy zamówieniu: najpierw wybierz właściwy rozmiar okna, a potem kołnierz przeznaczony do konkretnego rodzaju pokrycia. Nie dobieraj kołnierza wyłącznie po szerokości okna.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy WCP jest z PVC?

Nie. WCP ma drewnianą konstrukcję sosnową malowaną na biało.

Czy nadaje się do łazienki?

Keylite wskazuje białą powłokę akrylowo-poliuretanową jako odporną na wilgoć i odpowiednią m.in. do kuchni i łazienek.

Czy kołnierz kupuje się osobno?

Tak. Rozmiar kołnierza musi odpowiadać rozmiarowi okna, a jego typ zależy od pokrycia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Keylite WCP: 1140x1180 mm (08) , 1340x1400 mm (10) , 1340x980 mm (09) , 550x1180 mm (01C) , 550x780 mm (01) , 550x980 mm (02) , 660x1180 mm (03) , 660x1400 mm (03F) , 660x980 mm (03B) , 780x1180 mm (05) , 780x1400 mm (06) , 780x980 mm (04) , 940x1400 mm (07F) , 940x1600 mm (07)