Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-keylite-polar-pcp-biale-pvc-obrotowe-prestige-p-10733.html



Okno dachowe Keylite Polar PCP – białe PVC, obrotowe, Prestige

Cena brutto	**1 687,56 zł**
Cena netto	**1 372,00 zł**
Numer katalogowy	**ND-010733-OKN**
Kod producenta	**PCP**

Opis produktu

Okno dachowe Keylite Polar PCP – białe PVC, obrotowe, Prestige

Polar PCP to okno obrotowe dla osób, które chcą jasnego wnętrza i możliwie mało pracy przy pielęgnacji ramy. Białe profile PVC są odporne na wilgoć, dlatego Keylite wskazuje tę serię jako odpowiednią także do kuchni i łazienek.

PCP zachowuje rozwiązania znane z linii Prestige: niskie osadzenie w dachu, zintegrowaną izolację przy ramie, wentylację przy zamkniętym skrzydle oraz system ułatwiający montaż.

PVC bez malowania i lakierowania

Powierzchnia nie wymaga okresowej konserwacji. Do utrzymania wyglądu wystarcza zwykłe czyszczenie.

Dobre do wilgotnych pomieszczeń

Naturalna odporność PVC na wilgoć sprawia, że Polar dobrze pasuje do kuchni, łazienki i pralni.

Wentylacja także po zamknięciu

Nawiewnik pozwala wymieniać powietrze przy zamkniętym i zabezpieczonym oknie; producent stosuje również filtr przeciw

owadom.

Łatwe mycie szyby

Skrzydło można obrócić o 180° i zablokować, aby umyć zewnętrzną szybę od strony pomieszczenia.

Jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

PCP jest szczególnie wygodne tam, gdzie okno ma być po prostu łatwe do utrzymania. Białe profile dobrze łączą się z jasnymi skosami, a brak potrzeby odnawiania powierzchni ma znaczenie w pomieszczeniach, w których drewno wymagałoby większej uwagi.

Najważniejsze dane

Wykończenie	białe profile PVC odporne na wilgoć i niewymagające konserwacji powierzchni
Sposób otwierania	obrotowe; dostępne górne lub dolne otwieranie
Zakres nachylenia dachu	15–90°
Pakiet szybowy w tej karcie	ATG – trzyszybowy, z argonem

Co oznacza pakiet trzyszybowy ATG?

W tych wariantach Keylite stosuje pakiet Argon Triple Glass. To trzy szyby i dwie komory wypełnione argonem, z ciepłą ramką. Producent podaje dla ATG współczynnik Ug 0,8 W/m²K, Uw 1,1 W/m²K oraz izolacyjność akustyczną Rw 32 dB.

Szyba zewnętrzna	4 mm, szkło hartowane
Komory	10 mm + 8 mm, wypełnione argonem
Szyba środkowa i wewnętrzna	po 4 mm
Ramka	ciepła ramka ograniczająca wychładzanie obrzeża pakietu

Jak dobrać rozmiar okna?

Sam wymiar krokwi nie powinien być jedynym kryterium. Keylite zaleca, aby powierzchnia przeszklenia stanowiła co najmniej około 10% powierzchni pomieszczenia. Przy około 20% efekt doświetlenia jest już bardzo dobry. W praktyce warto uwzględnić także wysokość montażu, układ mebli i to, czy zależy Ci bardziej na świetle, widoku czy wygodnej obsłudze.

Dostępne rozmiary w tej karcie

550x780 mm (01)550x980 mm (02)550x1180 mm (01C)660x980 mm (03B)660x1180 mm (03)660x1400 mm (03F)780x980 mm (04)780x1180 mm (05)780x1400 mm (06)940x1400 mm (07F)1140x1180 mm (08)1340x980 mm (09)1340x1400 mm (10)

Kołnierz dobierasz osobno

Okno i kołnierz muszą mieć ten sam symbol rozmiaru. Typ kołnierza zależy od pokrycia dachu: SRF do pokryć płaskich, TRF do niskich profili, DTRF do wysokich profili, PTRF do karpiówki, a ZRF do blachy na rąbek stojący.

Najważniejsze przy zamówieniu: najpierw wybierz właściwy rozmiar okna, a potem kołnierz przeznaczony do konkretnego rodzaju pokrycia. Nie dobieraj kołnierza wyłącznie po szerokości okna.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy Polar PCP nadaje się do łazienki?

Tak. Keylite wskazuje odporność profili PVC na wilgoć jako jedną z głównych zalet serii Polar.

Czy trzeba odnawiać białą powierzchnię?

PVC nie wymaga malowania ani lakierowania; powierzchnię utrzymuje się przez czyszczenie.

Czy można umyć zewnętrzną szybę od środka?

Tak. Skrzydło można obrócić o 180° i zablokować w pozycji do mycia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Keylite Polar PCP: 1140x1180 mm (08) , 1340x1400 mm (10) , 1340x980 mm (09) , 550x1180 mm (01C) , 550x780 mm (01) , 550x980 mm (02) , 660x1180 mm (03) , 660x1400 mm (03F) , 660x980 mm (03B) , 780x1180 mm (05) , 780x1400 mm (06) , 780x980 mm (04) , 940x1400 mm (07F)