

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-o-podwyzszonej-osi-obrotu-fakro-fyp-v-u41-greenview-szarobrazowy-ral-7022-z-nawiewnikiem-p-9349.html>



Okno dachowe o podwyższonej osi obrotu FAKRO FYP-V U41 GREENVIEW – szarobrazowy RAL 7022, z nawiewnikiem

Cena brutto	3 542,40 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 880,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	21 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	FAKRO-FYP-V-U41-RAL7022
------------------	--------------------------------

Kod producenta	FYP-V U41
----------------	------------------

Opis produktu

FAKRO FYP-V U41 GREENVIEW – okno o podwyższonej osi obrotu

NATURALNE DREWNO RAL 7022 &NDASH; SZAROBRAZOWY RW 35 DB

FAKRO FYP-V U41 GREENVIEW to okno dachowe, w którym oś obrotu skrzydła umieszczono powyżej połowy wysokości. Dzięki temu przy otwarciu większa część skrzydła znajduje się wyżej niż w klasycznym oknie obrotowym, co ułatwia podejście do okna i korzystanie z widoku. Ten wariant ma **U41**, automatyczny nawiewnik GREENVIEW oraz zewnętrzne obdachowanie w kolorze **RAL 7022 – szarobrazowy**.

Co daje podwyższona oś obrotu?

WIĘCEJ MIEJSCA PRZY OTWARTYM OKNIE

Oś obrotu znajduje się wyżej niż w standardowym modelu obrotowym. Dolna część skrzydła mniej ogranicza przestrzeń przy oknie, dlatego można wygodniej podejść do krawędzi i patrzeć na zewnątrz.

WYGODA DLA WYSOKICH OS&OACUTE;B

Konstrukcja wysokoosiowa jest szczególnie praktyczna w wysokich oknach. Skrzydło podczas otwierania unosi się wyżej, co ogranicza konieczność schylania się podczas codziennej obsługi.

OBR&OACUTE;T DO MYCIA

Skrzydło można obrócić do pozycji umożliwiającej mycie zewnętrznej szyby od strony pomieszczenia. Dzięki temu do okresowego czyszczenia nie trzeba wychodzić na dach.

PAKIET U41

Współczynnik Uw całego okna wynosi **1,1 W/m²K**. Izolacyjność akustyczna Rw wynosi **35 dB**.

NAWIEWNIK GREENVIEW

Automatyczny nawiewnik umożliwia dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym skrzydle. Jego zastosowanie powinno być zgodne z projektem wentylacji budynku.

NATURALNE DREWNO WE WNÊTRZU

Impregnowane próżniowo drewno sosnowe z bezbarwnym wykończeniem zachowuje naturalny rysunek słojów i dobrze pasuje do sypialni, salonów, gabinetów oraz innych standardowych pomieszczeń mieszkalnych.

OBLACHOWANIE RAL 7022 &NDASH; SZAROBRAÓZOWY

Szarobrązowy RAL 7022 jest spokojniejszy od czerni i dobrze pasuje do stonowanych pokryć w odcieniach grafitu, brązu i ciemnej szarości.

Najważniejsze dane techniczne

Model	FAKRO FYP-V U41 GREENVIEW
Typ konstrukcji	obrotowe o podwyższonej osi obrotu
Kąt montażu	20°-65°
Wykończenie wewnętrzne	naturalne drewno sosnowe zabezpieczone bezbarwnym lakierem akrylowym
Pakiet szybowy	trzyszybowy U41
Uw	1,1 W/m²K

Izolacyjność akustyczna Rw	35 dB
Nawiewnik	automatyczny nawiewnik GREENVIEW
Sterowanie	ręczne
Bezpieczeństwo	system topSafe
Kolor oblachowania	RAL 7022 – szarobrązowy

Kiedy wybrać okno wysokoosiowe zamiast zwykłego obrotowego?

Największą różnicę odczuwa się przy wysokich oknach oraz wtedy, gdy dolna krawędź znajduje się na wysokości pozwalającej swobodnie wyglądać na zewnątrz. W klasycznym oknie obrotowym otwarte skrzydło przechodzi przez środek ościeżnicy. W konstrukcji o podwyższonej osi większa część skrzydła przesuwana jest ponad głowę użytkownika. W praktyce daje to więcej swobody przy oknie, szczególnie osobom wysokim i w pomieszczeniach, w których ważny jest widok z poddasza.

Kolor oblachowania RAL 7022 – szarobrązowy

Szarobrązowy RAL 7022 jest spokojniejszy od czerni i dobrze pasuje do stonowanych pokryć w odcieniach grafitu, brązu i ciemnej szarości. Kolor dotyczy elementów widocznych od strony dachu. Od wewnątrz okno pozostaje wykończone jako **naturalne drewno**. Przy zakupie kołnierza warto dobrać ten sam kolor oblachowania, aby rama i obróbka tworzyły spójną całość.

Wentylacja – dobierz ją do całego budynku

Nawiewnik umożliwia dopływ powietrza bez otwierania skrzydła, ale powinien współpracować z prawidłowo zaprojektowaną wentylacją. Przy rekuperacji jego zastosowanie należy odnieść do projektu instalacji, ponieważ dodatkowy nawiew okienny nie zawsze jest potrzebny.

Dostępne rozmiary

Okna o podwyższonej osi obrotu występują również w wysokich formatach, dzięki którym można zwiększyć powierzchnię przeszklenia i lepiej wykorzystać widok z poddasza. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić rozstaw krokwi, wysokość montażu oraz ilość miejsca potrzebnego na prawidłowe wykonanie izolacji i szpalet.

Szerokość 55 cm	55x14055x16055x206
Szerokość 66 cm	66x14066x16066x206
Szerokość 78 cm	78x14078x16078x18078x206
Szerokość 94 cm	94x14094x16094x180
Szerokość 114 cm	114x140

Kołnierz i montaż

Do każdego okna dachowego trzeba dobrać kołnierz uszczelniający odpowiedni do rozmiaru i rodzaju pokrycia dachowego. Inny wariant stosuje się przy dachówce profilowanej, inny przy pokryciu płaskim czy panelu na rąbek. W ogrzewanym poddaszu należy również zadbać o szczelne połączenie ościeżnicy z termoizolacją i paroizolacją. Zestaw XDP Plus ułatwia wykonanie izolacji wokół ramy i ograniczenie mostków cieplnych.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Przy wysokoosiowym oknie kluczowa jest wysokość jego osadzenia. Sam fakt, że oś obrotu znajduje się wyżej, nie zagwarantuje komfortu, jeżeli dolna krawędź okna zostanie źle zaplanowana. Przy wycenie sprawdzamy wysokość ścianki kolankowej, rozstaw krokwi, kąt połaci oraz to, czy pod oknem znajdzie się grzejnik lub zabudowa. Od 2005 roku sprzedajemy kompletne dachy i właśnie takie szczegóły najczęściej decydują o późniejszej wygodzie użytkownika.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czym okno o podwyższonej osi różni się od zwykłego obrotowego?

W obu przypadkach skrzydło otwiera się obrotowo, ale w modelu wysokoosiowym punkt obrotu znajduje się wyżej. Dzięki temu otwarte skrzydło w mniejszym stopniu ogranicza przestrzeń bezpośrednio przy oknie.

Czy takie okno jest dobre dla wysokiej osoby?

Tak. Wysunięcie osi obrotu wyżej jest właśnie jednym z powodów, dla których konstrukcja ta jest wygodna przy wysokich formatach i dla osób, które chcą swobodniej podejść do otwartego okna.

Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do konkretnego rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego.

Czy RAL 7022 - szarobrązowy wymaga dopłaty?

RAL 7022 i RAL 9005 są w aktualnej ofercie dostępne bez dopłaty względem standardowego RAL 7016. Dla kolorów niestandardowych trzeba jednak uwzględnić wydłużony termin realizacji.

Czy ten model nadaje się do łazienki?

Do łazienki, pralni i innych pomieszczeń o podwyższonej wilgotności lepiej wybrać wersję FYU z białym wykończeniem poliuretanowym.

Dobierz kompletny zestaw do okna wysokoosiowego FAKRO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FYP-V U41: 114x140 , 55x140 , 55x160 , 55x206 , 66x140 , 66x160 , 66x206 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x206 , 94x140 , 94x160 , 94x180