

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-o-podwyzszonej-osi-obrotu-fakro-fyp-x-u41-greenview-czarny-ral-9005-bez-nawiewnika-p-9347.html>



Okno dachowe o podwyższonej osi obrotu FAKRO FYP-X U41 GREENVIEW – czarny RAL 9005, bez nawiewnika

Cena brutto **3 665,40 zł**

Cena netto **2 980,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **21 dni**

Numer katalogowy **FAKRO-FYP-X-U41-RAL9005**

Kod producenta **FYP-X U41**

Opis produktu

FAKRO FYP-X U41 GREENVIEW – okno o podwyższonej osi obrotu

NATURALNE DREWNO

RW 37 DB

FAKRO FYP-X U41 GREENVIEW to okno dachowe, w którym oś obrotu skrzydła umieszczono powyżej połowy wysokości. Dzięki temu przy otwarciu większa część skrzydła znajduje się wyżej niż w klasycznym oknie obrotowym, co ułatwia podejście do okna i korzystanie z widoku. Ten wariant ma **U41**, bez nawiewnika oraz zewnętrzne obdachowanie w kolorze **RAL 9005 – czarny**.

Co daje podwyższona oś obrotu?

WIĘCEJ MIEJSCA PRZY OTWARTYM OKNIE

Oś obrotu znajduje się wyżej niż w standardowym modelu obrotowym. Dolna część skrzydła mniej ogranicza przestrzeń przy oknie, dlatego można wygodniej podejść do krawędzi i patrzeć na zewnątrz.

WYGODA DLA WYSOKICH OSÓB

Konstrukcja wysokoosiowa jest szczególnie praktyczna w wysokich oknach. Skrzydło podczas otwierania unosi się wyżej, co ogranicza konieczność schylania się podczas codziennej obsługi.

OBRÓĆT DO MYCIA

Skrzydło można obrócić do pozycji umożliwiającej mycie zewnętrznej szyby od strony pomieszczenia. Dzięki temu do okresowego czyszczenia nie trzeba wychodzić na dach.

PAKIET U41

Współczynnik U_w całego okna wynosi **1,1 W/m²K**. Izolacyjność akustyczna R_w wynosi **37 dB**.

BEZ NAWIEWNIKA

Wersja bez nawiewnika jest dobrym rozwiązaniem szczególnie w szczelnych budynkach z wentylacją mechaniczną. Przy wentylacji grawitacyjnej trzeba sprawdzić, skąd pomieszczenie ma zapewniony dopływ świeżego powietrza.

NATURALNE DREWNO WE WNĘTRZU

Impregnowane próżniowo drewno sosnowe z bezbarwnym wykończeniem zachowuje naturalny rysunek słojów i dobrze pasuje do sypialni, salonów, gabinetów oraz innych standardowych pomieszczeń mieszkalnych.

OBLACHOWANIE RAL 9005 &NDASH; CZARNY

Czarny RAL 9005 jest naturalnym wyborem do nowoczesnych dachów z czarną blachodachówką, panelem na rąbek lub płaską dachówką.

Najważniejsze dane techniczne

Model	FAKRO FYP-X U41 GREENVIEW
Typ konstrukcji	obrotowe o podwyższonej osi obrotu
Kąt montażu	20°–65°
Wykończenie wewnętrzne	naturalne drewno sosnowe zabezpieczone bezbarwnym lakierem akrylowym
Pakiet szybowy	trzyszybowy U41
U_w	1,1 W/m ² K
Izolacyjność akustyczna R_w	37 dB
Nawiewnik	bez nawiewnika

Sterowanie	ręczne
Bezpieczeństwo	system topSafe
Kolor oblachowania	RAL 9005 – czarny

Kiedy wybrać okno wysokoosiowe zamiast zwykłego obrotowego?

Największą różnicę odczuwa się przy wysokich oknach oraz wtedy, gdy dolna krawędź znajduje się na wysokości pozwalającej swobodnie wyglądać na zewnątrz. W klasycznym oknie obrotowym otwarte skrzydło przechodzi przez środek ościeżnicy. W konstrukcji o podwyższonej osi większa część skrzydła przesuwana się ponad głowę użytkownika. W praktyce daje to więcej swobody przy oknie, szczególnie osobom wysokim i w pomieszczeniach, w których ważny jest widok z poddasza.

Kolor oblachowania RAL 9005 – czarny

Czarny RAL 9005 jest naturalnym wyborem do nowoczesnych dachów z czarną blachodachówką, panelem na rąbek lub płaską dachówką. Kolor dotyczy elementów widocznych od strony dachu. Od wewnątrz okno pozostaje wykończone jako **naturalne drewno**. Przy zakupie kołnierza warto dobrać ten sam kolor oblachowania, aby rama i obróbka tworzyły spójną całość.

Wentylacja – dobierz ją do całego budynku

Brak nawiewnika nie jest wadą, jeżeli dopływ i wywiew powietrza są poprawnie rozwiązane przez wentylację mechaniczną. W domu z wentylacją grawitacyjną należy natomiast upewnić się, że świeże powietrze ma zapewnioną inną drogę napływu.

Dostępne rozmiary

Okna o podwyższonej osi obrotu występują również w wysokich formatach, dzięki którym można zwiększyć powierzchnię przeszklenia i lepiej wykorzystać widok z poddasza. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić rozstaw krokwi, wysokość montażu oraz ilość miejsca potrzebnego na prawidłowe wykonanie izolacji i szpalet.

Szerokość 55 cm	55x14055x16055x206
Szerokość 66 cm	66x14066x16066x206
Szerokość 78 cm	78x14078x16078x18078x206
Szerokość 94 cm	94x14094x16094x180
Szerokość 114 cm	114x140

Kołnierz i montaż

Do każdego okna dachowego trzeba dobrać kołnierz uszczelniający odpowiedni do rozmiaru i rodzaju pokrycia dachowego. Inny wariant stosuje się przy dachówce profilowanej, inny przy pokryciu płaskim czy panelu na rąbek. W ogrzewanym poddaszu należy również zadbać o szczelne połączenie ościeżnicy z termoizolacją i paroizolacją. Zestaw XDP Plus ułatwia wykonanie izolacji wokół ramy i ograniczenie mostków cieplnych.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Przy wysokoosiowym oknie kluczowa jest wysokość jego osadzenia. Sam fakt, że oś obrotu znajduje się wyżej, nie zagwarantuje komfortu, jeżeli dolna krawędź okna zostanie źle zaplanowana. Przy wycenie sprawdzamy wysokość ścianki kolankowej, rozstaw krokwi, kąt połaci oraz to, czy pod oknem znajdzie się grzejnik lub zabudowa. Od 2005 roku sprzedajemy kompletne dachy i właśnie takie szczegóły najczęściej decydują o późniejszej wygodzie użytkowania.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czym okno o podwyższonej osi różni się od zwykłego obrotowego?

W obu przypadkach skrzydło otwiera się obrotowo, ale w modelu wysokoosiowym punkt obrotu znajduje się wyżej. Dzięki temu otwarte skrzydło w mniejszym stopniu ogranicza przestrzeń bezpośrednio przy oknie.

Czy takie okno jest dobre dla wysokiej osoby?

Tak. Wysunięcie osi obrotu wyżej jest właśnie jednym z powodów, dla których konstrukcja ta jest wygodna przy wysokich formatach i dla osób, które chcą swobodniej podejść do otwartego okna.

Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do konkretnego rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego.

Czy RAL 9005 - czarny wymaga dopłaty?

RAL 7022 i RAL 9005 są w aktualnej ofercie dostępne bez dopłaty względem standardowego RAL 7016. Dla kolorów niestandardowych trzeba jednak uwzględnić wydłużony termin realizacji.

Czy ten model nadaje się do łazienki?

Do łazienki, pralni i innych pomieszczeń o podwyższonej wilgotności lepiej wybrać wersję FYU z białym wykończeniem poliuretanowym.

Dobierz kompletny zestaw do okna wysokoosiowego FAKRO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FYP-X U41: 114x140 , 55x140 , 55x160 , 55x206 , 66x140 , 66x160 , 66x206 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x206 , 94x140 , 94x160 , 94x180