Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-obrotowe-fakro-ftp-v-p50-gpmx-drewno-naturalne-ral-7022-p-9226.html



Okno dachowe obrotowe FAKRO FTP-V P50 GPMX – drewno naturalne, RAL 7022

Cena brutto	**2 521,50 zł**
Cena netto	**2 050,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**ND-009226-OKN**
Kod producenta	**FTP-V P50 GPMX**
Kod EAN	**5905989345805**

Opis produktu

Okno dachowe obrotowe FAKRO FTP-V P50 GPMX – drewno naturalne, RAL 7022

UW = 1,0 W/M&SUP2;K NAWIEWNIK GREENVIEW

FAKRO FTP-V P50 GPMX to drewniane okno dachowe o konstrukcji obrotowej, z pakietem szybowym **P50** i współczynnikiem **Uw = 1,0 W/m²K**. Ten wariant jest z nawiewnikiem GREENVIEW, a jego zewnętrzne oblachowanie ma kolor **Szary RAL 7022**. Karta obejmuje **28 rozmiarów**; wybór wymiaru zmienia cenę, wagę i dane konkretnego wariantu.

Dlaczego warto wybrać FAKRO FTP-V P50 GPMX?

IZOLACJA CIEPLNA I AKUSTYCZNA

Pakiet szybowy **P50** zapewnia dla całego okna współczynnik **Uw = 1,0 W/m²K**. Izolacyjność akustyczna na poziomie **Rw = 39 dB** pomaga ograniczać hałas docierający z zewnątrz.

KONTROLOWANY DOPŁYW POWIETRZA

Wersja **V** ma fabryczny nawiewnik GREENVIEW. Pozwala on doprowadzać świeże powietrze bez konieczności uchylania skrzydła. Wydajność nawiewnika zależy od wybranego rozmiaru okna, dlatego dokładną wartość należy sprawdzić dla konkretnego wariantu.

WYKOńCZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI

Okno wykonano z **drewna sosnowego impregnowanego próżniowo**. Od strony pomieszczenia powierzchnia jest wykończona bezbarwnym lakierem akrylowym, dzięki czemu pozostaje widoczny naturalny rysunek drewna i ciepły charakter stolarki.

WYGODNA OBSŁUGA I MYCIE

Okno jest obsługiwane **ręcznie**. Skrzydło można obrócić do **180°**, co ułatwia mycie zewnętrznej szyby od strony pomieszczenia. W danych producenta system bezpieczeństwa oznaczono jako **topSafe**.

Kolor i wygląd okna na dachu

Szare oblachowanie **RAL 7022** zapewnia stonowane, uniwersalne wykończenie na połaci. Dobrze łączy się z klasycznymi odcieniami pokryć dachowych i pozostaje całkowicie niezależne od koloru drewna lub białej powłoki widocznej we wnętrzu.

Najważniejsze parametry techniczne

Typ okna	Drewniane okno dachowe obrotowe
Model	FAKRO FTP-V P50 GPMX
Pakiet szybowy	P50
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Izolacyjność akustyczna Rw	39 dB
Materiał konstrukcji	Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie od wewnątrz	Drewno sosnowe lakier bezbarwny akrylowy

Kolor oblachowania	Szary RAL 7022
Nawiewnik	Nawiewnik GREENVIEW
Sterowanie	Ręczne
Kąt montażu	15° - 90°
Kąt obrotu do mycia	180°
System bezpieczeństwa	topSafe
Liczba rozmiarów	28

Dostępne rozmiary okna FAKRO FTP-V P50 GPMX

Wybierz wymiar zgodny z projektem i przygotowanym otworem dachowym. Oznaczenie, np. **78×140**, podaje szerokość i wysokość okna w centymetrach.

Szerokość 55 cm	55×7855×9855×118
Szerokość 66 cm	66×7866×9866×11866×140
Szerokość 78 cm	78×6078×7878×9878×11878×14078×160
Szerokość 94 cm	94×6094×7894×9894×11894×14094×160
Szerokość 114 cm	114×60114×78114×118114×140
Szerokość 134 cm	134×60134×78134×98134×118134×140

Przy wyborze rozmiaru uwzględnij projekt, rozstaw krokwi i planowaną powierzchnię doświetlenia.

Porada Eksperta: dobierz właściwy kołnierz i izolację

Do okna **FAKRO FTP-V P50 GPMX** należy dobrać kołnierz uszczelniający zgodny z rozmiarem okna oraz rodzajem i wysokością pokrycia dachowego. Kolor oblachowania okna nie zastępuje doboru odpowiedniego typu kołnierza.

Model może być montowany w dachach o nachyleniu **15° - 90°**. Dla zachowania parametrów cieplnych trzeba starannie ocieplić przestrzeń wokół ościeżnicy, wykonać szczelne połączenie z membraną oraz prawidłowo uformować szpalety.

Często zadawane pytania (FAQ)

Co oznacza symbol FAKRO FTP-V P50 GPMX?

Oznaczenie **FTP-V P50 GPMX** identyfikuje dokładną konfigurację: rodzinę okna, wariant z nawiewnikiem lub bez nawiewnika, pakiet **P50** oraz wykonanie kolorystyczne. Na tej karcie nie zmienia się kolor ani rodzaj wykończenia — wybierany jest

wyłącznie rozmiar.

Czy model ma nawiewnik?

Tak. Jest to wersja z nawiewnikiem GREENVIEW. Jego wydajność może różnić się zależnie od rozmiaru okna, dlatego po wyborze wymiaru warto sprawdzić dane konkretnego wariantu.

Czy kolor oblachowania jest widoczny od strony pomieszczenia?

Nie. **Szary RAL 7022** dotyczy aluminiowego oblachowania na zewnątrz. Od strony wnętrza widoczne jest Drewno sosnowe lakier bezbarwny akrylowy.

Czy naturalne drewniane wykończenie jest przeznaczone do wilgotnych pomieszczeń?

Nie. Ta wersja ma naturalne wykończenie drewniane. Do łazienki lub kuchni warto porównać ją z modelem FTU z białą powłoką poliuretanową.

Jak dobrać rozmiar okna dachowego?

Rozmiar należy dopasować do projektu, rozstawu krokwi, wymaganej powierzchni doświetlenia i sposobu wykonania szpalet. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić zarówno szerokość, jak i wysokość okna oraz upewnić się, że dla tego wymiaru dostępny jest odpowiedni kołnierz.

Skompletuj system okienny FAKRO w naszedachy.pl

Dobierz kołnierz uszczelniający do pokrycia dachowego oraz skonsultuj rozmiar z naszym doradcą.

- Zobacz kołnierze uszczelniające FAKRO

Potrzebujesz pomocy w doborze okna? Napisz do nas!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTP-V P50: 114x118 , 114x140 , 114x60 , 114x78 , 134x118 , 134x140 , 134x60 , 134x78 , 134x98 , 55x118 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x78 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x60 , 78x78 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x60 , 94x78 , 94x98