Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:49

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-obrotowe-fakro-ftu-v-p50-biale-poliuretanowe-czarny-ral-9005-p-9271.html




# Okno dachowe obrotowe FAKRO FTU-V P50 – białe poliuretanowe, Czarny RAL 9005

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 161,10 zł** |
| Cena netto | **2 570,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **21 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-009271-OKN** |
| Kod producenta | **FTU-V P50 RAL 9005** |

## Opis produktu

### Okno dachowe obrotowe FAKRO FTU-V P50 – białe poliuretanowe, RAL 9005

CZARNY RAL 9005 UW = 1,0 W/M&SUP2;K

NAWIEWNIK GREENVIEW

**FAKRO FTU-V P50** to białe drewniane okno dachowe o konstrukcji obrotowej, z pakietem szybowym **P50** i współczynnikiem **Uw = 1,0 W/m²K**. Ten wariant jest z nawiewnikiem GREENVIEW, a jego zewnętrzne oblachowanie ma kolor **Czarny RAL 9005**. Karta obejmuje **17 rozmiarów**; wybór wymiaru zmienia cenę, wagę i dane konkretnego wariantu.

## Dlaczego warto wybrać FAKRO FTU-V P50?

### IZOLACJA CIEPLNA I AKUSTYCZNA

Pakiet szybowy **P50** zapewnia dla całego okna współczynnik **Uw = 1,0 W/m²K**. Izolacyjność akustyczna na poziomie **Rw = 39 dB** pomaga ograniczać hałas docierający z zewnątrz.

### KONTROLOWANY DOPŁYW POWIETRZA

Wersja **V** ma fabryczny nawiewnik GREENVIEW. Pozwala on doprowadzać świeże powietrze bez konieczności uchylania skrzydła. Wydajność nawiewnika zależy od wybranego rozmiaru okna, dlatego dokładną wartość należy sprawdzić dla konkretnego wariantu.

### WYKOńCZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI

Drewniana konstrukcja została wykończona białą powłoką poliuretanową. Takie wykończenie tworzy gładką, łatwą do utrzymania powierzchnię, a powłoka zapewnia **podwyższoną odporność na wilgoć**. To praktyczny wariant do wnętrz, w których istotne są jasna kolorystyka i łatwe czyszczenie.

### WYGODNA OBSŁUGA I MYCIE

Okno jest obsługiwane **ręcznie**. Skrzydło można obrócić do **180°**, co ułatwia mycie zewnętrznej szyby od strony pomieszczenia. W danych producenta system bezpieczeństwa oznaczono jako **topSafe**.

## Kolor i wygląd okna na dachu

Czarne oblachowanie **RAL 9005** tworzy wyraźne, nowoczesne wykończenie po zewnętrznej stronie połaci. Kolor ten dobrze komponuje się z ciemnymi pokryciami, obróbkami i systemami rynnowymi, a wnętrze okna zachowuje własne, niezależne wykończenie.

## Kolor oblachowania: Czarny RAL 9005

Ta karta dotyczy okna z aluminiowym oblachowaniem zewnętrznym w kolorze **Czarny RAL 9005**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, natomiast klient wybiera wyłącznie rozmiar okna. Kołnierz uszczelniający oraz zewnętrzne akcesoria powinny być zamówione w tym samym kolorze.

## Najważniejsze parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Typ okna | Drewniane okno dachowe obrotowe |
| Model | FAKRO FTU-V P50 |
| Pakiet szybowy | P50 |
| Współczynnik Uw | 1,0 W/m²K |
| Izolacyjność akustyczna Rw | 39 dB |
| Materiał konstrukcji | Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo |
| Wykończenie od wewnątrz | Drewno sosnowe lakier biały poliuretanowy odporny na wilgoć |
| Kolor oblachowania | Czarny RAL 9005 |
| Nawiewnik | Nawiewnik GREENVIEW |
| Sterowanie | Ręczne |
| Kąt montażu | 15° - 90° |
| Kąt obrotu do mycia | 180° |
| System bezpieczeństwa | topSafe |
| Liczba rozmiarów | 17 |

## Dostępne rozmiary okna FAKRO FTU-V P50

Wybierz wymiar zgodny z projektem i przygotowanym otworem dachowym. Oznaczenie, np. **78×140**, podaje szerokość i wysokość okna w centymetrach.

| | |
|---|---|
| **Szerokość 55 cm** | 55×7855×9855×118 |
| **Szerokość 66 cm** | 66×9866×11866×140 |
| **Szerokość 78 cm** | 78×9878×11878×14078×160 |
| **Szerokość 94 cm** | 94×9894×11894×14094×160 |
| **Szerokość 114 cm** | 114×118114×140 |
| **Szerokość 134 cm** | 134×98 |

Przy wyborze rozmiaru uwzględnij projekt, rozstaw krokwi i planowaną powierzchnię doświetlenia.

### Porada Eksperta: dobierz właściwy kołnierz i izolację

Do okna **FAKRO FTU-V P50** należy dobrać kołnierz uszczelniający zgodny z rozmiarem okna oraz rodzajem i wysokością pokrycia dachowego. Kolor oblachowania okna nie zastępuje doboru odpowiedniego typu kołnierza.

Model może być montowany w dachach o nachyleniu **15° - 90°**. Dla zachowania parametrów cieplnych trzeba starannie ocieplić przestrzeń wokół ościeżnicy, wykonać szczelne połączenie z membraną oraz prawidłowo uformować szpalety.

# Często zadawane pytania (FAQ)

## Co oznacza symbol FAKRO FTU-V P50?

Oznaczenie **FTU-V P50** identyfikuje dokładną konfigurację: rodzinę okna, wariant z nawiewnikiem lub bez nawiewnika, pakiet **P50** oraz wykonanie kolorystyczne. Na tej karcie nie zmienia się kolor ani rodzaj wykończenia — wybierany jest wyłącznie rozmiar.

## Czy model ma nawiewnik?

Tak. Jest to wersja z nawiewnikiem GREENVIEW. Jego wydajność może różnić się zależnie od rozmiaru okna, dlatego po wyborze wymiaru warto sprawdzić dane konkretnego wariantu.

## Czy kolor oblachowania jest widoczny od strony pomieszczenia?

Nie. **Czarny RAL 9005** dotyczy aluminiowego oblachowania na zewnątrz. Od strony wnętrza widoczne jest Drewno sosnowe lakier biały poliuretanowy odporny na wilgoć.

## Czy to okno można zastosować w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności?

Tak. W danych producenta dla tego wariantu wskazano podwyższoną odporność na wilgoć. Nadal należy jednak zapewnić prawidłową wentylację pomieszczenia i poprawnie wykonać izolację wokół okna.

## Jak dobrać rozmiar okna dachowego?

Rozmiar należy dopasować do projektu, rozstawu krokwi, wymaganej powierzchni doświetlenia i sposobu wykonania szpalet. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić zarówno szerokość, jak i wysokość okna oraz upewnić się, że dla tego wymiaru dostępny jest odpowiedni kołnierz.

## Skompletuj system okienny FAKRO w naszedachy.pl

Dobierz kołnierz uszczelniający do pokrycia dachowego oraz skonsultuj rozmiar z naszym doradcą.

- Zobacz kołnierze uszczelniające FAKRO

Potrzebujesz pomocy w doborze okna? Napisz do nas!

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro FTU-V P50**: 114x118 , 114x140 , 134x98 , 55x118 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x98