

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-obrotowe-fakro-ftu-x-p50-biale-poliuretanowe-szarobrazowy-ral-7022-p-9270.html>



## Okno dachowe obrotowe FAKRO FTU-X P50 – białe poliuretanowe, Szarobrązowy RAL 7022

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 161,10 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>2 570,00 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępny na zamówienie</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>21 dni</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>FAKRO-FTU-X-P50-RAL7022</b> |
| Kod producenta   | <b>FTU-X P50 RAL 7022</b>      |

### Opis produktu

## Okno dachowe obrotowe FAKRO FTU-X P50 AUMX – białe poliuretanowe, RAL 7022

SZAROBRAZOWY RAL 7022 UW = 1,0 W/M&SUP2;K

BEZ NAWIEWNIKA

**FAKRO FTU-X P50 AUMX** to białe drewniane okno dachowe o konstrukcji obrotowej, z pakietem szybowym **P50** i współczynnikiem **Uw = 1,0 W/m²K**. Ten wariant jest bez nawiewnika, a jego zewnętrzne oblachowanie ma kolor **Szarobrązowy RAL 7022**. Karta obejmuje **17 rozmiarów**; wybór wymiaru zmienia cenę, wagę i dane konkretnego wariantu.

## Dlaczego warto wybrać FAKRO FTU-X P50 AUMX?

### IZOLACJA CIEPLNA I AKUSTYCZNA

Pakiet szybowy **P50** zapewnia dla całego okna współczynnik **Uw = 1,0 W/m²K**. Izolacyjność akustyczna na poziomie **Rw = 40 dB** pomaga ograniczać hałas docierający z zewnątrz.

## WARIANT BEZ NAWIEWNIKA

Wersja **X** nie ma fabrycznego nawiewnika. Sposób doprowadzania świeżego powietrza należy więc skoordynować z projektem wentylacji budynku. To świadomy wybór, gdy wentylacja jest rozwiązana niezależnie od stolarki dachowej.

## WYKOŃCZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI

Drewniana konstrukcja została wykończona białą powłoką poliuretanową. Takie wykończenie tworzy gładką, łatwą do utrzymania powierzchnię, a dane PIM wskazują na **podwyższoną odporność na wilgoć**. To praktyczny wariant do wnętrza, w których istotne są jasna kolorystyka i łatwe czyszczenie.

## WYGODNA OBSŁUGA I MYCIE

Okno jest obsługiwane **ręcznie**. Skrzydło można obrócić do **180°**, co ułatwia mycie zewnętrznej szyby od strony pomieszczenia. W danych producenta system bezpieczeństwa oznaczono jako **topSafe**.

## Kolor i wygląd okna na dachu

Antracytowe oblachowanie **RAL 7022** tworzy wyraźne, nowoczesne wykończenie po zewnętrznej stronie połaci. Kolor ten dobrze komponuje się z ciemnymi pokryciami, obróbkami i systemami rynnowymi, a wewnątrz okna zachowuje własne, niezależne wykończenie.

## Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Ta karta dotyczy okna z aluminiowym oblachowaniem zewnętrznym w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, natomiast klient wybiera wyłącznie rozmiar okna. Kołnierz uszczelniający oraz zewnętrzne akcesoria powinny być zamówione w tym samym kolorze.

## Najważniejsze parametry techniczne

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ okna                   | Drewniane okno dachowe obrotowe                             |
| Model                      | FAKRO FTU-X P50 AUMX                                        |
| Pakiet szybowy             | P50                                                         |
| Współczynnik Uw            | 1,0 W/m²K                                                   |
| Izolacyjność akustyczna Rw | 40 dB                                                       |
| Materiał konstrukcji       | Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo                      |
| Wykończenie od wewnątrz    | Drewno sosnowe lakier biały poliuretanowy odporny na wilgoć |
| Kolor obłachowania         | Szarobrązowy RAL 7022                                       |
| Nawiewnik                  | brak                                                        |
| Sterowanie                 | Ręczne                                                      |
| Kąt montażu                | 15° - 90°                                                   |
| Kąt obrotu do mycia        | 180°                                                        |
| System bezpieczeństwa      | topSafe                                                     |
| Liczba rozmiarów           | 17                                                          |

## Dostępne rozmiary okna FAKRO FTU-X P50 AUMX

Wybierz wymiar zgodny z projektem i przygotowanym otworem dachowym. Oznaczenie, np. **78×140**, podaje szerokość i wysokość okna w centymetrach.

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Szerokość 55 cm  | 55×7855×9855×118        |
| Szerokość 66 cm  | 66×9866×11866×140       |
| Szerokość 78 cm  | 78×9878×11878×14078×160 |
| Szerokość 94 cm  | 94×9894×11894×14094×160 |
| Szerokość 114 cm | 114×118114×140          |
| Szerokość 134 cm | 134×98                  |

Każdy rozmiar ma własną cenę katalogową, wagę i kod produktu. Po wyborze wymiaru sklep aktualizuje dane właściwego wariantu.

### Porada Eksperta: dobierz właściwy kołnierz i izolację

Do okna **FAKRO FTU-X P50 AUMX** należy dobrać kołnierz uszczelniający zgodny z rozmiarem okna oraz rodzajem i wysokością pokrycia dachowego. Kolor obłachowania okna nie zastępuje doboru odpowiedniego typu kołnierza.

Model może być montowany w dachach o nachyleniu **15° - 90°**. Dla zachowania parametrów cieplnych trzeba starannie ocieplić przestrzeń wokół ościeżnicy, wykonać szczelne połączenie z membraną oraz prawidłowo uformować szpalety.

---

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Co oznacza symbol FAKRO FTU-X P50 AUMX?

Oznaczenie **FTU-X P50 AUMX** identyfikuje dokładną konfigurację: rodzinę okna, wariant z nawiewnikiem lub bez nawiewnika, pakiet **P50** oraz wykonanie kolorystyczne. Na tej karcie nie zmienia się kolor ani rodzaj wykończenia — wybierany jest wyłącznie rozmiar.

### Czy model ma nawiewnik?

Nie. To wariant bez nawiewnika. Przed zakupem należy upewnić się, że projekt wentylacji budynku przewiduje odpowiedni dopływ świeżego powietrza inną drogą.

### Czy kolor oblachowania jest widoczny od strony pomieszczenia?

Nie. **Szarobrązowy RAL 7022** dotyczy aluminiowego oblachowania na zewnątrz. Od strony wnętrza widoczne jest Drewno sosnowe lakier biały poliuretanowy odporny na wilgoć.

### Czy to okno można zastosować w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności?

Tak. W danych producenta dla tego wariantu wskazano podwyższoną odporność na wilgoć. Nadal należy jednak zapewnić prawidłową wentylację pomieszczenia i poprawnie wykonać izolację wokół okna.

### Jak dobrać rozmiar okna dachowego?

Rozmiar należy dopasować do projektu, rozstawu krokwi, wymaganej powierzchni doświetlenia i sposobu wykonania szpalet. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić zarówno szerokość, jak i wysokość okna oraz upewnić się, że dla tego wymiaru dostępny jest odpowiedni kołnierz.

---

## Skompletuj system okienny FAKRO w naszedachy.pl

Dobierz kołnierz uszczelniający do pokrycia dachowego oraz skonsultuj rozmiar z naszym doradcą.

- Zobacz kołnierze uszczelniające FAKRO

Potrzebujesz pomocy w doborze okna? Napisz do nas!

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro FTU-X P50:** 55x78 , 94x160 , 94x98 , 55x98 , 55x118 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98