Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:49

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-obrotowe-fakro-ftu-x-p50-biale-poliuretanowe-szarobrazowy-ral-7022-p-9270.html



Okno dachowe obrotowe FAKRO FTU-X P50 – białe poliuretanowe, Szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	**3 161,10 zł**
Cena netto	**2 570,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**ND-009270-OKN**
Kod producenta	**FTU-X P50 RAL 7022**

Opis produktu

Okno dachowe obrotowe FAKRO FTU-X P50 – białe poliuretanowe, RAL 7022

SZAROBRąZOWY RAL 7022 UW = 1,0 W/M&SUP2;K

BEZ NAWIEWNIKA

FAKRO FTU-X P50 to białe drewniane okno dachowe o konstrukcji obrotowej, z pakietem szybowym **P50** i współczynnikiem **Uw = 1,0 W/m²K**. Ten wariant jest bez nawiewnika, a jego zewnętrzne oblachowanie ma kolor **Szarobrązowy RAL 7022**. Karta obejmuje **17 rozmiarów**; wybór wymiaru zmienia cenę, wagę i dane konkretnego wariantu.

Dlaczego warto wybrać FAKRO FTU-X P50?

IZOLACJA CIEPLNA I AKUSTYCZNA

Pakiet szybowy **P50** zapewnia dla całego okna współczynnik **Uw = 1,0 W/m²K**. Izolacyjność akustyczna na poziomie **Rw = 40 dB** pomaga ograniczać hałas docierający z zewnątrz.

WARIANT BEZ NAWIEWNIKA

Wersja **X** nie ma fabrycznego nawiewnika. Sposób doprowadzania świeżego powietrza należy więc skoordynować z projektem wentylacji budynku. To świadomy wybór, gdy wentylacja jest rozwiązana niezależnie od stolarki dachowej.

WYKOńCZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI

Drewniana konstrukcja została wykończona białą powłoką poliuretanową. Takie wykończenie tworzy gładką, łatwą do utrzymania powierzchnię, a powłoka zapewnia **podwyższoną odporność na wilgoć**. To praktyczny wariant do wnętrz, w których istotne są jasna kolorystyka i łatwe czyszczenie.

WYGODNA OBSŁUGA I MYCIE

Okno jest obsługiwane **ręcznie**. Skrzydło można obrócić do **180°**, co ułatwia mycie zewnętrznej szyby od strony pomieszczenia. W danych producenta system bezpieczeństwa oznaczono jako **topSafe**.

Kolor i wygląd okna na dachu

Szarobrązowe oblachowanie **RAL 7022** tworzy wyraźne, nowoczesne wykończenie po zewnętrznej stronie połaci. Kolor ten dobrze komponuje się z ciemnymi pokryciami, obróbkami i systemami rynnowymi, a wnętrze okna zachowuje własne, niezależne wykończenie.

Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Ta karta dotyczy okna z aluminiowym oblachowaniem zewnętrznym w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, natomiast klient wybiera wyłącznie rozmiar okna. Kołnierz uszczelniający oraz zewnętrzne akcesoria powinny być zamówione w tym samym kolorze.

Najważniejsze parametry techniczne

Typ okna	Drewniane okno dachowe obrotowe
Model	FAKRO FTU-X P50
Pakiet szybowy	P50
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Izolacyjność akustyczna Rw	40 dB
Materiał konstrukcji	Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie od wewnątrz	Drewno sosnowe lakier biały poliuretanowy odporny na wilgoć
Kolor oblachowania	Szarobrązowy RAL 7022
Nawiewnik	brak
Sterowanie	Ręczne
Kąt montażu	15° - 90°
Kąt obrotu do mycia	180°
System bezpieczeństwa	topSafe
Liczba rozmiarów	17

Dostępne rozmiary okna FAKRO FTU-X P50

Wybierz wymiar zgodny z projektem i przygotowanym otworem dachowym. Oznaczenie, np. **78×140**, podaje szerokość i wysokość okna w centymetrach.

Szerokość 55 cm	55×7855×9855×118
Szerokość 66 cm	66×9866×11866×140
Szerokość 78 cm	78×9878×11878×14078×160
Szerokość 94 cm	94×9894×11894×14094×160
Szerokość 114 cm	114×118114×140
Szerokość 134 cm	134×98

Przy wyborze rozmiaru uwzględnij projekt, rozstaw krokwi i planowaną powierzchnię doświetlenia.

Porada Eksperta: dobierz właściwy kołnierz i izolację

Do okna **FAKRO FTU-X P50** należy dobrać kołnierz uszczelniający zgodny z rozmiarem okna oraz rodzajem i wysokością pokrycia dachowego. Kolor oblachowania okna nie zastępuje doboru odpowiedniego typu kołnierza.

Model może być montowany w dachach o nachyleniu **15° - 90°**. Dla zachowania parametrów cieplnych trzeba starannie ocieplić przestrzeń wokół ościeżnicy, wykonać szczelne połączenie z membraną oraz prawidłowo uformować szpalety.

Często zadawane pytania (FAQ)

Co oznacza symbol FAKRO FTU-X P50?

Oznaczenie **FTU-X P50** identyfikuje dokładną konfigurację: rodzinę okna, wariant z nawiewnikiem lub bez nawiewnika, pakiet **P50** oraz wykonanie kolorystyczne. Na tej karcie nie zmienia się kolor ani rodzaj wykończenia — wybierany jest wyłącznie rozmiar.

Czy model ma nawiewnik?

Nie. To wariant bez nawiewnika. Przed zakupem należy upewnić się, że projekt wentylacji budynku przewiduje odpowiedni dopływ świeżego powietrza inną drogą.

Czy kolor oblachowania jest widoczny od strony pomieszczenia?

Nie. **Szarobrązowy RAL 7022** dotyczy aluminiowego oblachowania na zewnątrz. Od strony wnętrza widoczne jest Drewno sosnowe lakier biały poliuretanowy odporny na wilgoć.

Czy to okno można zastosować w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności?

Tak. W danych producenta dla tego wariantu wskazano podwyższoną odporność na wilgoć. Nadal należy jednak zapewnić prawidłową wentylację pomieszczenia i poprawnie wykonać izolację wokół okna.

Jak dobrać rozmiar okna dachowego?

Rozmiar należy dopasować do projektu, rozstawu krokwi, wymaganej powierzchni doświetlenia i sposobu wykonania szpalet. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić zarówno szerokość, jak i wysokość okna oraz upewnić się, że dla tego wymiaru dostępny jest odpowiedni kołnierz.

Skompletuj system okienny FAKRO w naszedachy.pl

Dobierz kołnierz uszczelniający do pokrycia dachowego oraz skonsultuj rozmiar z naszym doradcą.

- Zobacz kołnierze uszczelniające FAKRO

Potrzebujesz pomocy w doborze okna? Napisz do nas!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTU-X P50: 55x78 , 94x160 , 94x98 , 55x98 , 55x118 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98