Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-obrotowe-fakro-ftw-v-p50-biale-akrylowe-czarny-ral-9005-p-9277.html



Okno dachowe obrotowe FAKRO FTW-V P50 – białe akrylowe, Czarny RAL 9005

Cena brutto	**3 382,50 zł**
Cena netto	**2 750,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ND-009277-OKN**
Kod producenta	**FTW-V P50 RAL 9005**

Opis produktu

Okno dachowe obrotowe FAKRO FTW-V P50 – białe akrylowe, RAL 9005

CZARNY RAL 9005 UW = 1,0 W/M&SUP2;K

NAWIEWNIK GREENVIEW

FAKRO FTW-V P50 to białe drewniane okno dachowe o konstrukcji obrotowej, z pakietem szybowym **P50** i współczynnikiem **Uw = 1,0 W/m²K**. Ten wariant jest z nawiewnikiem GREENVIEW, a jego zewnętrzne oblachowanie ma kolor **Czarny RAL 9005**. Karta obejmuje **2 rozmiarów**; wybór wymiaru zmienia cenę, wagę i dane konkretnego wariantu.

Dlaczego warto wybrać FAKRO FTW-V P50?

IZOLACJA CIEPLNA I AKUSTYCZNA

Pakiet szybowy **P50** zapewnia dla całego okna współczynnik **Uw = 1,0 W/m²K**. Izolacyjność akustyczna na poziomie **Rw = 39 dB** pomaga ograniczać hałas docierający z zewnątrz.

KONTROLOWANY DOPŁYW POWIETRZA

Wersja **V** ma fabryczny nawiewnik GREENVIEW. Pozwala on doprowadzać świeże powietrze bez konieczności uchylania skrzydła. Wydajność nawiewnika zależy od wybranego rozmiaru okna, dlatego dokładną wartość należy sprawdzić dla konkretnego wariantu.

WYKOńCZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI

Rama i skrzydło wykonane są z impregnowanego drewna sosnowego i wykończone **białym lakierem akrylowym**. Jasna powierzchnia dobrze wpisuje się w nowoczesne, białe wnętrza, pozostawiając widoczną naturalną strukturę drewnianej konstrukcji.

WYGODNA OBSŁUGA I MYCIE

Okno jest obsługiwane **ręcznie**. Skrzydło można obrócić do **180°**, co ułatwia mycie zewnętrznej szyby od strony pomieszczenia. W danych producenta system bezpieczeństwa oznaczono jako **topSafe**.

Kolor i wygląd okna na dachu

Czarne oblachowanie **RAL 9005** tworzy wyraźne, nowoczesne wykończenie po zewnętrznej stronie połaci. Kolor ten dobrze komponuje się z ciemnymi pokryciami, obróbkami i systemami rynnowymi, a wnętrze okna zachowuje własne, niezależne wykończenie.

Kolor oblachowania: Czarny RAL 9005

Ta karta dotyczy okna z aluminiowym oblachowaniem zewnętrznym w kolorze **Czarny RAL 9005**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, natomiast klient wybiera wyłącznie rozmiar okna. Kołnierz uszczelniający oraz zewnętrzne akcesoria powinny być zamówione w tym samym kolorze.

Najważniejsze parametry techniczne

Typ okna	Drewniane okno dachowe obrotowe

Model	FAKRO FTW-V P50
Pakiet szybowy	P50
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Izolacyjność akustyczna Rw	39 dB
Materiał konstrukcji	Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie od wewnątrz	Drewno sosnowe lakier biały akrylowy
Kolor oblachowania	Czarny RAL 9005
Nawiewnik	Nawiewnik GREENVIEW
Sterowanie	Ręczne
Kąt montażu	15° - 90°
Kąt obrotu do mycia	180°
System bezpieczeństwa	topSafe
Liczba rozmiarów	2

Dostępne rozmiary okna FAKRO FTW-V P50

Wybierz wymiar zgodny z projektem i przygotowanym otworem dachowym. Oznaczenie, np. **78×140**, podaje szerokość i wysokość okna w centymetrach.

Szerokość 78 cm	78×98
Szerokość 114 cm	114×118

Przy wyborze rozmiaru uwzględnij projekt, rozstaw krokwi i planowaną powierzchnię doświetlenia.

Porada Eksperta: dobierz właściwy kołnierz i izolację

Do okna **FAKRO FTW-V P50** należy dobrać kołnierz uszczelniający zgodny z rozmiarem okna oraz rodzajem i wysokością pokrycia dachowego. Kolor oblachowania okna nie zastępuje doboru odpowiedniego typu kołnierza.

Model może być montowany w dachach o nachyleniu **15° - 90°**. Dla zachowania parametrów cieplnych trzeba starannie ocieplić przestrzeń wokół ościeżnicy, wykonać szczelne połączenie z membraną oraz prawidłowo uformować szpalety.

Często zadawane pytania (FAQ)

Co oznacza symbol FAKRO FTW-V P50?

Oznaczenie **FTW-V P50** identyfikuje dokładną konfigurację: rodzinę okna, wariant z nawiewnikiem lub bez nawiewnika, pakiet **P50** oraz wykonanie kolorystyczne. Na tej karcie nie zmienia się kolor ani rodzaj wykończenia — wybierany jest wyłącznie rozmiar.

Czy model ma nawiewnik?

Tak. Jest to wersja z nawiewnikiem GREENVIEW. Jego wydajność może różnić się zależnie od rozmiaru okna, dlatego po wyborze wymiaru warto sprawdzić dane konkretnego wariantu.

Czy kolor oblachowania jest widoczny od strony pomieszczenia?

Nie. **Czarny RAL 9005** dotyczy aluminiowego oblachowania na zewnątrz. Od strony wnętrza widoczne jest Drewno sosnowe lakier biały akrylowy.

Czy białe wykończenie FTW oznacza podwyższoną odporność na wilgoć?

Wariant FTW ma białe wykończenie akrylowe. Do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności warto porównać go z modelem FTU z powłoką poliuretanową.

Jak dobrać rozmiar okna dachowego?

Rozmiar należy dopasować do projektu, rozstawu krokwi, wymaganej powierzchni doświetlenia i sposobu wykonania szpalet. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić zarówno szerokość, jak i wysokość okna oraz upewnić się, że dla tego wymiaru dostępny jest odpowiedni kołnierz.

Skompletuj system okienny FAKRO w naszedachy.pl

Dobierz kołnierz uszczelniający do pokrycia dachowego oraz skonsultuj rozmiar z naszym doradcą.

- Zobacz kołnierze uszczelniające FAKRO

Potrzebujesz pomocy w doborze okna? Napisz do nas!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTW-V P50: 114x118 , 78x98