Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-pasywne-fakro-ftt-u8-thermo-drewno-naturalne-szarobrazowy-ral-7022-kolnierz-thermo-i-xdk-p-9243.html



# Okno dachowe pasywne FAKRO FTT U8 Thermo – drewno naturalne, Szarobrązowy RAL 7022, kołnierz Thermo i XDK

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **8 019,60 zł** |
| Cena netto | **6 520,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **21 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-009243-OKN** |
| Kod producenta | **FTT U8 THERMO FSC** |
| Kod EAN | **5900988906798** |

## Opis produktu

### Energooszczędne okno dachowe FAKRO FTT U8 Thermo

UW = 0,58 W/M&SUP2;K SZAROBRąZOWY RAL 7022 KOŁNIERZ THERMO + XDK W CENIE

**FAKRO FTT U8 Thermo** to kompletne, superenergooszczędne okno dachowe przeznaczone do budownictwa pasywnego. Certyfikat **Passive House** potwierdza przydatność rozwiązania w obiektach o skrajnie niskim zapotrzebowaniu na energię. Czteroszybowy, trzykomorowy pakiet U8 wypełniony kryptonem osiąga Ug **0,3 W/m²K**, a całe okno montowane w systemie Thermo osiąga Uw **0,58 W/m²K**. W cenie zestawu znajduje się okno, kołnierz **EHV-AT Thermo** oraz zestaw izolacyjny **XDK**, czyli XDP i XDS. To nie jest samo okno wymagające późniejszego kompletowania najważniejszych elementów montażowych. Naturalne drewno sosnowe wykończone bezbarwnym lakierem akrylowym podkreśla usłojenie i pasuje do salonów, sypialni oraz reprezentacyjnych poddaszy wykończonych drewnem.

**Dobór rozmiaru:** sprawdź wymiar z projektu, rozstaw krokwi oraz kołnierz uszczelniający odpowiedni do pokrycia dachowego.

## Najważniejsze przewagi FAKRO FTT U8 Thermo

## CERTYFIKAT PASSIVE HOUSE

Model FTT U8 Thermo został zaprojektowany do budownictwa pasywnego i uzyskał certyfikat Passivhaus Institut. To potwierdzenie, że nie jest to wyłącznie marketingowe określenie „ciepłego okna”, lecz rozwiązanie zweryfikowane pod kątem rygorystycznych wymagań energetycznych.

## PAKIET 4-SZYBOWY U8

Trzykomorowy pakiet U8 składa się z czterech szyb i jest wypełniony kryptonem. Współczynnik Ug wynosi 0,3 W/m²K, a dla kompletnego okna montowanego w systemie Thermo Uw wynosi 0,58 W/m²K.

## KOŁNIERZ I IZOLACJA W CENIE

Zestaw zawiera kołnierz EHV-AT Thermo oraz pakiet XDK: kołnierz izolacyjny XDP i kołnierz paroszczelny XDS. Elementy te ograniczają mostek termiczny na połączeniu ościeżnicy z połacią i pomagają wykonać szczelny montaż.

## OBR&OACUTE;T DO WYGODNEGO MYCIA

Konstrukcja obrotowa pozwala obrócić skrzydło do 180° i zablokować je zasuwką. Dzięki temu zewnętrzną szybę można bezpiecznie umyć od strony pomieszczenia.

## SYSTEM TOPSAFE

Wzmocniona konstrukcja okna zwiększa odporność na próbę wyrwania skrzydła i podnosi bezpieczeństwo użytkowe. Dolna klamka ułatwia obsługę również przy wyżej zamontowanym oknie.

## BRAK NAWIEWNIKA

Okna FTT nie mają nawiewnika w ościeżnicy. Są właściwe do budynków z wentylacją mechaniczną lub innym zaprojektowanym systemem doprowadzania świeżego powietrza.

## Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Ta karta dotyczy aluminiowego oblachowania zewnętrznego w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, natomiast klient wybiera wyłącznie rozmiar. W modelach R3 i U6 kołnierz należy dobrać w tym samym kolorze. W pakiecie U8 Thermo kolor zestawu powinien odpowiadać kolorowi okna.

## Parametry techniczne i zawartość oferty

| | |
|---|---|
| Model i wykonanie | **FAKRO FTT U8 Thermo – drewno naturalne, Szarobrązowy RAL 7022** |
| Zastosowanie | pasywne okno dachowe do budownictwa energooszczędnego |
| Pakiet szybowy | 4 szyby, pakiet trzykomorowy, układ 4H–12–4HT–12–4HT–12–4HT |
| Gaz w pakiecie | krypton |
| Współczynnik Uw | 0,58 W/m²K |
| Współczynnik Ug | 0,3 W/m²K |
| Izolacyjność akustyczna | Rw 36 dB |
| Certyfikat Passive House | tak – certyfikat Passive House |
| Elementy w cenie | okno + kołnierz EHV-AT Thermo + zestaw izolacyjny XDK (XDP i XDS) |
| Konstrukcja | obrotowa, poszerzone profile, pięć uszczelek |
| Materiał i wykończenie | drewno sosnowe, impregnowane próżniowo, dwukrotnie lakierowane bezbarwnym lakierem akrylowym |
| Oblachowanie zewnętrzne | aluminium, Szarobrązowy RAL 7022 |
| Nawiewnik | brak |
| Zakres montażu | dachy o nachyleniu 15°–70° |
| Bezpieczeństwo | system topSafe, hartowana szyba zewnętrzna |

## Co dokładnie zawiera pakiet FTT U8 Thermo?

| | |
|---|---|
| Okno FTT U8 Thermo | Czteroszybowe okno z certyfikatem Passive House, poszerzonymi profilami i pięcioma uszczelkami. |
| Kołnierz EHV-AT Thermo | Kołnierz z dodatkową izolacją termiczną, który dociepla ościeżnicę powyżej poziomu łat i ogranicza mostek termiczny od zewnątrz. |
| Zestaw XDP | Materiał izolacyjny do dokładnego wypełnienia przestrzeni |

| | |
|---|---|
| | między ościeżnicą a konstrukcją dachu. |
| Kołnierz XDS | Połączenie okna z wewnętrzną warstwą paroszczelną, ograniczające przepływ wilgotnego powietrza do izolacji. |

**Ważne: pakiet U8 jest kompletnym systemem, ale pokrycie dachu trzeba sprawdzić**

W cenie produktu znajduje się kołnierz EHV-AT Thermo i zestaw XDK. Przed zamówieniem należy potwierdzić, czy kołnierz EHV-AT jest właściwy do konkretnego pokrycia dachowego i jego wysokości profilu. W przypadku nietypowego pokrycia dobór trzeba zweryfikować indywidualnie.

## Dostępne rozmiary FAKRO FTT U8 Thermo

Rozmiar jest podawany jako szerokość × wysokość zewnętrzna ościeżnicy w centymetrach. Dla modeli R3 i U6 kołnierz musi mieć dokładnie ten sam rozmiar co okno. W przypadku U8 Thermo odpowiedni komplet kołnierza i izolacji jest częścią pakietu.

| | |
|---|---|
| **Szerokość 55 cm** | 55x9855x118 |
| **Szerokość 66 cm** | 66x9866x11866x140 |
| **Szerokość 78 cm** | 78x9878x11878x14078x16078x180 |
| **Szerokość 94 cm** | 94x9894x11894x14094x16094x180 |
| **Szerokość 114 cm** | 114x98114x118114x140114x160 |
| **Szerokość 134 cm** | 134x98134x118134x140 |

**Porada eksperta: parametr okna nie zastępuje szczelnego montażu**

Nawet okno o bardzo niskim współczynniku Uw nie spełni swojej funkcji, jeżeli wokół ościeżnicy pozostaną mostki termiczne albo połączenie z paroizolacją będzie nieszczelne. W domach energooszczędnych i pasywnych należy traktować okno, kołnierz, izolację termiczną i warstwę paroszczelną jako jeden system.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy FTT U8 Thermo ma certyfikat do domu pasywnego?

Tak. Model FTT U8 Thermo ma certyfikat Passive House. Czteroszybowy pakiet U8, poszerzone profile i kompletny montaż

Thermo pozwalają uzyskać Uw 0,58 W/m²K.

### Czy kołnierz jest wliczony w cenę FTT U8?

Tak. Pakiet obejmuje kołnierz EHV-AT Thermo oraz zestaw izolacyjny XDK z elementami XDP i XDS. Przed zakupem trzeba zweryfikować zgodność kołnierza z pokryciem dachowym.

### Czy okno ma nawiewnik?

Nie. Okna FTT nie mają nawiewnika. Dopływ świeżego powietrza powinien być zapewniony przez wentylację mechaniczną lub inny system przewidziany w projekcie budynku.

### Czy okno nadaje się do kuchni albo łazienki?

Wersja FTT z bezbarwnym lakierem akrylowym najlepiej sprawdza się w salonach, sypialniach i innych standardowych pomieszczeniach. Do wnętrz o podwyższonej wilgotności praktyczniejsza jest biała wersja FTT/U.

### Czy trzy kolory oblachowania mają te same ceny?

Tak. W tej ofercie warianty RAL 7016, RAL 9005 i RAL 7022 mają taką samą cenę dla danego modelu, wykończenia wnętrza i rozmiaru.

## Skompletuj energooszczędny system FAKRO z naszedachy.pl

Dobierz właściwy model, rozmiar, kolor i system montażowy. Przy domu pasywnym lub większym zestawieniu okien warto zweryfikować całość na podstawie projektu.

- Zobacz wszystkie energooszczędne okna dachowe FAKRO
- Dobierz kołnierz FAKRO do modeli R3 i U6

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro FTT U8 Thermo**: 114x98 , 55x118 , 94x98 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 134x98 , 134x118 , 134x140