

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-pasywne-fakro-fttu-u8-thermo-biale-poliuretanowe-czarny-ral-9005-kołnierz-thermo-i-xdk-p-9322.html>



Okno dachowe pasywne FAKRO FTT/U U8 Thermo – białe poliuretanowe, Czarny RAL 9005, kołnierz Thermo i XDK

Cena brutto	8 659,20 zł
Cena netto	7 040,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	FAKRO-FTT-U-U8-Thermo-BIALY-RAL9005
Kod producenta	FTT/U U8 Thermo RAL 9005

Opis produktu

Energooszczędne okno dachowe FAKRO FTT/U U8 Thermo

UW = 0,58 W/M²·K

CZARNY RAL 9005 KOŁNIERZ THERMO + XDK W CENIE

FAKRO FTT/U U8 Thermo to kompletne, superenergooszczędne okno dachowe przeznaczone do budownictwa pasywnego. Certyfikat **Passive House** potwierdza przydatność rozwiązania w obiektach o skrajnie niskim zapotrzebowaniu na energię. Czteroszybowy, trzykomorowy pakiet U8 wypełniony kryptonem osiąga Ug **0,3 W/m²K**, a całe okno montowane w systemie Thermo osiąga Uw **0,58 W/m²K**. W cenie zestawu znajduje się okno, kołnierz **EHV-AT Thermo** oraz zestaw izolacyjny **XDK**, czyli XDP i XDS. To nie jest samo okno wymagające późniejszego kompletowania najważniejszych elementów montażowych. Od strony pomieszczenia drewniany profil zabezpieczono trzema warstwami białego lakieru poliuretanowego. Gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i lepiej znosi okresowo podwyższoną wilgotność, dlatego sprawdza się w kuchniach, łazienkach oraz nowoczesnych wnętrzach z jasnymi skosami.

Najważniejsze przewagi FAKRO FTT/U U8 Thermo

CERTYFIKAT PASSIVE HOUSE

Model FTT U8 Thermo został zaprojektowany do budownictwa pasywnego i uzyskał certyfikat Passivhaus Institut. To potwierdzenie, że nie jest to wyłącznie marketingowe określenie „ciepłego okna”, lecz rozwiązanie zweryfikowane pod kątem rygorystycznych wymagań energetycznych.

PAKIET 4-SZYBOWY U8

Trzykomorowy pakiet U8 składa się z czterech szyb i jest wypełniony kryptonem. Współczynnik Ug wynosi 0,3 W/m²K, a dla kompletnego okna montowanego w systemie Thermo Uw wynosi 0,58 W/m²K.

KOŁNIERZ I IZOLACJA W CENIE

Zestaw zawiera kołnierz EHV-AT Thermo oraz pakiet XDK: kołnierz izolacyjny XDP i kołnierz paroszczelny XDS. Elementy te ograniczają mostek termiczny na połączeniu ościeżnicy z połacią i pomagają wykonać szczelny montaż.

OBROTOWOŚĆ DO WYGODNEGO MYCIA

Konstrukcja obrotowa pozwala obrócić skrzydło do 180° i zablokować je zasuwką. Dzięki temu zewnętrzną szybę można bezpiecznie umyć od strony pomieszczenia.

SYSTEM TOPSAFE

Wzmocniona konstrukcja okna zwiększa odporność na próbę wyrwania skrzydła i podnosi bezpieczeństwo użytkowe. Dolna klamka ułatwia obsługę również przy wyżej zamontowanym oknie.

BRAK NAWIEWNIKA

Okna FTT nie mają nawiewnika w ościeżnicy. Są właściwe do budynków z wentylacją mechaniczną lub innym zaprojektowanym systemem doprowadzania świeżego powietrza.

Kolor oblachowania: Czarny RAL 9005

Ta karta dotyczy aluminiowego oblachowania zewnętrznego w kolorze **Czarny RAL 9005**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, natomiast klient wybiera wyłącznie rozmiar. W modelach R3 i U6 kołnierz należy dobrać w tym samym kolorze. W pakiecie U8 Thermo kolor zestawu powinien odpowiadać kolorowi okna.

Parametry techniczne i zawartość oferty

Model i wykonanie	FAKRO FTT/U U8 Thermo - białe poliuretanowe, Czarny RAL 9005
Zastosowanie	pasywne okno dachowe do budownictwa energooszczędnego
Pakiet szybowy	4 szyby, pakiet trzykomorowy, układ 4H-12-4HT-12-4HT-12-4HT
Gaz w pakiecie	krypton
Współczynnik Uw	0,58 W/m²K
Współczynnik Ug	0,3 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 36 dB
Certyfikat Passive House	tak - certyfikat Passive House
Elementy w cenie	okno + kołnierz EHV-AT Thermo + zestaw izolacyjny XDK (XDP i XDS)
Konstrukcja	obrotowa, poszerzone profile, pięć uszczeliek
Materiał i wykończenie	drewno sosnowe, trzy warstwy białego lakieru poliuretanowego NCS S 0502-Y, zbliżonego do RAL 9010
Oblachowanie zewnętrzne	aluminium, Czarny RAL 9005
Nawiewnik	brak
Zakres montażu	dachy o nachyleniu 15°-70°
Bezpieczeństwo	system topSafe, hartowana szyba zewnętrzna

Co dokładnie zawiera pakiet FTT U8 Thermo?

Okno FTT U8 Thermo	Czteroszybowe okno z certyfikatem Passive House, poszerzonymi profilami i pięcioma uszczelkami.
Kołnierz EHV-AT Thermo	Kołnierz z dodatkową izolacją termiczną, który dociepla ościeżnicę powyżej poziomu łąt i ogranicza mostek termiczny od zewnątrz.
Zestaw XDP	Materiał izolacyjny do dokładnego wypełnienia przestrzeni między ościeżnicą a konstrukcją dachu.
Kołnierz XDS	Połączenie okna z wewnętrzną warstwą paroszczelną, ograniczające przepływ wilgotnego powietrza do izolacji.

Ważne: pakiet U8 jest kompletnym systemem, ale pokrycie dachu trzeba sprawdzić

W cenie produktu znajduje się kołnierz EHV-AT Thermo i zestaw XDK. Przed zamówieniem należy potwierdzić, czy kołnierz EHV-AT jest właściwy do konkretnego pokrycia dachowego i jego wysokości profilu. W przypadku nietypowego pokrycia dobór trzeba zweryfikować indywidualnie.

Dostępne rozmiary FAKRO FTT/U U8 Thermo

Rozmiar jest podawany jako szerokość × wysokość zewnętrzna ościeżnicy w centymetrach. Dla modeli R3 i U6 kołnierz musi mieć dokładnie ten sam rozmiar co okno. W przypadku U8 Thermo odpowiedni komplet kołnierza i izolacji jest częścią pakietu.

Szerokość 55 cm	55x9855x118
Szerokość 66 cm	66x9866x11866x140
Szerokość 78 cm	78x9878x11878x14078x16078x180
Szerokość 94 cm	94x9894x11894x14094x16094x180
Szerokość 114 cm	114x98114x118114x140114x160
Szerokość 134 cm	134x98134x118134x140

Porada eksperta: parametr okna nie zastępuje szczelnego montażu

Nawet okno o bardzo niskim współczynniku U_w nie spełni swojej funkcji, jeżeli wokół ościeżnicy pozostaną mostki termiczne albo połączenie z paroizolacją będzie nieszczelne. W domach energooszczędnych i pasywnych należy traktować okno, kołnierz, izolację termiczną i warstwę paroszczelną jako jeden system.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy FTT U8 Thermo ma certyfikat do domu pasywnego?

Tak. Model FTT U8 Thermo ma certyfikat Passive House. Czteroszybowy pakiet U8, poszerzone profile i kompletny montaż Thermo pozwalają uzyskać U_w 0,58 W/m²K.

Czy kołnierz jest wliczony w cenę FTT U8?

Tak. Pakiet obejmuje kołnierz EHV-AT Thermo oraz zestaw izolacyjny XDK z elementami XDP i XDS. Przed zakupem trzeba zweryfikować zgodność kołnierza z pokryciem dachowym.

Czy okno ma nawiewnik?

Nie. Okna FTT nie mają nawiewnika. Dopływ świeżego powietrza powinien być zapewniony przez wentylację mechaniczną lub inny system przewidziany w projekcie budynku.

Czy okno nadaje się do kuchni albo łazienki?

Tak. Wersja FTT/U ma drewniany rdzeń zabezpieczony trzema warstwami białego lakieru poliuretanowego i jest właściwym wyborem do kuchni, łazienki lub pralni. Nadal należy zapewnić sprawną wentylację pomieszczenia.

Czy trzy kolory obłachowania mają te same ceny?

Tak. W tej ofercie warianty RAL 7016, RAL 9005 i RAL 7022 mają taką samą cenę dla danego modelu, wykończenia wnętrza i rozmiaru.

Skompletuj energooszczędny system FAKRO z naszedachy.pl

Dobierz właściwy model, rozmiar, kolor i system montażowy. Przy domu pasywnym lub większym zestawieniu okien warto zweryfikować całość na podstawie projektu.

- Zobacz wszystkie energooszczędne okna dachowe FAKRO
- Dobierz kołnierz FAKRO do modeli R3 i U6

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTT/U U8 Thermo: 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x98 , 134x118 , 134x140 , 134x98 , 55x118 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x98