

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-pvc-fakro-ntp-v-p50-aimx-sosna-ral-7016-p-10316.html>



Okno dachowe PVC FAKRO PTP-V P50 AIMX – sosna, RAL 7016

Cena brutto	3 210,30 zł
Cena netto	2 610,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	87F701
Kod producenta	PTP-V P50 AIMX
Kod EAN	5905989322295

Opis produktu

FAKRO GREENVIEW & MIDDOT; OBROTOWE OKNO DACHOWE PVC

FAKRO PTP-V P50 AIMX – sosna, RAL 7016

Uw = 1,0 W/m²K Rw = 40 dB

Nawiewnik GREENVIEW

FAKRO PTP-V P50 AIMX jest obrotowym oknem dachowym z wielokomorowych profili PVC w wykończeniu okleina sosna. Ma pakiet P50, Uw = 1,0 W/m²K, z nawiewnikiem GREENVIEW oraz aluminiowe obłachowanie antracyt RAL 7016. Ten zestaw cech pozostaje taki sam w każdym rozmiarze wybranym poniżej.

Co dostajesz w tym konkretnym wariantcie?

Profil PVC do wymagających pomieszczeń

Wielokomorowe profile są wzmocnione od środka stalą ocynkowaną. Materiał nie chłonie wilgoci, dlatego okno dobrze sprawdza się nie tylko w sypialni, lecz także w kuchni, łazience lub pralni.

P50, gdy liczy się cisza i niższe straty ciepła

Trzyszybowy pakiet P50 pozwala temu oknu osiągnąć $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ i deklarowaną izolacyjność akustyczną $R_w = 40 \text{ dB}$. Zewnętrzna szyba jest hartowana i ma powłokę łatwozmywalną, a szyba od strony pomieszczenia jest laminowana. To wariant wart rozważenia w sypialni, pokoju do pracy oraz przy ulicy, gdzie odgłosy dachu i otoczenia są bardziej odczuwalne.

Wentylacja dopasowana do instalacji

Automatyczny nawiewnik GREENVIEW doprowadza powietrze przy zamkniętym skrzydle i reaguje na ciśnienie wiatru, ograniczając nadmierny przeciąg. Nie zastępuje sprawnej wentylacji wywiewnej, ale pomaga dostarczać powietrze do pomieszczenia.

Otwieranie, wietrzenie i mycie

Zawias umieszczony w połowie wysokości pozwala wygodnie obracać skrzydło. Klamka znajduje się na dole, ma dwustopniowe mikrouchylenie, a obrót skrzydła o 180° ułatwia mycie szyby zewnętrznej od środka.

Czy ta konfiguracja pasuje do Twojego poddasza?

Ten wariant warto wybrać, jeśli chcesz połączyć okleinę o wyglądzie sosny od strony pokoju z oblachowaniem antracyt RAL 7016 na dachu, a jednocześnie nawiewnik ma wspierać dopływ powietrza także wtedy, gdy skrzydło pozostaje zamknięte. Pakiet P50 określa poziom izolacji, więc nie trzeba odgadywać parametrów po samym wyglądzie okna.

Jak okno będzie wyglądało od środka i na dachu?

Okleina sosna od strony pomieszczenia

Rysunek sosny ociepla skosy i dobrze wygląda przy jasnych podłogach, fornirach oraz meblach w naturalnych kolorach. Wygląd przypomina drewno, ale konstrukcja pozostaje wykonana z niewrażliwego na wilgoć PVC.

To praktyczny kompromis do wnętrza, w którym liczy się drewniany charakter bez obowiązku odnawiania lakieru. Widoczna od środka okleina nie zmienia koloru oblachowania po zewnętrznej stronie dachu.

Antracyt RAL 7016 od strony dachu

Antracyt jest najbardziej uniwersalnym z trzech wykończeń GREENVIEW. Dobrze wygląda przy grafitowej dachówce, blasze na rąbek i nowoczesnych elewacjach, a jednocześnie nie dominuje połąci.

Kolor RAL dotyczy zewnętrznego oblachowania. Nie zmienia wykończenia profilu, który widzisz w pokoju.

Parametry FAKRO PTP-V P50 AIMX

Typ okna	ręcznie otwierane okno dachowe obrotowe
Materiał konstrukcji	wielokomorowy profil PVC wzmocniony stalą ocynkowaną
Wykończenie od wewnątrz	okleina sosna
Oblachowanie zewnętrzne	antracyt RAL 7016
Pakiet szybowy	trzyszybowy P50
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Izolacyjność akustyczna Rw	40 dB
Nawiewnik	Nawiewnik GREENVIEW
Technologie	thermoPro, system bezpieczeństwa topSafe
Zakres montażu w dachu	15°-90°
Pozycja do mycia	obrót skrzydła o 180° z możliwością zablokowania
Dostępne rozmiary	14 wariantów

Jak wybrać właściwy rozmiar?

W oznaczeniu 78×140 pierwsza liczba jest szerokością, a druga wysokością okna w centymetrach. Rozmiar powinien wynikać z projektu, rozstawu krokwi, potrzebnej ilości światła i wysokości montażu. Jeśli zastępujesz stare okno, nie zamawiaj wyłącznie na podstawie pomiaru szyby — sprawdź oznaczenie całego okna lub wymiary otworu zgodnie z instrukcją montażową.

55 cm	55×7855×98
66 cm	66×9866×11866×140
78 cm	78×9878×11878×14078×160
94 cm	94×11894×140
114 cm	114×118114×140
134 cm	134×98

Po wybraniu rozmiaru sklep dolicza właściwą różnicę ceny i przypisuje wagę danego wariantu. Wykończenie wnętrza, kolor oblachowania, pakiet szybowy i obecność nawiewnika nie zmieniają się.

Przed zamówieniem dobierz kołnierz uszczelniający

Kołnierz nie jest uniwersalny. Musi pasować do rozmiaru okna, rodzaju i wysokości pokrycia dachowego oraz planowanej głębokości montażu. Inny wariant stosuje się do płaskiej blachy, inny do dachówki czy profilowanej blachodachówki.

Jeśli zależy Ci na najlepszym wyniku cieplnym, zaplanuj również izolację wokół ościeżnicy i szczelne połączenie z warstwami dachu. Sam wybór okna o dobrym Uw nie naprawi błędów montażowych.

Pytania, które pojawiają się przed zakupem

Czy FAKRO PTP-V P50 nadaje się do łazienki lub kuchni?

Tak. Profil PVC nie chłonie wilgoci i ma podwyższoną odporność na warunki typowe dla łazienki, kuchni lub pralni. Nadal potrzebna jest sprawna wentylacja pomieszczenia, ponieważ samo okno nie usuwa nadmiaru pary wodnej.

PTP-V czy PTP-X — którą wersję wybrać i co z rekuperacją?

PTP-V ma automatyczny nawiewnik GREENVIEW, a PTP-X jest wersją bez nawiewnika. Tak. To wersja PTP-V z automatycznym nawiewnikiem GREENVIEW. Powietrze może napływać bez otwierania skrzydła, o ile instalacja wentylacyjna w budynku zapewnia prawidłowy wywiew. Nie ma jednej odpowiedzi dla każdego domu. Przy prawidłowo zaprojektowanej wentylacji mechanicznej nawiewniki okienne zwykle nie są elementem systemu, dlatego często wybiera się PTP-X. Przed zakupem warto potwierdzić to z projektantem lub wykonawcą wentylacji.

P50 czy U41 — który pakiet szybowy będzie lepszy?

P50 ma w tym wariancie $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $R_w = 40 \text{ dB}$, a dodatkowo powłokę łatwozmywalną na szybie zewnętrznej. Wybierz go, jeśli priorytetem jest lepsza izolacja i większy komfort akustyczny.

Czy kołnierz jest w zestawie i jaki wybrać do dachówki lub blachodachówki?

Kołnierz dobiera się oddzielnie do wymiaru okna, rodzaju pokrycia, wysokości jego profilu i planowanej głębokości montażu. Do płaskiej blachy stosuje się inne rozwiązanie niż do dachówki lub profilowanej blachodachówki. Przy nietypowym pokryciu najlepiej podać doradcy producenta i model pokrycia.

Jak dobrać rozmiar okna i czy wymiar zmienia cenę?

Rozmiar powinien wynikać z projektu, rozstawu krokwi, potrzebnej ilości światła i wysokości montażu. Każdy wymiar ma przypisaną własną cenę i wagę, choć niektóre rozmiary mogą kosztować tyle samo. Przy wymianie starego okna sprawdź oznaczenie całego produktu — sam pomiar szyby nie wystarczy.

Skompletuj okno bez zgadywania

Podaj rozmiar, rodzaj pokrycia i jego wysokość profilu. Pomożemy dobrać kołnierz oraz sprawdzić, czy wariant z nawiewnikiem pasuje do wentylacji w Twoim domu.

Zobacz kołnierze FAKRO Zapytaj o dobór zestawu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro PTP-V P50: 114x118 , 114x140 , 134x98 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x98 , 94x118 , 94x140