

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-pvc-fakro-ntp-v-p50-okleina-sosna-z-nawiewnikiem-oblachowanie-ral-7022-p-8774.html>



Okno dachowe PVC FAKRO PTP-V P50 – okleina sosna, z nawiewnikiem, oblachowanie RAL 7022

Cena brutto	3 210,30 zł
Cena netto	2 610,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30 dni
Kod producenta	PTP-V P50

Opis produktu

FAKRO PTP-V P50 – okno dachowe PVC, okleina sosna, RAL 7022 – szarobrązowy

P50 &BULL; UW 1,0 W/M&SUP2;K RW 40 DB OKLEINA SOSNA RAL 7022 &NDASH; SZAROBRĄZOWY

FAKRO PTP-V P50 to obrotowe okno dachowe GREENVIEW wykonane z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych konstrukcyjnie i osłoniętych od zewnątrz aluminiowym oblachowaniem. Jest przeznaczone również do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, dlatego bardzo dobrze sprawdza się w łazience, kuchni, pralni czy suszarni. Ta wersja ma wykończenie **okleina sosna**, pakiet **P50**, automatyczny nawiewnik oraz oblachowanie **RAL 7022 - szarobrązowy**.

Najważniejsze zalety tego wariantu

PVC DO WILGOTNYCH POMIESZCZEŃ

Profil uPVC nie wymaga lakierowania jak naturalne drewno i jest odpowiednim wyborem do łazienek, kuchni oraz innych wnętrz, w których okresowo występuje zwiększona wilgotność. Nadal trzeba zapewnić prawidłową wentylację pomieszczenia.

OBROTOWE OTWIERANIE

Oś obrotu znajduje się w połowie wysokości skrzydła. Okno można wygodnie otwierać ręcznie, a skrzydło obraca się do pozycji umożliwiającej mycie zewnętrznej szyby od strony poddasza.

PAKIET P50

P50 to trzyszybowy pakiet o grubości 44 mm. Całe okno osiąga $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, a z dedykowanym kołnierzem EHV-AT Thermo $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Z NAWIEWNIKIEM

Wersja V ma automatyczny nawiewnik, który może doprowadzać świeże powietrze przy zamkniętym skrzydle. P50 konstrukcyjnie występuje bez nawiewnika, ale FAKRO oferuje wariant PTP-V P50 z nawiewnikiem bez dopłaty.

WYKOŃCZENIE OKLEINA SOSNA

Okleina sosna odwzorowuje ciepły charakter drewna, pozostawiając zalety profilu PVC. To dobre rozwiązanie do wnętrza z drewnianą podłogą, boazerią lub naturalnymi dodatkami.

OBLACHOWANIE RAL 7022 &NDASH; SZAROBRAZOWY

RAL 7022 ma spokojny, szarobrazowy charakter. FAKRO przewiduje ten kolor bez dopłaty względem standardowego RAL 7016, ale w wydłużonym terminie realizacji.

Dane techniczne FAKRO PTP-V P50

Typ konstrukcji	obrotowe okno dachowe aluminiowo-tworzywowe GREENVIEW
Materiał ramy	wielokomorowy profil uPVC
Wykończenie od wnętrza	okleina sosna
Pakiet szybowy	P50, trzyszybowy, 44 mm
U_w okna	$1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
U_w z EHV-AT Thermo	$0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
U_g pakietu	$0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolacyjność akustyczna	$R_w = 40 \text{ dB}$
Nawiewnik	automatyczny nawiewnik
Obsługa	ręczna
Pozycja do mycia	obróć skrzydła do 180°
Odporność na wilgoć	podwyższona – okno przeznaczone również do łazienek i kuchni

Kolor oblachowania

RAL 7022 – szarobrazowy

Kołnierz

dobierany osobno do rozmiaru i rodzaju pokrycia

P50 czy U41 – co wybrać?

P50 jest cieplejszym rozwiązaniem: Uw okna wynosi 1,0 W/m²K, a z kołnierzem Thermo 0,9 W/m²K. **U41** osiąga Uw 1,1 W/m²K, a z kołnierzem Thermo 1,0 W/m²K. Jeżeli priorytetem jest możliwie niski współczynnik przenikania ciepła, wybierz P50. U41 pozostaje dobrym, ekonomicznym pakietem trzyszybowym.

X czy V – nawiewnik a wentylacja domu

PTP-V P50 łączy cieplejszy pakiet P50 z automatycznym nawiewnikiem. Jest to wykonanie na zamówienie, ale FAKRO nie nalicza dopłaty za sam nawiewnik względem PTP-X P50.

Nawiewnika nie należy dobierać wyłącznie na podstawie pomieszczenia. W domu z wentylacją mechaniczną dodatkowy nawiew przez okno zwykle nie jest potrzebny. Przy wentylacji grawitacyjnej trzeba natomiast sprawdzić, jak projekt przewiduje dopływ świeżego powietrza.

Kolor wnętrza a kolor zewnętrzny – to dwie różne rzeczy

okleina sosna opisuje wygląd profilu PVC widocznego od strony pomieszczenia. **RAL 7022 – szarobrazowy** dotyczy aluminiowego oblachowania widocznego od strony dachu. Dzięki temu można niezależnie dopasować okno do wystroju łazienki lub poddasza oraz do koloru pokrycia dachowego.

RAL 7022 – szarobrazowy nie powoduje dopłaty do ceny względem RAL 7016, ale wymaga dłuższego terminu realizacji. Warianty okleinowe antracyt, sosna i złoty dąb mają inną cenę niż białe PVC, ponieważ są odrębnym wykonaniem profilu wewnętrznego.

Dostępne rozmiary

Rozmiar należy dobrać do rozstawu krokwi, planowanej wysokości montażu i oczekiwanej ilości światła. W obecnym cenniku profesjonalnym pakiet P50 występuje w 13 podstawowych rozmiarach, a U41 w 14. Przed zamówieniem przy wymianie starego okna warto sprawdzić wymiar ościeżnicy, a nie samej szyby.

55x7855x9866x9866x11866x14078x9878x11878x14078x16094x11894x140114x118134x98

Kołnierz uszczelniający i ciepły montaż

Do prawidłowego montażu okna wymagany jest odpowiedni kołnierz uszczelniający dobrany do rodzaju pokrycia. Przy dachówce profilowanej, pokryciu płaskim czy panelu na rąbek stosuje się różne rozwiązania. Jeżeli zależy Ci na poprawie parametrów cieplnych całego układu, można zastosować dedykowany wariant Thermo.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Przy oknach PVC najczęściej najpierw pytamy o wentylację budynku, a dopiero później o X lub V. Drugie pytanie dotyczy wykończenia wnętrza – biały profil jest najbardziej neutralny, natomiast antracyt, sosna i złoty dąb mocniej wpływają na charakter pomieszczenia. Od 2005 roku zajmujemy się kompletnymi dachami, dlatego możemy dobrać jednocześnie okno, rozmiar, kołnierz i system wentylacji.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy FAKRO PTP-V P50 nadaje się do łazienki?

Tak. Okna PTP są wykonane z profili PVC i są przeznaczone również do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Łazienka nadal wymaga prawidłowej wentylacji.

Czy PTP-V P50 ma nawiewnik?

Wersja V ma automatyczny nawiewnik, który może doprowadzać świeże powietrze przy zamkniętym skrzydle. P50 konstrukcyjnie występuje bez nawiewnika, ale FAKRO oferuje wariant PTP-V P50 z nawiewnikiem bez dopłaty.

Czy RAL 7022 i RAL 9005 kosztują więcej?

Nie. Aktualny cennik FAKRO przewiduje te kolory obłachowania bez dopłaty względem RAL 7016. Wymagają natomiast wydłużonego terminu realizacji.

Czy okleina antracyt, sosna lub złoty dąb zmienia cenę?

Tak. Okleiny są odrębnym wykonaniem profilu i w aktualnym cenniku kosztują więcej od podstawowej wersji białej. Sam zewnętrzny kolor RAL 7016/7022/9005 nie powoduje dopłaty.

Czy kołnierz uszczelniający jest w cenie?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego.

Czy zewnętrzną szybę można umyć od środka?

Tak. Skrzydło można obrócić i zablokować w pozycji ułatwiającej mycie zewnętrznej szyby od strony pomieszczenia.

Jaka jest standardowa gwarancja?

Standardowa gwarancja FAKRO na okna dachowe wraz z kołnierzem wynosi 10 lat zgodnie z aktualnymi warunkami producenta.

Dobierz okno PVC FAKRO do swojego dachu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro PTP-V P50: 114x118 , 134x98 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x98 , 94x118 , 94x140