Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-uchylno-obrotowe-fakro-fpp-x-max-p50-apmx-drewno-naturalne-antracyt-ral-7016-p-9249.html



Okno dachowe uchylno-obrotowe FAKRO FPP-X MAX P50 APMX – drewno naturalne, Antracyt RAL 7016

Cena brutto	**4 575,60 zł**
Cena netto	**3 720,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**ND-009249-OKN**
Kod producenta	**FPP-X MAX P50 APMX**
Kod EAN	**5903909642621**

Opis produktu

FAKRO FPP-X MAX P50 APMX

preSelect MAX Uw 1 W/m²K Rw 40 dB P50

FAKRO FPP-X MAX P50 APMX to drewniane okno dachowe uchylno-obrotowe preSelect MAX. Łączy funkcję uchylną z obrotem skrzydła ułatwiającym mycie szyby. Wersja ma pakiet **P50**, współczynnik **Uw 1 W/m²K**, izolacyjność akustyczną **Rw 40 dB** i jest wykonana **bez nawiewnika**.

Najważniejsze cechy FPP-X MAX P50

Uchył i obrót

System preSelect MAX daje dwa sposoby otwierania. Tryb uchylny poprawia komfort korzystania z okna, a funkcja obrotowa ułatwia dostęp do zewnętrznej strony szyby.

Pakiet P50

Dla tej konfiguracji dane FAKRO wskazują **Uw 1 W/m²K** oraz **Rw 40 dB**.

Wykończenie wnętrza

Profil wykonano z impregnowanego drewna sosnowego i wykończono bezbarwnym lakierem akrylowym, pozostawiając widoczny naturalny rysunek drewna.

Wentylacja i bezpieczeństwo

Wersja X jest wykonywana bez nawiewnika. To rozwiązanie pasuje do budynków, w których dopływ powietrza rozwiązano w inny sposób, np. przez wentylację mechaniczną. Konstrukcja wykorzystuje system **topSafe**.

Parametry techniczne

Model	**FAKRO FPP-X MAX P50 APMX**
Typ	drewniane okno dachowe uchylno-obrotowe preSelect MAX
Pakiet szybowy	P50
Uw	1 W/m²K
Rw	40 dB
Wykończenie wewnętrzne	naturalne drewno z bezbarwnym lakierem akrylowym
Oblachowanie	Antracyt RAL 7016
Nawiewnik	bez nawiewnika
Kąt nachylenia dachu	15° - 55°
Bezpieczeństwo	topSafe
Termin wariantu domyślnego	21 dni

Dostępne rozmiary

Rozmiar okna dobierz do projektu i rozstawu krokwi. Kołnierz uszczelniający musi odpowiadać wybranemu wymiarowi i rodzajowi pokrycia.

Szerokość 55 cm	55x9855x11855x140
Szerokość 66 cm	66x9866x11866x140
Szerokość 78 cm	78x9878x11878x14078x160
Szerokość 94 cm	94x9894x11894x14094x160
Szerokość 114 cm	114x118114x140114x160
Szerokość 134 cm	134x98134x118134x140

Dobierz kołnierz do tego samego rozmiaru

Kołnierz uszczelniający dobiera się oddzielnie do dokładnego wymiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego i sposobu montażu. Nie wystarczy sama szerokość okna – np. 78x118 i 78x140 wymagają odpowiednich, różnych wariantów kołnierza.

RAL 7016 jest standardowym kolorem oblachowania tej rodziny.

FAQ

Czym okno uchylno-obrotowe różni się od obrotowego?

Ma dodatkowy tryb uchylny, który odsuwa skrzydło od użytkownika. Funkcja obrotowa pozostaje dostępna m.in. do mycia zewnętrznej strony szyby.

Czy FPP-X MAX P50 ma nawiewnik?

Nie. Wersja X jest wykonywana bez nawiewnika.

Czy ten wariant jest odpowiedni do łazienki?

To wariant z naturalnym drewnem i lakierem akrylowym. Do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności praktyczniejsza jest rodzina FPU.

Czy kołnierz jest w komplecie?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego.

Skompletuj okno FAKRO

- Drewniane okna FAKRO uchylno-obrotowe
- Kołnierze uszczelniające FAKRO

Wyślij zestawienie do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FPP-X MAX P50: 114x160 , 134x118 , 134x140 , 55x118 , 55x140 , 94x160 , 94x98 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98