Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:31

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-dachowe-uchylno-obrotowe-fakro-fpu-v-max-p50-gumx-biale-poliuretanowe-szarobrazowy-ral-7022-p-9292.html



Okno dachowe uchylno-obrotowe FAKRO FPU-V MAX P50 GUMX – białe poliuretanowe, Szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	**5 215,20 zł**
Cena netto	**4 240,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**ND-009292-OKN**
Kod producenta	**FPU-V MAX P50 GUMX**

Opis produktu

FAKRO FPU-V MAX P50 GUMX

preSelect MAX Uw 1 W/m²K Rw 38 dB P50

FAKRO FPU-V MAX P50 GUMX to drewniane okno dachowe uchylno-obrotowe preSelect MAX. Łączy funkcję uchylną z obrotem skrzydła ułatwiającym mycie szyby. Wersja ma pakiet **P50**, współczynnik **Uw 1 W/m²K**, izolacyjność akustyczną **Rw 38 dB** i jest wykonana **z nawiewnikiem GREENVIEW**.

Najważniejsze cechy FPU-V MAX P50

Uchył i obrót

System preSelect MAX daje dwa sposoby otwierania. Tryb uchylny poprawia komfort korzystania z okna, a funkcja obrotowa ułatwia dostęp do zewnętrznej strony szyby.

Pakiet P50

Dla tej konfiguracji dane FAKRO wskazują **Uw 1 W/m²K** oraz **Rw 38 dB**.

Wykończenie wnętrza

Drewniana konstrukcja jest od strony pomieszczenia zabezpieczona białą powłoką poliuretanową RAL 9003, łatwą do utrzymania w czystości i praktyczną w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności.

Wentylacja i bezpieczeństwo

Wbudowany nawiewnik GREENVIEW wspiera kontrolowany dopływ świeżego powietrza. Jego wydajność zależy od wybranego rozmiaru. Konstrukcja wykorzystuje system **topSafe**.

Parametry techniczne

Model	**FAKRO FPU-V MAX P50 GUMX**
Typ	drewniane okno dachowe uchylno-obrotowe preSelect MAX
Pakiet szybowy	P50
Uw	1 W/m²K
Rw	38 dB
Wykończenie wewnętrzne	białe wykończenie poliuretanowe RAL 9003
Oblachowanie	Szarobrązowy RAL 7022
Nawiewnik	z nawiewnikiem GREENVIEW
Kąt nachylenia dachu	15° - 55°
Bezpieczeństwo	topSafe
Termin wariantu domyślnego	30 dni

Dostępne rozmiary

Rozmiar okna dobierz do projektu i rozstawu krokwi. Kołnierz uszczelniający musi odpowiadać wybranemu wymiarowi i rodzajowi pokrycia.

Szerokość 55 cm	55x9855x11855x140
Szerokość 66 cm	66x9866x11866x140
Szerokość 78 cm	78x9878x11878x14078x160
Szerokość 94 cm	94x9894x11894x160
Szerokość 114 cm	114x118114x140114x160
Szerokość 134 cm	134x98134x118134x140

Dobierz kołnierz do tego samego rozmiaru

Kołnierz uszczelniający dobiera się oddzielnie do dokładnego wymiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego i sposobu montażu. Nie wystarczy sama szerokość okna – np. 78x118 i 78x140 wymagają odpowiednich, różnych wariantów kołnierza.

Szarobrązowy RAL 7022 jest dostępny bez dopłaty do ceny odpowiadającego wariantu rozmiarowego, ale w wydłużonym terminie realizacji.

FAQ

Czym okno uchylno-obrotowe różni się od obrotowego?

Ma dodatkowy tryb uchylny, który odsuwa skrzydło od użytkownika. Funkcja obrotowa pozostaje dostępna m.in. do mycia zewnętrznej strony szyby.

Czy FPU-V MAX P50 ma nawiewnik?

Tak. Ta wersja ma nawiewnik GREENVIEW.

Czy ten wariant jest odpowiedni do łazienki?

Rodzina FPU z białą powłoką poliuretanową jest praktycznym wyborem do kuchni, łazienki i pralni przy prawidłowej wentylacji pomieszczenia.

Czy kołnierz jest w komplecie?

Nie. Kołnierz dobiera się osobno do rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego.

Skompletuj okno FAKRO

- Drewniane okna FAKRO uchylno-obrotowe
- Kołnierze uszczelniające FAKRO

Wyślij zestawienie do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FPU-V MAX P50: 114x118 , 114x140 , 114x160 , 134x118 , 134x140 , 134x98 , 55x118 , 55x140 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x98 , 94x118 , 94x160 , 94x98