

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-uchylno-obrotowe-fakro-fpu-x-max-u41-aumx-biale-poliuretanowe-ral-7016-p-9254.html>



Okno dachowe uchylno-obrotowe FAKRO FPU-X MAX U41 AUMX – białe poliuretanowe, RAL 7016

Cena brutto	4 600,20 zł
Cena netto	3 740,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	87XK02
Kod producenta	FPU-X MAX U41 AUMX
Kod EAN	5905989246492

Opis produktu

Okno dachowe FAKRO FPU-X MAX U41

PRESELECT MAX: UCHYŁ 45&DEG;

PAKIET U41 Z NAWIEWNIKIEM GREENVIEW

FAKRO FPU-X MAX U41 to drewniane okno dachowe z systemem **preSelect MAX**, który łączy dwa niezależne sposoby otwierania: uchylny oraz obrotowy. Skrzydło można unieść do **45°**, aby wygodniej wyglądać przez okno i korzystać z przestrzeni pod skosem, a następnie obrócić do **180°**, co ułatwia bezpieczne mycie szyby zewnętrznej od środka. Model ma pakiet szybowy **U41**, współczynnik Uw **1,1 W/m²K**, izolacyjność akustyczną **Rw 37 dB** oraz wykonanie z nawiewnikiem GREENVIEW. Biała, gładka powłoka poliuretanowa osłania drewniany profil i ułatwia utrzymanie go w czystości, dlatego ten wariant jest szczególnie praktyczny w kuchniach, łazienkach, pralniach i innych wnętrzach o okresowo podwyższonej wilgotności.

Dlaczego warto wybrać FAKRO FPU-X MAX U41?

DWA SPOSOBY OTWIERANIA

Mechanizm preSelect MAX oddziela funkcję uchylną od obrotowej. Uchył do 45° zapewnia swobodny widok i wygodne

przewietrzanie, natomiast obrót skrzydła do 180° pozwala umyć zewnętrzną szybę bez wychodzenia na dach.

PAKIET SZYBOWY U41

Trzyszybowy pakiet U41 ogranicza straty ciepła i wspiera komfort poddasza przez cały rok. Dla kompletnego okna współczynnik przenikania ciepła wynosi **Uw 1,1 W/m²K**, a izolacyjność akustyczna **Rw 37 dB**.

WYKOŃCZENIE DOPASOWANE DO WNĘTRZA

Rdzeń okna wykonano z impregnowanego próżniowo drewna sosnowego, a od strony pomieszczenia pokryto go białym lakierem poliuretanowym RAL 9003. Powierzchnia jest jednolita, łatwa do przecierania i dobrze komponuje się z jasnymi skosami poddasza.

WENTYLACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Wbudowany nawiewnik GREENVIEW wspiera kontrolowany dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania skrzydła. Jego rzeczywista wydajność zależy od rozmiaru okna, dlatego w karcie należy wybrać konkretny wymiar zgodny z projektem. Konstrukcja wykorzystuje system **topSafe**, który wzmacnia bezpieczeństwo użytkowe okna.

Najważniejsze parametry techniczne

Model	FAKRO FPU-X MAX U41 AUMX
Sposób otwierania	uchylne do 45° oraz obrotowe do 180°
Pakiet szybowy	trzyszybowy U41
Współczynnik Uw	1,1 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 37 dB
Materiał	drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie od wewnątrz	białe wykończenie poliuretanowe RAL 9003
Oblachowanie zewnętrzne	aluminium, Antracyt RAL 7016
Nawiewnik	z nawiewnikiem GREENVIEW
Zakres montażu	dachy o kącie nachylenia 15° - 55°
Bezpieczeństwo	system topSafe

Dostępne rozmiary okna FAKRO FPU-X MAX U41

Rozmiar okna jest podawany jako **szerokość x wysokość zewnętrzna ościeżnicy w centymetrach**. Przykład 78x140 oznacza okno o szerokości 78 cm i wysokości 140 cm. Wybierz dokładnie ten sam rozmiar dla okna, kołnierza uszczelniającego oraz akcesoriów montażowych.

Szerokość 55 cm	55x98 55x118 55x140 55x160
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140 66x160
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160
Szerokość 94 cm	94x98 94x118 94x140 94x160
Szerokość 114 cm	114x98 114x118 114x140 114x160
Szerokość 134 cm	134x98 134x118 134x140 134x160

Porada eksperta: okno i kołnierz muszą tworzyć jeden system

Do okna dachowego należy dobrać osobny kołnierz uszczelniający odpowiedni do **tego samego rozmiaru okna**, rodzaju pokrycia dachowego oraz planowanej głębokości montażu. Innego kołnierza wymaga płaska blacha lub gont, a innego dachówka profilowana. Przy montażu energooszczędnym warto zastosować rozwiązanie Thermo zgodne z danym modelem oraz starannie zaizolować przestrzeń wokół ościeżnicy.

Nie dobieraj kołnierza wyłącznie na podstawie szerokości. Oznaczenie 78x118 i 78x140 dotyczy dwóch różnych kompletów montażowych.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czym okno uchylno-obrotowe różni się od zwykłego okna obrotowego?

Okno uchylno-obrotowe pozwala unieść skrzydło do 45°, dzięki czemu otwarte skrzydło nie zajmuje przestrzeni bezpośrednio przed użytkownikiem i łatwiej wyglądać przez okno. Drugi tryb umożliwia obrót do 180°, potrzebny przede wszystkim podczas mycia zewnętrznej szyby.

Czy model FPU-X MAX U41 ma nawiewnik?

Tak. Model **FPU-X MAX U41** jest wyposażony w nawiewnik GREENVIEW. Wydajność nawiewnika zależy od wybranego rozmiaru, dlatego przy doborze warto uwzględnić kubaturę pomieszczenia i sposób działania całej wentylacji budynku.

Czy to okno nadaje się do łazienki lub kuchni?

Tak. Model **FPU-X MAX U41** ma drewnianą konstrukcję zabezpieczoną białym lakierem poliuretanowym i w danych PIM jest oznaczony jako odporny na podwyższoną wilgoć. To właściwy kierunek do kuchni, łazienki lub pralni, przy zachowaniu prawidłowej wentylacji pomieszczenia.

Czy kołnierz uszczelniający znajduje się w komplecie?

Nie. Kołnierz jest dobierany oddzielnie, ponieważ jego konstrukcja zależy od rodzaju pokrycia dachowego i rozmiaru okna. Do zamówienia należy więc dodać kołnierz w dokładnie tym samym wymiarze co wybrane okno.

Skompletuj okno dachowe z naszedachy.pl

Dobierz właściwy kołnierz, akcesoria montażowe i rozmiar. W razie wątpliwości prześlij nam projekt lub zestawienie stolarki.

- Zobacz drewniane okna dachowe FAKRO uchylno-obrotowe
- Dobierz kołnierz uszczelniający FAKRO

Potrzebujesz pomocy w doborze? Napisz do nas

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FPU-X MAX U41: 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x98