

Dane aktualne na dzień: 31-07-2026 19:01

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-dachowe-uchylno-obrotowe-fakro-fpu-x-max-u41-biale-poliuretanowe-szarobrazowy-ral-7022-p-9298.html>



## Okno dachowe uchylno-obrotowe FAKRO FPU-X MAX U41 – białe poliuretanowe, Szarobrązowy RAL 7022

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 600,20 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>3 740,00 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Dostępny na zamówienie</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>21 dni</b>                      |
| Numer katalogowy | <b>FAKRO-FPU-X-MAX-U41-RAL7022</b> |
| Kod producenta   | <b>FPU-X MAX U41 RAL 7022</b>      |

### Opis produktu

## Okno dachowe FAKRO FPU-X MAX U41

SZAROBRAZOWY RAL 7022 PRESELECT MAX: UCHYŁ 45&DEG;  
GREENVIEW

PAKIET U41 Z NAWIEWNIKIEM

**FAKRO FPU-X MAX U41** to drewniane okno dachowe z systemem **preSelect MAX**, który łączy dwa niezależne sposoby otwierania: uchylny oraz obrotowy. Skrzydło można unieść do **45°**, aby wygodniej wyglądać przez okno i korzystać z przestrzeni pod skosem, a następnie obrócić do **180°**, co ułatwia bezpieczne mycie szyby zewnętrznej od środka. Model ma pakiet szybowy **U41**, współczynnik Uw **1,1 W/m²K**, izolacyjność akustyczną **Rw 37 dB** oraz wykonanie z nawiewnikiem GREENVIEW. Biała, gładka powłoka poliuretanowa osłania drewniany profil i ułatwia utrzymanie go w czystości, dlatego ten wariant jest szczególnie praktyczny w kuchniach, łazienkach, pralniach i innych wnętrzach o okresowo podwyższonej wilgotności.

## Dlaczego warto wybrać FAKRO FPU-X MAX U41?

## DWA SPOSOBY OTWIERANIA

Mechanizm preSelect MAX oddziela funkcję uchylną od obrotowej. Uchył do 45° zapewnia swobodny widok i wygodne przewietrzanie, natomiast obrót skrzydła do 180° pozwala umyć zewnętrzną szybę bez wychodzenia na dach.

## PAKIET SZYBOWY U41

Trzyszybowy pakiet U41 ogranicza straty ciepła i wspiera komfort poddasza przez cały rok. Dla kompletnego okna współczynnik przenikania ciepła wynosi **Uw 1,1 W/m²K**, a izolacyjność akustyczna **Rw 37 dB**.

## WYKOŃCZENIE DOPASOWANE DO WNĘTRZA

Rdzeń okna wykonano z impregnowanego próżniowo drewna sosnowego, a od strony pomieszczenia pokryto go białym lakierem poliuretanowym RAL 9003. Powierzchnia jest jednolita, łatwa do przecierania i dobrze komponuje się z jasnymi skosami poddasza.

## WENTYLACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Wbudowany nawiewnik GREENVIEW wspiera kontrolowany dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania skrzydła. Jego rzeczywista wydajność zależy od rozmiaru okna, dlatego w karcie należy wybrać konkretny wymiar zgodny z projektem. Konstrukcja wykorzystuje system **topSafe**, który wzmacnia bezpieczeństwo użytkowe okna.

## Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Ta karta dotyczy okna dachowego z aluminiowym oblachowaniem zewnętrznym w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, natomiast klient wybiera wyłącznie rozmiar okna. Kołnierz uszczelniający i zewnętrzne akcesoria należy dobrać w tym samym kolorze.

## Najważniejsze parametry techniczne

Model i kolor

**FAKRO FPU-X MAX U41 - Szarobrązowy RAL 7022**

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Sposób otwierania       | uchylne do 45° oraz obrotowe do 180°     |
| Pakiet szybowy          | trzyszybowy U41                          |
| Współczynnik Uw         | 1,1 W/m²K                                |
| Izolacyjność akustyczna | Rw 37 dB                                 |
| Materiał                | drewno sosnowe, impregnowane próżniowo   |
| Wykończenie od wewnątrz | białe wykończenie poliuretanowe RAL 9003 |
| Oblachowanie zewnętrzne | aluminium, Szarobrązowy RAL 7022         |
| Nawiewnik               | z nawiewnikiem GREENVIEW                 |
| Zakres montażu          | dachy o kącie nachylenia 15° - 55°       |
| Bezpieczeństwo          | system topSafe                           |

## Dostępne rozmiary okna FAKRO FPU-X MAX U41

Rozmiar okna jest podawany jako **szerokość × wysokość zewnętrzna ościeżnicy w centymetrach**. Przykład 78x140 oznacza okno o szerokości 78 cm i wysokości 140 cm. Wybierz dokładnie ten sam rozmiar dla okna, kołnierza uszczelniającego oraz akcesoriów montażowych.

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Szerokość 55 cm</b>  | 55x98 55x118 55x140 55x160     |
| <b>Szerokość 66 cm</b>  | 66x98 66x118 66x140 66x160     |
| <b>Szerokość 78 cm</b>  | 78x98 78x118 78x140 78x160     |
| <b>Szerokość 94 cm</b>  | 94x98 94x118 94x140 94x160     |
| <b>Szerokość 114 cm</b> | 114x98 114x118 114x140 114x160 |
| <b>Szerokość 134 cm</b> | 134x98 134x118 134x140 134x160 |

### Porada eksperta: okno i kołnierz muszą tworzyć jeden system

Do okna dachowego należy dobrać osobny kołnierz uszczelniający odpowiedni do **tego samego rozmiaru okna**, rodzaju pokrycia dachowego oraz planowanej głębokości montażu. Innego kołnierza wymaga płaska blacha lub gont, a innego dachówka profilowana. Przy montażu energooszczędnym warto zastosować rozwiązanie Thermo zgodne z danym modelem oraz starannie zaizolować przestrzeń wokół ościeżnicy.

Nie dobieraj kołnierza wyłącznie na podstawie szerokości. Oznaczenie 78x118 i 78x140 dotyczy dwóch różnych kompletów montażowych.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czym okno uchylno-obrotowe różni się od zwykłego okna obrotowego?

---

Okno uchylno-obrotowe pozwala unieść skrzydło do 45°, dzięki czemu otwarte skrzydło nie zajmuje przestrzeni bezpośrednio przed użytkownikiem i łatwiej wyglądać przez okno. Drugi tryb umożliwia obrót do 180°, potrzebny przede wszystkim podczas mycia zewnętrznej szyby.

### Czy model FPU-X MAX U41 ma nawiewnik?

Tak. Model **FPU-X MAX U41** jest wyposażony w nawiewnik GREENVIEW. Wydajność nawiewnika zależy od wybranego rozmiaru, dlatego przy doborze warto uwzględnić kubaturę pomieszczenia i sposób działania całej wentylacji budynku.

### Czy to okno nadaje się do łazienki lub kuchni?

Tak. Model **FPU-X MAX U41** ma drewnianą konstrukcję zabezpieczoną białym lakierem poliuretanowym i w danych PIM jest oznaczony jako odporny na podwyższoną wilgoć. To właściwy kierunek do kuchni, łazienki lub pralni, przy zachowaniu prawidłowej wentylacji pomieszczenia.

### Czy kołnierz uszczelniający znajduje się w komplecie?

Nie. Kołnierz jest dobierany oddzielnie, ponieważ jego konstrukcja zależy od rodzaju pokrycia dachowego i rozmiaru okna. Do zamówienia należy więc dodać kołnierz w dokładnie tym samym wymiarze co wybrane okno.

## Skompletuj okno dachowe z naszedachy.pl

Dobierz właściwy kołnierz, akcesoria montażowe i rozmiar. W razie wątpliwości prześlij nam projekt lub zestawienie stolarki.

- Zobacz drewniane okna dachowe FAKRO uchylno-obrotowe
- Dobierz kołnierz uszczelniający FAKRO

Potrzebujesz pomocy w doborze? Napisz do nas

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Fakro FPU-X MAX U41:** 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x98