

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-drewniane-fakro-fox-p50-do-zespolen-drewno-naturalne-czarny-ral-9005-p-9454.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Okno drewniane FAKRO FXP P50 do zespoleń – drewno naturalne, Czarny RAL 9005

Cena brutto	3 530,10 zł
Cena netto	2 870,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	ND-FAKRO-FXP-P50-RAL9005
Kod producenta	FXP P50 RAL 9005

Opis produktu

FAKRO FXP P50 – drewniane okno do zespoleń

OKNO NIEOTWIERANE

PAKIET P50 ZESPOLENIE PIONOWE CZARNY RAL 9005

FAKRO FXP P50 to drewniane, nieotwierane okno przeznaczone do montażu w pionowym zespoleniu pod otwieranym oknem dachowym FAKRO. Dolne przeszklecie zwiększa ilość światła, poprawia widok i prowadzi linię szyby bliżej podłogi. Montaż „na zero”, bez klasycznej listwy oddzielającej, pozwala uzyskać spójne, nowoczesne przeszklecie. Pakiet trzyszybowy P50 o grubości 44 mm zapewnia współczynnik Uw **1,0 W/m²K** oraz izolacyjność akustyczną **Rw 37 dB**. Naturalne drewno sosnowe, impregnowane próżniowo i wykończone bezbarwnym lakierem akrylowym, zachowuje widoczne usłojenie oraz pasuje do salonów, sypialni i klasycznych poddaszy. Model jest częścią aktualnej rodziny GREENVIEW okien do zespoleń nieotwieranych.

Dlaczego warto wybrać FAKRO FXP P50?

WIĘCEJ ŚWIATŁA I SZERSZY WIDOK

Dolne okno zwiększa powierzchnię przeszklecia bez dokładania kolejnego otwieranego skrzydła. Wnętrze jest jaśniejsze, a

widok na zewnątrz staje się dostępny także w pozycji siedzącej.

ZESPOLENIE „NA ZERO”

FX montuje się bezpośrednio pod właściwym oknem FT, FP albo FY. Odpowiedni moduł KDV ogranicza liczbę widocznych profili i tworzy jednolitą pionową linię szyb.

PAKIET TRZYSZYBOWY P50

Pakiet P50 obejmuje hartowaną szybę zewnętrzną, laminowaną szybę wewnętrzną P2A, argon, folię akustyczną i powłokę łatwowymywalną. Całe okno osiąga Uw 1,0 W/m²K.

BEZPIECZEŃSTWO TOPSAFE

Wzmocniona konstrukcja topSafe oraz bezpieczny pakiet szybowy zwiększają odporność na obciążenia i ograniczają ryzyko zranienia po uszkodzeniu szyby wewnętrznej.

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

Naturalne drewno sosnowe, impregnowane próżniowo i wykończone bezbarwnym lakierem akrylowym, zachowuje widoczne usłojenie oraz pasuje do salonów, sypialni i klasycznych poddaszy.

ELASTYCZNY ZAKRES MONTAŻU

Okno jest przeznaczone do dachów o nachyleniu od 15° do 90°. Można je montować na głębokościach J, N lub V, zgodnie z projektem zespolenia i dobranym kołnierzem.

Kolor oblachowania: Czarny RAL 9005

Ta karta dotyczy aluminiowego oblachowania zewnętrznego w kolorze **Czarny RAL 9005**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, a klient wybiera wyłącznie rozmiar. Górne okno, kołnierz i moduł zespolenia powinny mieć ten sam kolor.

Najważniejsze parametry techniczne

Pełny model	FAKRO FXP P50 APXX
Typ konstrukcji	drewniane okno nieotwierane do pionowych zespołów
Miejsce w zestawie	bezpośrednio pod otwieranym oknem FT, FP lub FY GREENVIEW
Pakiet szybowy	trzyszybowy P50, grubość 44 mm
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 37 dB
Materiał	drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie wewnętrzne	drewno sosnowe, bezbarwny lakier akrylowy
Oblachowanie zewnętrzne	aluminium, Czarny RAL 9005
Nawiewnik	brak – okno jest nieotwierane
Przepuszczalność powietrza	klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C5
Wodoszczelność	klasa 9A
Zakres montażu	15°–90°
Głębokość montażu	J, N albo V
Moduł zespolenia w cenie	nie – wymagany KDV-X albo KDV-XT oraz odpowiedni kołnierz górnego okna

Dostępne rozmiary FAKRO FXP P50

Rozmiar oznacza zewnętrzny wymiar ościeżnicy. Do prawidłowego pionowego zespolenia szerokość dolnego okna musi odpowiadać szerokości górnego okna. W tej karcie dostępne są: 78x88, 78x92, 78x95, 94x88, 94x92, 94x95, 114x88, 114x92, 114x95, 134x88, 134x92, 134x95.

Szerokość 78 cm	78x8878x9278x95
Szerokość 94 cm	94x8894x9294x95
Szerokość 114 cm	114x88114x92114x95
Szerokość 134 cm	134x88134x92134x95



Porada eksperta: okna FX wymagają kompletnego systemu zespolenia

Sam zakup dolnego okna nie wystarcza. Zestaw pojedynczego zespolenia pionowego składa się z właściwego kołnierza dla górnego okna FT, FP albo FY oraz modułu KDV-X lub termoizolacyjnego KDV-XT dobranego do rozmiaru okna FX.

Przed zamówieniem należy sprawdzić szerokość obu okien, rodzaj pokrycia, wysokość profilu, głębokość montażu oraz kolor obłachowania. Przy bardziej złożonych układach potrzebna jest indywidualna wycena.

Często zadawane pytania

Czy okno FX można otworzyć?

Nie. Jest to stałe okno przeznaczone wyłącznie do zwiększenia powierzchni przeszklenia w pionowym zestawie z otwieranym oknem dachowym.

Czy okno można zamontować samodzielnie bez górnego okna?

Nie jest to jego podstawowe zastosowanie. Konstrukcja FX jest przewidziana do montażu bezpośrednio pod zgodnym oknem FT, FP albo FY z użyciem właściwego systemu kołnierzy.

Czy moduł KDV znajduje się w cenie?

Nie. Moduł KDV-X albo KDV-XT oraz kołnierz górnego okna należy dobrać i zamówić oddzielnie.

Czy model FXP P50 nadaje się do łazienki?

FXP jest przeznaczone przede wszystkim do pomieszczeń o standardowej wilgotności. Do kuchni albo łazienki lepszym wyborem jest FXU z białą powłoką poliuretanową.

Czy kolor dolnego okna musi odpowiadać górnemu?

Tak. Dla spójnego wyglądu zewnętrznego dolne okno, górne okno, moduł KDV i kołnierz powinny mieć identyczny kolor obłachowania.

Skompletuj pionowe zespolenie FAKRO

Sprawdzimy zgodność dolnego okna FX, górnego okna, modułu KDV i kołnierza z rodzajem pokrycia.

- Zobacz wszystkie drewniane okna FAKRO do zespołów
- Dobierz kołnierz i moduł KDV do zespolenia

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FXP P50 Zespolenia: 114x88 , 114x92 , 114x95 , 134x88 , 134x92 , 134x95 , 78x88 , 78x92 , 78x95 , 94x88 , 94x92 , 94x95