

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-drewniane-fakro-fxu-p50-do-zespolen-biale-poliuretanowe-antracyt-ral-7016-p-9456.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Okno drewniane FAKRO FXU P50 do zespo­leń – białe poliuretanowe, Antracyt RAL 7016

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 059,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>3 300,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>87UW82</b>                 |
| Kod producenta   | <b>FXU P50 AUXX</b>           |

### Opis produktu

## FAKRO FXU P50 – drewniane okno do zespo­leń

OKNO NIEOTWIERANE

PAKIET P50 ZESPOLENIE PIONOWE ANTRACYT RAL 7016

**FAKRO FXU P50** to drewniane, nieotwierane okno przeznaczone do montażu w pionowym zespoleniu pod otwieranym oknem dachowym FAKRO. Dolne przeszkle­nie zwiększa ilość światła, poprawia widok i prowadzi linię szyby bliżej podłogi. Montaż „na zero”, bez klasycznej listwy oddzielającej, pozwala uzyskać spójne, nowoczesne przeszkle­nie. Pakiet trzyszybowy P50 o grubości 44 mm zapewnia współczynnik Uw **1,0 W/m²K** oraz izolacyjność akustyczną **Rw 37 dB**. Drewniany profil od strony pomieszczenia jest zabezpieczony białym lakierem poliuretanowym RAL 9003. Gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i dobrze sprawdza się w kuchniach, łazienkach oraz pralniach. Model jest częścią aktualnej rodziny GREENVIEW okien do zespo­leń nieotwieranych.

### Dlaczego warto wybrać FAKRO FXU P50?

#### WIĘCEJ ŚWIATŁA I SZERSZY WIDOK

Dolne okno zwiększa powierzchnię przeszkle­nia bez dokładania kolejnego otwieranego skrzydła. Wnętrze jest jaśniejsze, a

---

widok na zewnątrz staje się dostępny także w pozycji siedzącej.

---

## ZESPOLENIE „NA ZERO”

FX montuje się bezpośrednio pod właściwym oknem FT, FP albo FY. Odpowiedni moduł KDV ogranicza liczbę widocznych profili i tworzy jednolitą pionową linię szyb.

---

## PAKIET TRZYSZYBOWY P50

Pakiet P50 obejmuje hartowaną szybę zewnętrzną, laminowaną szybę wewnętrzną P2A, argon, folię akustyczną i powłokę łatwozmywalną. Całe okno osiąga Uw 1,0 W/m²K.

---

## BEZPIECZEŃSTWO TOPSAFE

Wzmocniona konstrukcja topSafe oraz bezpieczny pakiet szybowy zwiększają odporność na obciążenia i ograniczają ryzyko zranienia po uszkodzeniu szyby wewnętrznej.

---

## WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

Drewniany profil od strony pomieszczenia jest zabezpieczony białym lakierem poliuretanowym RAL 9003. Gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i dobrze sprawdza się w kuchniach, łazienkach oraz pralniach.

---

## ELASTYCZNY ZAKRES MONTAŻU

Okno jest przeznaczone do dachów o nachyleniu od 15° do 90°. Można je montować na głębokościach J, N lub V, zgodnie z projektem zespolenia i dobranym kołnierzem.

## Kolor oblachowania: Antracyt RAL 7016

Ta karta dotyczy aluminiowego oblachowania zewnętrznego w kolorze **Antracyt RAL 7016**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, a klient wybiera wyłącznie rozmiar. Górne okno, kołnierz i moduł zespolenia powinny mieć ten sam kolor.

## Najważniejsze parametry techniczne

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pełny model                     | FAKRO FXU P50 AUXX                                                                   |
| Typ konstrukcji                 | drewniane okno nieotwierane do pionowych zespołów                                    |
| Miejsce w zestawie              | bezpośrednio pod otwieranym oknem FT, FP lub FY GREENVIEW                            |
| Pakiet szybowy                  | trzechszybowy P50, grubość 44 mm                                                     |
| Współczynnik Uw                 | 1,0 W/m²K                                                                            |
| Izolacyjność akustyczna         | Rw 37 dB                                                                             |
| Materiał                        | drewno sosnowe, impregnowane próżniowo                                               |
| Wykończenie wewnętrzne          | drewno sosnowe, biały lakier poliuretanowy RAL 9003, podwyższona odporność na wilgoć |
| Oblachowanie zewnętrzne         | aluminium, Antracyt RAL 7016                                                         |
| Nawiewnik                       | brak – okno jest nieotwierane                                                        |
| Przepuszczalność powietrza      | klasa 4                                                                              |
| Odporność na obciążenie wiatrem | klasa C5                                                                             |
| Wodoszczelność                  | klasa 9A                                                                             |
| Zakres montażu                  | 15°–90°                                                                              |
| Głębokość montażu               | J, N albo V                                                                          |
| Moduł zespolenia w cenie        | nie – wymagany KDV-X albo KDV-XT oraz odpowiedni kołnierz górnego okna               |

## Dostępne rozmiary FAKRO FXU P50

Rozmiar oznacza zewnętrzny wymiar ościeżnicy. Do prawidłowego pionowego zespolenia szerokość dolnego okna musi odpowiadać szerokości górnego okna. W tej karcie dostępne są: 78x95, 94x95.

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Szerokość 78 cm | 78x95 |
| Szerokość 94 cm | 94x95 |

**Porada eksperta: okna FX wymagają kompletnego systemu zespolenia**

Sam zakup dolnego okna nie wystarcza. Zestaw pojedynczego zespolenia pionowego składa się z właściwego kołnierza dla górnego okna FT, FP albo FY oraz modułu KDV-X lub termoizolacyjnego KDV-XT dobranego do rozmiaru okna FX.

Przed zamówieniem należy sprawdzić szerokość obu okien, rodzaj pokrycia, wysokość profilu, głębokość montażu oraz kolor obłachowania. Przy bardziej złożonych układach potrzebna jest indywidualna wycena.

## Często zadawane pytania

### Czy okno FX można otworzyć?

Nie. Jest to stałe okno przeznaczone wyłącznie do zwiększenia powierzchni przeszklenia w pionowym zestawie z otwieranym oknem dachowym.

### Czy okno można zamontować samodzielnie bez górnego okna?

Nie jest to jego podstawowe zastosowanie. Konstrukcja FX jest przewidziana do montażu bezpośrednio pod zgodnym oknem FT, FP albo FY z użyciem właściwego systemu kołnierzy.

### Czy moduł KDV znajduje się w cenie?

Nie. Moduł KDV-X albo KDV-XT oraz kołnierz górnego okna należy dobrać i zamówić oddzielnie.

### Czy model FXU P50 nadaje się do łazienki?

Tak. FXU ma drewnianą konstrukcję z białą powłoką poliuretanową o podwyższonej odporności na wilgoć. Pomieszczenie nadal musi mieć prawidłową wentylację.

### Czy kolor dolnego okna musi odpowiadać górnemu?

---

Tak. Dla spójnego wyglądu zewnętrznego dolne okno, górne okno, moduł KDV i kołnierz powinny mieć identyczny kolor obłachowania.

## Skompletuj pionowe zespolecie FAKRO

Sprawdzimy zgodność dolnego okna FX, górnego okna, modułu KDV i kołnierza z rodzajem pokrycia.

- Zobacz wszystkie drewniane okna FAKRO do zespoleń
- Dobierz kołnierz i moduł KDV do zespolecia

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro FXU P50 Zespolecia:** 78x95 , 94x95