

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-drewniane-obrotowe-trzyszybowe-firmy-fakro-ftp-v-u41-kolor-grafit-ral-7016-p-9032.html>



Okno drewniane obrotowe trzyszybowe firmy FAKRO FTP-V U41 kolor grafit RAL 7016

Cena brutto	1 215,00 zł
Cena netto	987,80 zł
Cena poprzednia	1 734,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	FTP-X P50 APMX

Opis produktu

Okno Dachowe FAKRO FTP-V U41 GREENVIEW

ZINTEGROWANY NAWIEWNIK

OŚ OBROTOWA

Wybierz absolutny bestseller na polskim rynku w jego najbardziej pożądanej wizualnie wersji. **Drewniane okno obrotowe FAKRO FTP-V U41 z nowej generacji GREENVIEW** to idealna symbioza doskonałej izolacji termicznej i stałego dostępu do świeżego powietrza. Dzięki wbudowanemu w górną część ościeżnicy nawiewnikowi, powietrze swobodnie cyrkuluje na poddaszu nawet przy zamkniętym oknie. Zewnętrzne obłachowanie w kolorze **grafitowym / antracytowym (RAL 7016)** sprawia, że model ten perfekcyjnie harmonizuje z nowoczesnymi pokryciami dachowymi, nadając budynkowi spójny i elegancki wygląd.

Technologia i grafitowa estetyka w jednym

ZDROWA WENTYLACJA (NAWIEWNIK)

Obecność litery V w nazwie oznacza zintegrowany nawiewnik. To nieoceniony element dbający o ciągły dopływ świeżego powietrza. Skutecznie eliminuje problem gromadzenia się wilgoci, zapobiegając powstawaniu pleśni i grzybów w domach z tradycyjną wentylacją grawitacyjną.

GRAFIT RAL 7016 (ANTRACYT)

Odcień RAL 7016 to obecnie najczęściej wybierany kolor w architekturze. Zewnętrzne, aluminiowe elementy osłonowe w tym kolorze idealnie wtapiają się w grafitowe dachówki ceramiczne, betonowe oraz nowoczesne blachy na rąbek stojący, tworząc minimalistyczną połąć.

PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY U41

Trzyszybowy pakiet (grubość 44 mm) z technologią termoPro znacząco zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku zimą. Standardowy współczynnik przenikania ciepła całego okna (Uw) wynosi 1,1 W/m²K, a po zamontowaniu z kołnierzem EHV-AT Thermo obniża się do rewelacyjnego poziomu 1,0 W/m²K.

BEZPIECZEŃSTWO TOPSAFE

Opatentowany system topSafe wzmacnia konstrukcję okna i zawiasów, znacznie utrudniając włamanie. Szyba zewnętrzna jest poddana procesowi hartowania, co gwarantuje jej potężną wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, w tym dożywotną gwarancję producenta na gradobicie.

Wybierz odpowiedni rozmiar dla swojego dachu

Okno obrotowe FAKRO FTP-V U41 to najbardziej uniwersalny produkt, pasujący do niemal każdego rozstawu krokwi. W ofercie naszego sklepu znajdziesz je w 16 optymalnych rozmiarach:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160
Szerokość 114 cm	114x118 114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Porada Eksperta: Wybór nawiewnika a wentylacja domu

Model FTP-V (z nawiewnikiem) jest doskonałym wyborem w 90 procentach standardowych budynków. Nawiewnik jest niezbędny, jeśli dom wyposażony jest w klasyczną wentylację grawitacyjną. Brak mikrowentylacji w nowoczesnych, wysoko szczelnych oknach powoduje zaduch i może prowadzić do skraplania się wody na szybach w mroźne dni.

Sytuacja zmienia się, jeśli posiadasz w domu zaawansowaną wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperację). W takim przypadku instalowanie okien z nawiewnikami jest błędem technicznym, ponieważ zaburzają one pracę systemu rekuperatora. Jeśli masz rekuperację, powinieneś wybrać bliźniaczy model FTP-X (bez nawiewnika). W obu przypadkach warto zainwestować w kołnierz Thermo, który zredukuje wpływ nagrzewania się grafitowego obłachowania latem.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak umyć zewnętrzną szybę w oknie FTP-V?

Konstrukcja obrotowa jest najbardziej przyjazna dla użytkownika. Zawias zlokalizowany w połowie ramy umożliwia gładki obrót skrzydła o pełne 180 stopni. Wbudowana w ościeżnicę zasuwka blokująca unieruchamia skrzydło, pozwalając na swobodne, oburęczne i bezpieczne umycie szyby zewnętrznej.

Czy kolor RAL 7016 wyblaknie z biegiem lat?

Zewnętrzne elementy osłonowe produkowane przez FAKRO lakierowane są proszkowo wysokiej klasy powłokami poliestrowymi. Dzięki temu kolor grafitowy (RAL 7016) posiada bardzo wysoką odporność na działanie promieni słonecznych UV i zachowuje swoją intensywność przez wiele dziesięcioleci.

Czym jest certyfikat Carbon Footprint Approved?

Certyfikat ten jest gwarancją zrównoważonego rozwoju i ekologii. Drewno sosnowe wykorzystane do produkcji okien linii GREENVIEW pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych i certyfikowanych lasów, a sam proces produkcyjny został zoptymalizowany, by maksymalnie zredukować emisję CO₂ do atmosfery (filozofia GO GREEN).

Skompletuj materiały na swój dach z nasedachy.pl

-
- [Wybierz dedykowany, grafitowy kołnierz EHV-AT Thermo](#)
 - [Dodaj zestaw docieplający XDP Plus dla gwarancji szczelności cieplnej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTP-V U41: 55x78 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98