

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-drewniane-obrotowe-trzyszybowe-firmy-fakro-ftu-v-u41-kolor-czarny-ral-9005-p-9036.html>



## Okno drewniane obrotowe trzyszybowe firmy FAKRO FTU-V U41 kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	<b>1 645,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 337,40 zł</b>
Cena poprzednia	<del>2 349,30 zł</del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Kod producenta	<b>FTP-X P50 APMX</b>

### Opis produktu

## Okno Dachowe FAKRO FTU-V U41 GREENVIEW

ZINTEGROWANY NAWIEWNIK PAKIET 3-SZYBOWY U41

Wykreuj idealną łazienkę na poddaszu z gwarancją doskonałego designu. **Obrotowe okno dachowe FAKRO FTU-V U41 AUMX z nowej generacji GREENVIEW** zostało stworzone z myślą o wymagających i wilgotnych pomieszczeniach. Jego lity, sosnowy rdzeń zabezpieczono potrójną powłoką śnieżnobiałego lakieru poliuretanowego (RAL 9003), tworząc w 100% wodoodporną powierzchnię. Od zewnątrz okno osłania ekskluzywnie, **czarne oblachowanie (RAL 9005)**, idealnie wpasowujące się w nowoczesną estetykę dachów. Energooszczędny pakiet 3-szybowy oraz zintegrowany nawiewnik gwarantują zdrowy mikroklimat i najwyższą termikę.

### Czarno-biały kontrast odporny na wodę

#### **POLIURETANOWA TARCZA (WNĘTRZE RAL 9003)**

To nie jest budżetowe okno z plastiku. Model FTU-V posiada sztywny, drewniany rdzeń obłany ciśnieniowo grubą warstwą białego poliuretanu. Powłoka ta nie posiada widocznych łączeń na rogach, jest idealnie gładka i całkowicie niewrażliwa na parę wodną, wilgoć oraz wodę z prysznicą.

## ARCHITEKTONICZNA CZERŃ (ZEWNĄTRZ RAL 9005)

Zewnętrzne, aluminiowe elementy polakierowano na głęboką, matową czerń. To wybór, który wybitnie koresponduje z popularnymi, ciemnymi blachodachówkami, panelami na rąbek stojący oraz płaskimi dachówkami betonowymi, nadając budynkowi prestiżowy i nowoczesny charakter.

## ZDROWA WENTYLACJA (NAWIEWNIK)

W łazienkach i kuchniach cyrkulacja powietrza to priorytet. Wbudowany nawiewnik (oznaczenie V w nazwie) pozwala na optymalną wymianę powietrza bez wychładzania pomieszczenia poprzez uchylanie okna. Zapobiega to utrzymywaniu się wilgoci i powstawaniu pleśni na ścianach.

## PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY U41

Nowoczesny pakiet 3-szybowy o grubości 44 mm wsparty technologią termoPro zapewnia bardzo wysoką izolację. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) to rewelacyjne 1,1 W/m<sup>2</sup>K, a przy montażu z systemowym kołnierzem EHV-AT Thermo obniża się do 1,0 W/m<sup>2</sup>K.

## Wybierz odpowiedni rozmiar dla swojego dachu

Poliuretanowe okno FTU-V U41 to najbardziej uniwersalny wybór do wilgotnych pomieszczeń na poddaszu. Znajdziesz je w naszej ofercie w 16 zoptymalizowanych rozmiarach:

<b>Szerokość 55 cm</b>	55x78 55x98 55x118
<b>Szerokość 66 cm</b>	66x98 66x118 66x140
<b>Szerokość 78 cm</b>	78x98 78x118 78x140 78x160
<b>Szerokość 94 cm</b>	94x118 94x140 94x160
<b>Szerokość 114 cm</b>	114x118 114x140
<b>Szerokość 134 cm</b>	134x98

**Porada Eksperta: Dlaczego warto dopłacić do poliuretanu?**

Montując okna w łazienkach, inwestorzy często szukają oszczędności wybierając tanie profile z PVC. Zwykłe okno komorowe (plastikowe) jest puste w środku – posiada jedynie stalowe usztywnienie w komorze centralnej. Przez to rama jest chłodniejsza w dotyku i mocniej pracuje pod ciężarem potrójnego pakietu szybowego. Okno poliuretanowe FAKRO to najwyższa półka. Posiada zwarty, masywny rdzeń z selekcjonowanego drewna, który dopiero na etapie wykończenia został zatopiony w grubym poliuretanie. Zyskujesz sztywność naturalnego drewna i całkowitą wodoodporność nowoczesnego kompozytu.

Decydując się na czarne oblachowanie (RAL 9005), miej na uwadze wyższe nagrzewanie się ciemnych kolorów na dachu. Absolutnym obowiązkiem przy montażu tego okna jest szczelne wypełnienie przestrzeni izolacyjnej za pomocą kołnierza z wełną owczą (zestaw XDP Plus). Zapobiegnie to wnikaniu mrozu zimą i skraplaniu się wilgoci na brzegach ościeżnicy w Twojej łazience.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Jak umyć zewnętrzną szybę w modelu obrotowym?

To okno jest niezwykle proste w obsłudze. Oś obrotu umiejscowiono dokładnie w połowie wysokości ramy. Dzięki temu skrzydło można swobodnie i gładko obrócić o pełne 180 stopni. Blokada w formie zasuwki pozwala unieruchomić skrzydło, gwarantując bezpieczne, oburęczne mycie zewnętrznej szyby.

### Czy biały poliuretan wewnątrz ramy nie żółknie od słońca?

Nie. Lakier poliuretanowy stosowany przez firmę FAKRO jest tworzywem najwyższej klasy. Cechuje go bezkompromisowa odporność na wodę oraz wyjątkowa odporność na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Śnieżna biel wewnętrznej ramy pozostanie niezmienną przez dziesiątki lat.

### Czy czarne oblachowanie zewnątrz jest trwałe i odporne na blaknięcie?

Tak. Zewnętrzne osłony aluminiowe są zabezpieczane metodą malowania proszkowego z użyciem nowoczesnych farb poliestrowych. Dzięki temu kolor czarny (RAL 9005) wykazuje rewelacyjną odporność na agresywne działanie promieni słonecznych i nie blaknie wraz z upływem czasu.

**Skompletuj materiały na swój czarny dach z [naszedachy.pl](https://naszedachy.pl)**

- 
- [Wybierz dedykowany, czarny kołnierz EHV-AT Thermo](#)
  - [Dodaj zestaw docieplający XDP Plus \(kluczowy w łazienkach, chroni przed przemarzaniem\)](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro FTU-V U41:** 55x78 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98