

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-drewniane-obrotowe-trzyszybowe-firmy-fakro-ftu-v-u41-kolor-grafit-ral-7016-p-9033.html>



Okno drewniane obrotowe trzyszybowe firmy FAKRO FTU-V U41 kolor grafit RAL 7016

Cena brutto	1 645,00 zł
Cena netto	1 337,40 zł
Cena poprzednia	2 349,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	FTP-X P50 APMX

Opis produktu

Okno Dachowe FAKRO FTU-V U41 GREENVIEW

ZINTEGROWANY NAWIEWNIK PAKIET 3-SZYBOWY U41

Wykreuj idealną łazienkę na poddaszu bez obaw o wilgoć. **Obrotowe okno dachowe FAKRO FTU-V U41 AUMX z nowej generacji GREENVIEW** zostało stworzone z myślą o pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Jego wewnętrzna konstrukcja to lity rdzeń sosnowy zabezpieczony potrójną powłoką śnieżnobiałego lakieru poliuretanowego (RAL 9003). Zewnętrzne oblachowanie w modnym kolorze **grafitowym / antracytowym (RAL 7016)** sprawia, że okno idealnie wpasowuje się w nowoczesną estetykę dachów. Energooszczędny pakiet szybowy oraz zintegrowany nawiewnik gwarantują zdrowy mikroklimat przez cały rok.

Technologia odporna na wodę, stworzona do SPA

POLIURETANOWA TARCZA (BIEL RAL 9003)

To nie jest zwykłe okno plastikowe. Model FTU-V to najmocniejsze połączenie na rynku - sztywny, drewniany rdzeń został oblany ciśnieniowo grubą warstwą białego poliuretanu. Jest idealnie gładki, pozbawiony łączeń na rogach i w 100% odporny na parę wodną oraz wodę z prysznica.

Ciągła WENTYLACJA (NAWIEWNIK)

Zastosowanie nawiewnika to klucz do zdrowej łazienki i kuchni. Pozwala na optymalną i kontrolowaną cyrkulację powietrza bez wychładzania pomieszczenia poprzez otwieranie skrzydła. Zapobiega to długotrwałemu utrzymywaniu się wilgoci i powstawaniu pleśni na ścianach.

GRAFIT RAL 7016 (ANTRACYT)

Zewnętrzne elementy osłonowe polakierowano na ciemny grafit. To najczęściej wybierany przez nowoczesnych architektów kolor, który wybitnie koresponduje z popularnymi, ciemnymi blachodachówkami, panelami na rąbek oraz płaskimi dachówkami betonowymi.

PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY U41

Nowoczesny pakiet 3-szybowy o grubości 44 mm wsparty technologią termoPro zapewnia doskonałą izolację. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) to rewelacyjne 1,1 W/m²K, a przy użyciu kołnierza EHV-AT Thermo obniża się do 1,0 W/m²K.

Wybierz odpowiedni rozmiar dla swojego dachu

Okno poliuretanowe FTU-V U41 to najbardziej uniwersalny produkt do wilgotnych pomieszczeń. Znajdziesz je u nas w 16 zoptymalizowanych rozmiarach systemowych:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160
Szerokość 114 cm	114x118 114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Porada Eksperta: Dlaczego poliuretan jest lepszy niż zwykłe okno plastikowe?

Montując okna w łazienkach, klienci często stają przed wyborem: tanie okno z profili PVC czy droższe, drewniano-poliuretanowe (takie jak FAKRO FTU-V). Okno z PVC jest w środku puste i posiada jedynie stalowe usztywnienia w komorach. Przez to bywa chłodniejsze i bardziej podatne na odkształcenia.

Okno FAKRO z poliuretanem posiada solidny, zwarty rdzeń z drewna sosnowego, który nie odkształca się pod wpływem ciężaru potrójnej szyby. Dopiero na ten ciepły, drewniany szkielet nałożona jest gruba i idealnie gładka powłoka poliuretanowa. Dodatkowo, model ten wyposażony jest w nawiewnik. Pamiętaj jednak - jeśli posiadasz w łazience wentylację mechaniczną z rekuperatorem, nawiewnik będzie zaburzał jej pracę. W takich przypadkach zalecamy wybranie wariantu okna pozbawionego szczeliny nawiewnej.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak umyć zewnętrzną szybę w modelu obrotowym?

Oś obrotu znajduje się w połowie wysokości okna. Umożliwia to bardzo płynny obrót skrzydła o 180 stopni do wewnątrz. Zamontowana w ramie blokada (zasuwa) unieruchamia skrzydło, co pozwala na oburęczne, bezpieczne mycie zewnętrznej tafli szkła.

Czy biały kolor wewnątrz ramy może żółknąć?

Nie. Lakier poliuretanowy stosowany w oknach FAKRO charakteryzuje się najwyższą na rynku odpornością na długotrwałe działanie wilgoci oraz promieniowania słonecznego. Biel (RAL 9003) pozostaje nieskazitelnie czysta, a dzięki idealnie gładkiej powierzchni ramy, brud nie ma szans wniknąć w jej strukturę.

Czy zewnętrzne grafitowe obłachowanie jest trwałe?

Zewnętrzne części osłonowe okna wykonane są z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo farbami poliestrowymi o podwyższonej odporności na UV. Gwarantuje to, że odcień grafitowy (RAL 7016) nie będzie blaknął, zachowując swój matowy, prestiżowy wygląd.

Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

-
- [Dobierz dedykowany, grafitowy kołnierz EHV-AT Thermo](#)
 - [Dodaj zestaw docieplający XDP Plus \(kluczowy w łazienkach, zapobiega skraplaniu\)](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTU-V U41: 55x78 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98