

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-drewniane-obrotowe-trzyszybowe-firmy-fakro-ftu-x-p50-kolor-grafit-ral-7016-p-9037.html>



Okno drewniane obrotowe trzyszybowe firmy FAKRO FTU-X P50 kolor grafit RAL 7016

Cena brutto	2 162,00 zł
Cena netto	1 757,72 zł
Cena poprzednia	3 087,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	FTP-X P50 APMX

Opis produktu

Okno Dachowe FAKRO FTU-X P50 GREENVIEW

BRAK NAWIEWNIKA = CISZA RW=40DB PAKIET 3-SZYBOWY P50

Wykreuj idealną, wyciszoną łazienkę na poddaszu bez obaw o wilgoć. **Obrotowe okno dachowe FAKRO FTU-X P50 AUMX z nowej generacji GREENVIEW** to produkt bezkompromisowy. Jego lity, sosnowy rdzeń zabezpieczono potrójną powłoką śnieżnobiałego lakieru poliuretanowego (RAL 9003), tworząc powierzchnię w 100% odporną na wodę. Z kolei celowa rezygnacja z nawiewnika szczelinowego zaowocowała ekstremalną izolacją akustyczną (**Rw = 40 dB**). Od zewnątrz okno osłania ekskluzywne, **grafitowe oblachowanie (RAL 7016)**, idealnie wpasowujące się w nowoczesną estetykę dachów.

Wodoodporność i absolutna cisza

POLIURETANOWA TARCZA (WNĘTRZE RAL 9003)

Model ten deklasuje zwykłe okna z PVC. Posiada sztywny, drewniany rdzeń obłany ciśnieniowo grubą warstwą białego poliuretanu. Powłoka jest idealnie gładka i nie posiada mikroszczelin na rogach ramy. Jest całkowicie niewrażliwa na parę wodną oraz wodę, co czyni ją idealną do salonów kąpielowych.

CISZA I IZOLACJA (RW=40 DB)

Oznaczenie X w nazwie wskazuje na brak zintegrowanego nawiewnika. Ten inżynierski zabieg pozwala na potężną redukcję przepuszczalności dźwięków z zewnątrz. Okno doskonale tłumi hałas ulewnego deszczu i ruchliwej ulicy, oferując kojący spokój we wnętrzu domu.

GRAFIT RAL 7016 (ZEWNĄTRZ)

Zewnętrzne elementy aluminiowe polakierowano na ciemny grafit. To odcień, który wybitnie koresponduje z popularnymi, nowoczesnymi pokryciami – ciemnymi blachodachówkami, panelami na rąbek stojący oraz płaskimi dachówkami betonowymi, nadając budynkowi prestiżowy wygląd.

PAKIET P50 THERMOPRO I P2A

Trzyszybowy pakiet P50 z technologią termoPro zapewnia doskonałą izolację ($U_w=1,0$ W/m²K, a z kołnierzem Thermo $U_w=0,9$ W/m²K). Zewnętrzna szyba jest hartowana (powłoka łatwozmywalna), a wewnętrzna antywłamaniowa (laminowana klasa P2A), wsparta systemem topSafe.

Wybierz odpowiedni rozmiar dla swojego dachu

Wilgocioodporne i ciche okno FTU-X P50 znajdziesz w naszej ofercie w 16 zoptymalizowanych rozmiarach systemowych, pasujących do każdej rozstawu krokwi:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160
Szerokość 114 cm	114x118 114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Porada Eksperta: Ważne zasady montażu modelu "X" w łazience

Model FTU-X to produkt wybitny, ale wymagający. Zastosowano w nim pełną powłokę poliuretanową (zero wchłaniania wody) oraz zrezygnowano z nawiewnika (zero przewiewów, maksymalna cisza $R_w=40\text{dB}$). Oznacza to, że po zamknięciu okno tworzy niemal hermetyczną zaporę.

Taki produkt można zamontować w wilgotnej łazience lub pralni **tylko i wyłącznie** w sytuacji, gdy dom posiada sprawną wentylację mechaniczną z rekuperacją (lub niezwykle wydajną, wymuszoną wentylację grawitacyjną). Jeśli wentylacja w domu szwankuje, całkowity brak nawiewnika w połączeniu z wilgocią z prysznica doprowadzi do błyskawicznego skraplania się wody na szybach. Pamiętaj również o absolutnym obowiązku docieplenia zewnętrznej wnęki systemem XDP Plus, aby zablokować wychładzanie ramy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak umyć zewnętrzną szybę w modelu obrotowym?

To bardzo proste. Oś obrotu znajduje się w połowie wysokości ramy, co umożliwia płynny obrót skrzydła o 180 stopni do wewnątrz pomieszczenia. Wbudowana w ościeżnicę blokada (zasuwa) unieruchamia skrzydło, co pozwala na bezpieczne, oburęczne umycie powłoki łatwozmywalnej na zewnętrznej tafli szkła.

Czy biały poliuretan wewnątrz ramy nie zżółknie z biegiem lat?

Nie ma takiego ryzyka. Zastosowany przez FAKRO lakier poliuretanowy cechuje się wybitną odpornością nie tylko na wodę, ale i na niszczące promieniowanie słoneczne (UV). Biel (RAL 9003) pozostaje chłodna, nasycona i nieskazitelnie czysta, a jej gładka powierzchnia uniemożliwia wnikanie brudu.

Co oznacza, że okno z serii GREENVIEW jest ekologiczne?

Posiadanie certyfikatu Carbon Footprint Approved oznacza, że cały proces produkcji i łańcuch dostaw zoptymalizowano pod kątem drastycznego obniżenia emisji CO₂. Drewno pochodzi z certyfikowanych, odpowiedzialnie zarządzanych lasów, realizując strategię zrównoważonego rozwoju GO GREEN.

Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

-
- [Wybierz dedykowany, grafitowy kołnierz EHV-AT Thermo](#)
 - [Dodaj zestaw docieplający XDP Plus \(kluczowy przy montażu w wilgotnych pomieszczeniach\)](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTU-V U41: 55x78 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98