Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-klapowo-wylazowe-keylite-futuretherm-wfe-biale-prestige-p-10732.html



# Okno klapowo-wyłazowe Keylite Futuretherm+ WFE – białe, Prestige

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 120,50 zł** |
| Cena netto | **3 350,00 zł** |
| Numer katalogowy | **ND-010732-OKN** |
| Kod producenta | **WFE** |

## Opis produktu

### Okno klapowo-wyłazowe Keylite Futuretherm+ WFE – białe, Prestige

**WFE łączy szerokie otwarcie rodziny TH/FE z białym, drewnianym wykończeniem.** Skrzydło unosi się na zewnątrz do 45°, dlatego podczas korzystania z okna nie wchodzi głęboko w pomieszczenie. Biała powłoka jest łatwa do czyszczenia i odporna na wilgoć.

To dobry wybór do nowoczesnych poddaszy, a także do kuchni i łazienek, jeśli chcesz białe okno, ale wolisz konstrukcję drewnianą zamiast PVC.

**Szerokie otwarcie na zewnątrz**

Skrzydło otwiera się do 45° i może pozostać w wybranej pozycji.

**Biała powłoka odporna na wilgoć**

Akrylowo-poliuretanowe wykończenie ułatwia czyszczenie i dobrze znosi wilgotne pomieszczenia.

**Dolna klamka**

Klamka znajduje się u dołu skrzydła, zgodnie z konstrukcją TH/FE.

### Mycie od środka

Skrzydło można obrócić o 180°, aby dostać się do zewnętrznej szyby.

## Jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

WFE daje więcej wolnej przestrzeni przy otwartym oknie niż typowa konstrukcja obrotowa. Sprawdza się tam, gdzie chcesz podejść blisko okna, wyglądać na zewnątrz i nie mieć skrzydła wysuniętego w stronę wnętrza. Nawiewnik pracuje także przy zamkniętym oknie.

**Funkcja ewakuacyjna wymaga właściwego rozmiaru.** Keylite podaje minimum 0,33 m² wolnego otworu oraz co najmniej 450 mm wysokości i 450 mm szerokości. Wymagania budynku należy sprawdzić przed zakupem.

## Najważniejsze dane

| | |
|---|---|
| Wykończenie | drewno sosnowe malowane na biało farbą akrylowo-poliuretanową |
| Sposób otwierania | klapowo-wyłazowe; otwieranie na zewnątrz do 45°, klamka dolna |
| Zakres nachylenia dachu | 15–75° |
| Pakiet szybowy w tej karcie | ATG – trzyszybowy, z argonem |

## Co oznacza pakiet trzyszybowy ATG?

W tych wariantach Keylite stosuje pakiet Argon Triple Glass. To trzy szyby i dwie komory wypełnione argonem, z ciepłą ramką. Producent podaje dla ATG współczynnik Ug 0,8 W/m²K, Uw 1,1 W/m²K oraz izolacyjność akustyczną Rw 32 dB.

| | |
|---|---|
| Szyba zewnętrzna | 4 mm, szkło hartowane |
| Komory | 10 mm + 8 mm, wypełnione argonem |
| Szyba środkowa i wewnętrzna | po 4 mm |
| Ramka | ciepła ramka ograniczająca wychładzanie obrzeża pakietu |

## Jak dobrać rozmiar okna?

Sam wymiar krokwi nie powinien być jedynym kryterium. Keylite zaleca, aby powierzchnia przeszklenia stanowiła co najmniej około 10% powierzchni pomieszczenia. Przy około 20% efekt doświetlenia jest już bardzo dobry. W praktyce warto uwzględnić także wysokość montażu, układ mebli i to, czy zależy Ci bardziej na świetle, widoku czy wygodnej obsłudze.

## Dostępne rozmiary w tej karcie

550x980 mm (02)550x1180 mm (01C)660x980 mm (03B)660x1180 mm (03)660x1400 mm (03F)780x980 mm (04)780x1180 mm (05)780x1400 mm (06)940x1400 mm (07F)940x1600 mm (07)1140x1180 mm (08)1340x980 mm (09)

## Kołnierz dobierasz osobno

Okno i kołnierz muszą mieć ten sam symbol rozmiaru. Typ kołnierza zależy od pokrycia dachu: SRF do pokryć płaskich, TRF do niskich profili, DTRF do wysokich profili, PTRF do karpiówki, a ZRF do blachy na rąbek stojący.

**Najważniejsze przy zamówieniu:** najpierw wybierz właściwy rozmiar okna, a potem kołnierz przeznaczony do konkretnego rodzaju pokrycia. Nie dobieraj kołnierza wyłącznie po szerokości okna.

## Najczęstsze pytania przed zakupem

**Czy WFE to PVC?**

Nie. To drewniane okno Futuretherm+ malowane na biało.

**Czy otwarte skrzydło wchodzi do pomieszczenia?**

Główne otwarcie odbywa się na zewnątrz do 45°, dzięki czemu przed oknem zostaje więcej wolnej przestrzeni.

**Czy może pełnić funkcję ewakuacyjną?**

Taką funkcję można rozpatrywać tylko po sprawdzeniu wymaganego wolnego otworu i przepisów dla konkretnego budynku.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Keylite WFE**: 1140x1180 mm (08) , 1340x980 mm (09) , 550x1180 mm (01C) , 550x980 mm (02) , 660x1180 mm (03) , 660x1400 mm (03F) , 660x980 mm (03B) , 780x1180 mm (05) , 780x1400 mm (06) , 780x980 mm (04) , 940x1400 mm (07F) , 940x1600 mm (07)