

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-klapowo-wylazowe-keylite-futuretherm-wfe-biale-prestige-p-10732.html>



Okno klapowo-wyłazowe Keylite Futuretherm+ WFE – białe, Prestige

Cena brutto	4 120,50 zł
Cena netto	3 350,00 zł
Numer katalogowy	ND-KEYLITE-WFE-02-ATG
Kod producenta	WFE

Opis produktu

Okno klapowo-wyłazowe Keylite Futuretherm+ WFE – białe, Prestige

WFE łączy szerokie otwarcie rodziny TH/FE z białym, drewnianym wykończeniem. Skrzydło unosi się na zewnątrz do 45°, dlatego podczas korzystania z okna nie wchodzi głęboko w pomieszczenie. Biała powłoka jest łatwa do czyszczenia i odporna na wilgoć.

To dobry wybór do nowoczesnych poddaszy, a także do kuchni i łazienek, jeśli chcesz białe okno, ale wolisz konstrukcję drewnianą zamiast PVC.

Szerokie otwarcie na zewnątrz

Skrzydło otwiera się do 45° i może pozostać w wybranej pozycji.

Biała powłoka odporna na wilgoć

Akrylowo-poliuretanowe wykończenie ułatwia czyszczenie i dobrze znosi wilgotne pomieszczenia.

Dolna klamka

Klamka znajduje się u dołu skrzydła, zgodnie z konstrukcją TH/FE.

Mycie od środka

Skrzydło można obrócić o 180°, aby dostać się do zewnętrznej szyby.

Jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

WFE daje więcej wolnej przestrzeni przy otwartym oknie niż typowa konstrukcja obrotowa. Sprawdza się tam, gdzie chcesz podejść blisko okna, wyglądać na zewnątrz i nie mieć skrzydła wysuniętego w stronę wnętrza. Nawiewnik pracuje także przy zamkniętym oknie.

Funkcja ewakuacyjna wymaga właściwego rozmiaru. Keylite podaje minimum 0,33 m² wolnego otworu oraz co najmniej 450 mm wysokości i 450 mm szerokości. Wymagania budynku należy sprawdzić przed zakupem.

Najważniejsze dane

Wykończenie	drewno sosnowe malowane na biało farbą akrylowo-poliuretanową
Sposób otwierania	klapowo-wyłączowe; otwieranie na zewnątrz do 45°, klamka dolna
Zakres nachylenia dachu	15-75°
Pakiet szybowy w tej karcie	ATG - trzyszybowy, z argonem

Co oznacza pakiet trzyszybowy ATG?

W tych wariantach Keylite stosuje pakiet Argon Triple Glass. To trzy szyby i dwie komory wypełnione argonem, z ciepłą ramką. Producent podaje dla ATG współczynnik Ug 0,8 W/m²K, Uw 1,1 W/m²K oraz izolacyjność akustyczną Rw 32 dB.

Szyba zewnętrzna	4 mm, szkło hartowane
Komory	10 mm + 8 mm, wypełnione argonem
Szyba środkowa i wewnętrzna	po 4 mm
Ramka	ciepła ramka ograniczająca wychładzanie obrzeża pakietu

Jak dobrać rozmiar okna?

Sam wymiar krokwi nie powinien być jedynym kryterium. Keylite zaleca, aby powierzchnia przeszklenia stanowiła co najmniej około 10% powierzchni pomieszczenia. Przy około 20% efekt doświetlenia jest już bardzo dobry. W praktyce warto uwzględnić także wysokość montażu, układ mebli i to, czy zależy Ci bardziej na świetle, widoku czy wygodnej obsłudze.

Dostępne rozmiary w tej karcie

550x980 mm (02)550x1180 mm (01C)660x980 mm (03B)660x1180 mm (03)660x1400 mm (03F)780x980 mm (04)780x1180 mm (05)780x1400 mm (06)940x1400 mm (07F)940x1600 mm (07)1140x1180 mm (08)1340x980 mm (09)1340x1400 mm (10)

Kołnierz dobierasz osobno

Okno i kołnierz muszą mieć ten sam symbol rozmiaru. Typ kołnierza zależy od pokrycia dachu: SRF do pokryć płaskich, TRF do niskich profili, DTRF do wysokich profili, PTRF do karpiówki, a ZRF do blachy na rąbek stojący.

Najważniejsze przy zamówieniu: najpierw wybierz właściwy rozmiar okna, a potem kołnierz przeznaczony do konkretnego rodzaju pokrycia. Nie dobieraj kołnierza wyłącznie po szerokości okna.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy WFE to PVC?

Nie. To drewniane okno Futuretherm+ malowane na biało.

Czy otwarte skrzydło wchodzi do pomieszczenia?

Główne otwarcie odbywa się na zewnątrz do 45°, dzięki czemu przed oknem zostaje więcej wolnej przestrzeni.

Czy może pełnić funkcję ewakuacyjną?

Taką funkcję można rozpatrywać tylko po sprawdzeniu wymaganego wolnego otworu i przepisów dla konkretnego budynku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Keylite WFE: 1140x1180 mm (08) , 1340x1400 mm (10) , 1340x980 mm (09) , 550x1180 mm (01C) , 550x980 mm (02) , 660x1180 mm (03) , 660x1400 mm (03F) , 660x980 mm (03B) , 780x1180 mm (05) , 780x1400 mm (06) , 780x980 mm (04) , 940x1400 mm (07F) , 940x1600 mm (07)