Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-klapowo-wylazowe-keylite-polar-pfe-biale-pvc-prestige-p-10734.html



Okno klapowo-wyłazowe Keylite Polar PFE – białe PVC, Prestige

Cena brutto	**3 837,60 zł**
Cena netto	**3 120,00 zł**
Numer katalogowy	**ND-010734-OKN**
Kod producenta	**PFE**

Opis produktu

Okno klapowo-wyłazowe Keylite Polar PFE – białe PVC, Prestige

Polar PFE łączy białe, odporne na wilgoć PVC z szerokim otwarciem na zewnątrz. To propozycja do poddaszy, w których chcesz mieć więcej wolnej przestrzeni przy otwartym oknie, a jednocześnie nie chcesz zajmować się konserwacją drewnianej powierzchni.

Rodzina TH/FE otwiera się do 45°. PFE zachowuje także możliwość obrotu skrzydła do mycia i wentylację przy zamkniętym oknie.

Otwiera się na zewnątrz do 45°

Skrzydło nie wchodzi głęboko do wnętrza i może pozostać w wybranym położeniu.

PVC do kuchni i łazienki

Białe profile są odporne na wilgoć i nie wymagają odnawiania powierzchni.

Dolna klamka

Obsługa odbywa się z dolnej części skrzydła.

Świeże powietrze bez otwierania

Wydajny nawiewnik działa również przy zamkniętym oknie, a filtr ogranicza przedostawanie się owadów.

Jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

PFE dobrze sprawdza się w łazience pod skosem, nad blatem lub w pomieszczeniu, w którym chcesz podejść blisko otwartego okna. Do czyszczenia zewnętrznej szyby skrzydło można obrócić o 180°.

Jeżeli PFE ma być elementem drogi ewakuacyjnej: trzeba dobrać rozmiar zapewniający wymagany wolny otwór. Producent podaje minimum 0,33 m² oraz co najmniej 450 x 450 mm.

Najważniejsze dane

Wykończenie	białe PVC odporne na wilgoć i niewymagające konserwacji powierzchni
Sposób otwierania	klapowo-wyłazowe; otwieranie na zewnątrz do 45°, klamka dolna
Zakres nachylenia dachu	15–75°
Pakiet szybowy w tej karcie	ATG – trzyszybowy, z argonem

Co oznacza pakiet trzyszybowy ATG?

W tych wariantach Keylite stosuje pakiet Argon Triple Glass. To trzy szyby i dwie komory wypełnione argonem, z ciepłą ramką. Producent podaje dla ATG współczynnik Ug 0,8 W/m²K, Uw 1,1 W/m²K oraz izolacyjność akustyczną Rw 32 dB.

Szyba zewnętrzna	4 mm, szkło hartowane
Komory	10 mm + 8 mm, wypełnione argonem
Szyba środkowa i wewnętrzna	po 4 mm
Ramka	ciepła ramka ograniczająca wychładzanie obrzeża pakietu

Jak dobrać rozmiar okna?

Sam wymiar krokwi nie powinien być jedynym kryterium. Keylite zaleca, aby powierzchnia przeszklenia stanowiła co najmniej około 10% powierzchni pomieszczenia. Przy około 20% efekt doświetlenia jest już bardzo dobry. W praktyce warto uwzględnić także wysokość montażu, układ mebli i to, czy zależy Ci bardziej na świetle, widoku czy wygodnej obsłudze.

Dostępne rozmiary w tej karcie

550x980 mm (02)550x1180 mm (01C)660x980 mm (03B)660x1180 mm (03)660x1400 mm (03F)780x980 mm (04)780x1180 mm (05)780x1400 mm (06)940x1400 mm (07F)1140x1180 mm (08)1340x980 mm (09)

Kołnierz dobierasz osobno

Okno i kołnierz muszą mieć ten sam symbol rozmiaru. Typ kołnierza zależy od pokrycia dachu: SRF do pokryć płaskich, TRF do

niskich profili, DTRF do wysokich profili, PTRF do karpiówki, a ZRF do blachy na rąbek stojący.

Najważniejsze przy zamówieniu: najpierw wybierz właściwy rozmiar okna, a potem kołnierz przeznaczony do konkretnego rodzaju pokrycia. Nie dobieraj kołnierza wyłącznie po szerokości okna.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy PFE nadaje się do wilgotnych pomieszczeń?

Tak. Białe PVC jest odporne na wilgoć i nie wymaga konserwacji powierzchni.

Czy każde PFE jest oknem ewakuacyjnym?

Model jest projektowany z myślą o funkcji TH/FE, ale konkretny rozmiar i montaż muszą spełnić wymagania dotyczące wolnego otworu.

Jak myje się zewnętrzną szybę?

Skrzydło można obrócić o 180°, mimo że podstawowy sposób otwierania jest klapowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Keylite Polar PFE: 1140x1180 mm (08) , 1340x980 mm (09) , 550x1180 mm (01C) , 550x980 mm (02) , 660x1180 mm (03) , 660x1400 mm (03F) , 660x980 mm (03B) , 780x1180 mm (05) , 780x1400 mm (06) , 780x980 mm (04) , 940x1400 mm (07F)