

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-kolankowe-drewniane-fakro-bru-p50-prawe-bialy-poliuretan-szarobrazowy-ral-7022-p-9406.html>



Okno kolankowe drewniane FAKRO BRU P50 – prawe, biały poliuretan, Szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	5 485,80 zł
Cena netto	4 460,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	ND-FAKRO-BRU-P50-RAL7022
Kod producenta	BRU P50 AUMX

Opis produktu

Okno kolankowe drewniane FAKRO BRU P50

DO ZESPOLENIA KOLANKOWEGO

PAKIET P50 PRAWIE SZAROBRAZOWY RAL 7022

FAKRO BRU P50 to drewniane okno kolankowe montowane pionowo w ścianie kolankowej pod odpowiednio dobranym oknem dachowym. Przedłuża przeszklenie w dół, zwiększa ilość światła przy podłodze i poprawia widok z poddasza. W tej karcie otrzymujesz wersję **uchylno-rozwiernie prawe**, wykończenie **białe poliuretanowe RAL 9003** oraz aluminiowe elementy zewnętrzne w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Klient wybiera wyłącznie rozmiar okna.

Dlaczego warto zastosować okno kolankowe?

ŚWIATŁO BLIŻEJ PODŁOGI

Dolne przeszklenie uzupełnia okno dachowe i kieruje światło do strefy, której samo okno w połaci często nie doświetla wystarczająco.

NATURALNIEJSZY WIDOK

Przeszklenie w ścianie kolankowej pozwala zobaczyć otoczenie również w pozycji siedzącej i przy wysokiej ścianie kolankowej.

UCHYLNO-ROZWIERNE PRAWO

Skrzydło uchyla się do wietrzenia i rozwiera do wnętrza na prawą stronę. Klamka znajduje się po lewej stronie skrzydła.

PAKIET TRZYSZYBOWY P50

Pakiet P50, technologia thermoPro i system topSafe wspierają komfort cieplny, bezpieczeństwo oraz trwałość całego zespoleńia.

WYKOŃCZENIE OD WNĘTRZA

Drewniany profil jest od strony pomieszczenia pokryty trzema warstwami białego lakieru poliuretanowego RAL 9003. Podwyższona odporność na okresowo występującą wilgoć ułatwia zastosowanie w kuchni, łazience albo pralni; nie oznacza to pełnej wodoodporności.

SYSTEMOWE POŁĄCZENIE

Okno należy łączyć z kompatybilnym oknem dachowym za pomocą właściwego kołnierza EUV/B albo EUV/B-T Thermo. Kołnierz nie jest częścią tej karty.

Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Ta karta dotyczy zewnętrznego oblachowania w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Szarobrązowy odcień sprawdza się przy stonowanych dachach oraz tam, gdzie czysta czerń byłaby zbyt kontrastowa. Kolor okna kolankowego, górnego okna dachowego i kołnierza zespoleńia powinien być zgodny.

Parametry techniczne FAKRO BRU P50

Pełny model	FAKRO BRU P50 AUMX
Rodzaj produktu	drewniane okno kolankowe GREENVIEW
Sposób otwierania	uchylno-rozwierne prawe
Materiał	Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie wewnętrzne	białe poliuretanowe RAL 9003
Pakiet szybowy	P50, trzyszybowy
Współczynnik Uw	0,8 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 40 dB
Nawiewnik	brak
Sterowanie	Ręczne

Bezpieczeństwo	topSafe
Kolor zewnętrzny	Szarobrązowy RAL 7022
Kołnierz	EUV/B lub EUV/B-T Thermo – dobierany i wyceniany oddzielnie

Dostępne rozmiary – 9 wariantów

Rozmiar dolnego okna trzeba dopasować do szerokości okna dachowego znajdującego się nad nim, wysokości ścianki kolankowej i planowanej dolnej krawędzi przeszklenia.

Szerokość 78 cm	78x6078x7578x9578x11578x137
Szerokość 94 cm	94x7594x9594x115
Szerokość 114 cm	114x95

P, U czy W – które wykończenie wybrać?

Wariant U ma białą powłokę poliuretanową i podwyższoną odporność na okresową wilgoć. Nie należy określać go jako całkowicie wodoodpornego. Dolne okno warto dobrać do wykończenia górnego okna dachowego, aby zestaw wyglądał spójnie od strony wnętrza.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Najpierw ustal szerokość górnego okna dachowego, wysokość ścianki kolankowej i miejsce połączenia połaci ze ścianą. Dopiero potem dobierz wysokość dolnego elementu. Przy nowym domu najlepiej przesłać przekrój budynku, a przy remoncie także zdjęcia więźby i ściany.

Kołnierz EUV/B lub EUV/B-T nie jest wliczony w cenę. Jego wariant zależy od układu montażowego, rozmiaru, rodzaju pokrycia oraz koloru obłachowania.

Często zadawane pytania

Czy FAKRO BRU P50 jest samodzielny zwykłym oknem elewacyjnym?

To element systemowego zespoleńia kolankowego, projektowany do montażu pod kompatybilnym oknem dachowym. Dobór całego układu należy sprawdzić przed wykonaniem otworu.

Czy ten model się otwiera?

Skrzydło uchyla się do wietrzenia i rozwiera do wnętrza na prawą stronę. Klamka znajduje się po lewej stronie skrzydła.

Czy kołnierz znajduje się w komplecie?

Nie. Kołnierz EUV/B albo EUV/B-T Thermo dobiera się osobno do pełnego zestawu, rozmiaru, pokrycia i koloru.

Czy wersja U nadaje się do pomieszczeń wilgotnych?

Podwyższona odporność na okresowo występującą wilgoć ułatwia zastosowanie w kuchni, łazience albo pralni; nie oznacza to pełnej wodoodporności.

Jak dobrać rozmiar?

Szerokość musi odpowiadać projektowanemu zespoleniu z oknem dachowym. Wysokość dobiera się do ścianki kolankowej, poziomu posadzki i oczekiwanej linii widoku.

Dobierz kompletne zespolenie kolankowe FAKRO

Sprawdzimy dolne okno, kompatybilne okno dachowe, właściwy kołnierz oraz kolor całego zestawu.

- Zobacz kołnierze uszczelniające FAKRO
- Prześlij projekt lub przekrój budynku

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro BRU P50 Kolankowe: 114x95 , 78x115 , 78x137 , 78x60 , 78x75 , 78x95 , 94x115 , 94x75 , 94x95