Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 05:06

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-kolankowe-drewniane-fakro-bxu-p50-stale-bialy-poliuretan-szarobrazowy-ral-7022-p-9421.html



Okno kolankowe drewniane FAKRO BXU P50 – stałe, biały poliuretan, Szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	**3 579,30 zł**
Cena netto	**2 910,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**ND-009421-OKN**
Kod producenta	**BXU P50 GUXX**

Opis produktu

Okno kolankowe drewniane FAKRO BXU P50

DO ZESPOLENIA KOLANKOWEGO

PAKIET P50 STAŁE SZAROBRąZOWY RAL 7022

FAKRO BXU P50 to drewniane okno kolankowe montowane pionowo w ściance kolankowej pod odpowiednio dobranym oknem dachowym. Przedłuża przeszklenie w dół, zwiększa ilość światła przy podłodze i poprawia widok z poddasza. W tej karcie otrzymujesz wersję **stałe, nieotwierane**, wykończenie **białe poliuretanowe RAL 9003** oraz aluminiowe elementy zewnętrzne w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Klient wybiera wyłącznie rozmiar okna.

Dlaczego warto zastosować okno kolankowe?

ŚWIATŁO BLIżEJ PODŁOGI

Dolne przeszklenie uzupełnia okno dachowe i kieruje światło do strefy, której samo okno w połaci często nie doświetla wystarczająco.

NATURALNIEJSZY WIDOK

Przeszklenie w ścianie kolankowej pozwala zobaczyć otoczenie również w pozycji siedzącej i przy wysokiej ściance kolankowej.

STAŁE, NIEOTWIERANE

Konstrukcja jest stała i nie ma okuć otwierających. Jej zadaniem jest maksymalne doświetlenie oraz przedłużenie widoku w dół.

PAKIET TRZYSZYBOWY P50

Pakiet P50, technologia thermoPro i system topSafe wspierają komfort cieplny, bezpieczeństwo oraz trwałość całego zespolenia.

WYKOńCZENIE OD WNęTRZA

Drewniany profil jest od strony pomieszczenia pokryty trzema warstwami białego lakieru poliuretanowego RAL 9003. Podwyższona odporność na okresowo występującą wilgoć ułatwia zastosowanie w kuchni, łazience albo pralni; nie oznacza to pełnej wodoodporności.

SYSTEMOWE POłąCZENIE

Okno należy łączyć z kompatybilnym oknem dachowym za pomocą właściwego kołnierza EUV/B albo EUV/B-T Thermo. Kołnierz nie jest częścią tej karty.

Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Ta karta dotyczy zewnętrznego oblachowania w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Szarobrązowy odcień sprawdza się przy stonowanych dachach oraz tam, gdzie czysta czerń byłaby zbyt kontrastowa. Kolor okna kolankowego, górnego okna dachowego i kołnierza zespolenia powinien być zgodny.

Parametry techniczne FAKRO BXU P50

Pełny model	**FAKRO BXU P50 GUXX**
Rodzaj produktu	drewniane okno kolankowe GREENVIEW
Sposób otwierania	stałe, nieotwierane
Materiał	Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie wewnętrzne	białe poliuretanowe RAL 9003
Pakiet szybowy	P50, trzyszybowy
Współczynnik Uw	0,8 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 40 dB
Nawiewnik	brak
Sterowanie	Nieotwierane

Bezpieczeństwo	topSafe
Kolor zewnętrzny	Szarobrązowy RAL 7022
Kołnierz	EUV/B lub EUV/B-T Thermo – dobierany i wyceniany oddzielnie

Dostępne rozmiary – 20 wariantów

Rozmiar dolnego okna trzeba dopasować do szerokości okna dachowego znajdującego się nad nim, wysokości ścianki kolankowej i planowanej dolnej krawędzi przeszklenia.

Szerokość 78 cm	78x6078x7578x9578x11578x137
Szerokość 94 cm	94x6094x7594x9594x11594x137
Szerokość 114 cm	114x60114x75114x95114x115114x137
Szerokość 134 cm	134x60134x75134x95134x115134x137

P, U czy W – które wykończenie wybrać?

Wariant U ma białą powłokę poliuretanową i podwyższoną odporność na okresową wilgoć. Nie należy określać go jako całkowicie wodoodpornego. Dolne okno warto dobrać do wykończenia górnego okna dachowego, aby zestaw wyglądał spójnie od strony wnętrza.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Najpierw ustal szerokość górnego okna dachowego, wysokość ścianki kolankowej i miejsce połączenia połaci ze ścianą. Dopiero potem dobierz wysokość dolnego elementu. Przy nowym domu najlepiej przesłać przekrój budynku, a przy remoncie także zdjęcia więźby i ściany.

Kołnierz EUV/B lub EUV/B-T nie jest wliczony w cenę. Jego wariant zależy od układu montażowego, rozmiaru, rodzaju pokrycia oraz koloru oblachowania.

Często zadawane pytania

Czy FAKRO BXU P50 jest samodzielnym zwykłym oknem elewacyjnym?

To element systemowego zespolenia kolankowego, projektowany do montażu pod kompatybilnym oknem dachowym. Dobór całego układu należy sprawdzić przed wykonaniem otworu.

Czy ten model się otwiera?

Konstrukcja jest stała i nie ma okuć otwierających. Jej zadaniem jest maksymalne doświetlenie oraz przedłużenie widoku w dół.

Czy kołnierz znajduje się w komplecie?

Nie. Kołnierz EUV/B albo EUV/B-T Thermo dobiera się osobno do pełnego zestawu, rozmiaru, pokrycia i koloru.

Czy wersja U nadaje się do pomieszczeń wilgotnych?

Podwyższona odporność na okresowo występującą wilgoć ułatwia zastosowanie w kuchni, łazience albo pralni; nie oznacza to pełnej wodoodporności.

Jak dobrać rozmiar?

Szerokość musi odpowiadać projektowanemu zespoleniu z oknem dachowym. Wysokość dobiera się do ścianki kolankowej, poziomu posadzki i oczekiwanej linii widoku.

Dobierz kompletne zespolenie kolankowe FAKRO

Sprawdzimy dolne okno, kompatybilne okno dachowe, właściwy kołnierz oraz kolor całego zestawu.

- Zobacz kołnierze uszczelniające FAKRO
- Prześlij projekt lub przekrój budynku

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro BXU P50 Kolankowe: 114x115 , 114x137 , 114x60 , 114x75 , 114x95 , 134x115 , 134x137 , 134x60 , 134x75 , 134x95 , 78x115 , 78x137 , 78x60 , 78x75 , 78x95 , 94x115 , 94x137 , 94x60 , 94x75 , 94x95