

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-pvc-okleina-grafitowa-trzyszybowe-fakro-ntp-v-u41-w-kolorze-czarnym-ral-9005-p-9042.html>



Okno PVC okleina grafitowa trzyszybowe FAKRO PTP-V U41 w kolorze czarnym RAL 9005

Cena brutto	1 619,00 zł
Cena netto	1 316,26 zł
Cena poprzednia	2 312,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	PTP-V U41

Opis produktu

Okno Dachowe PVC FAKRO PTP-V U41 GREENVIEW

ZINTEGROWANY NAWIEWNIK WODOODPORNE PVC

Poznaj produkt, który powstał z myślą o najbardziej bezkompromisowych projektach wnętrz i dachów. **Obrotowe okno dachowe z tworzywa FAKRO PTP-V U41 z nowej generacji GREENVIEW** łączy w sobie to, co dotychczas wydawało się niemożliwe. Wewnętrzne profile wykonano z odpornego na wodę wielokomorowego PVC i pokryto luksusową, **grafitową okleiną (antracyt)**, idealnie pasującą do ciemnych łazienek w stylu loft. Z kolei zewnętrzne obłachowanie otrzymało kolor **głębokiej czerni (RAL 9005)**, aby spójnie połączyć się z nowoczesnym, czarnym dachem. Całość dopełnia 3-szybowy pakiet energooszczędny U41 oraz zdrowa wentylacja.

Wodoodporność w ciemnej, podwójnej oprawie

WNĘTRZE: GRAFITOWA OKLEINA PVC

To nie jest tradycyjne, drewniane okno, które może zgnić w wilgotnej łazience. Szkielet stanowią profile z przetworzonego PVC wzmocnione stałą. Naklejona fabrycznie pod ciśnieniem grafitowa okleina nie chłonie wilgoci, jest niesamowicie łatwa w czyszczeniu i perfekcyjnie komponuje się z ciemnymi płytkami i betonem.

ZEWNĄTRZ: CZERŃ RAL 9005

Architektoniczny kontrast dobiegł końca. Jeśli Twój dach kryty jest czarną blachodachówką, płaską dachówką lub panelem na rąbek, czarne obłachowanie zewnętrzne okna (RAL 9005) sprawi, że stolarka stanie się niewidoczna i zintegrowana z połacią, zapewniając minimalistyczny wygląd elewacji.

ZDROWA WENTYLACJA (NAWIEWNIK)

Ciemne i wilgotne pomieszczenia łazienkowe lub pralnie na poddaszu muszą oddychać. Wbudowany w ramę nawiewnik (oznaczenie V w nazwie) dba o stałą wymianę powietrza, odprowadzając nadmiar wilgoci. Chroni to Twoje ściany przed niebezpiecznymi grzybami i wykwitami pleśni.

PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY U41

Oszczędność to priorytet linii GREENVIEW. Trzyszybowy pakiet o grubości 44 mm (z technologią termoPro) wysmienicie izoluje termicznie. Współczynnik Uw całego okna to 1,1 W/m²K, a profesjonalny montaż z czarnym, ocieplanym kołnierzem EHV-AT Thermo obniża go do znakomitego poziomu 1,0 W/m²K.

Wybierz odpowiedni rozmiar dla swojego dachu

Dwukolorowe, ciemne okno PVC FAKRO PTP-V U41 to luksus dostępne dla każdego rozstawu krokwi. W naszym sklepie kupisz je w 16 zoptymalizowanych wymiarach:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160
Szerokość 114 cm	114x118 114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Porada Eksperta: Oknem dekarza - dlaczego tak ważna jest izolacja ciemnych okien?

Prezentowana konfiguracja to estetyczny majstersztyk, jednak jej instalacja wymaga od instalatora odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki budowli. Okno, które posiada zewnętrzne oblachowanie w kolorze czarnym (RAL 9005) oraz wewnętrzną okleinę w kolorze grafitowym, będzie absorbować ogromne ilości promieniowania słonecznego w miesiącach letnich. Ciemne powierzchnie nagrzewają się szybciej i mocniej niż białe tworzywo.

Ta potężna praca termiczna materiałów wymusza na inwestorze zastosowanie najwyższej jakości izolacji miękkiej wokół ramy. Montaż takiego okna bez systemowego zestawu docieplającego (**XDP Plus**, czyli bloków z naturalnej wełny owczej) jest błędem sztuki. Wełna owcza doskonale amortyzuje naprężenia termiczne, zapobiega przemarzaniu ościeżnicy zimą oraz chroni grafitowe wnętrze łazienki przed kondensacją wilgoci na krawędziach ramy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy wewnętrzna okleina grafitowa może odkleić się pod wpływem wilgoci z łazienki?

Nie ma takiego ryzyka. Grafitowe okleiny w oknach FAKRO są aplikowane na wielokomorowe profile PVC w procesie fabrycznym, pod wysokim ciśnieniem. Materiały te są przeznaczone do pracy w skrajnych warunkach wilgotnościowych, jakie panują w kuchniach i salonach kąpielowych, i są na nie całkowicie odporne.

Jak umyć zewnętrzną szybę w oknie obrotowym?

Oś obrotu umieszczono w połowie wysokości okna. Skrzydło można gładko obrócić do wnętrza pomieszczenia o 180 stopni. Następnie wystarczy zablokować je wbudowaną zasuwką, co umożliwi bezpieczne i bardzo wygodne mycie łatwozmywalnej, hartowanej szyby zewnętrznej.

Co oznacza certyfikat ekologiczny GREENVIEW?

Profile PVC w oknie PTP-V zostały wytłoczone w dużej części ze zrecyklingowanego tworzywa sztucznego, a proces technologiczny został przeprojektowany tak, by drastycznie zmniejszyć ślad węglowy. Dowodzi tego certyfikat Carbon Footprint Approved, potwierdzający produkcję zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju i filozofii GO GREEN.

Skompletuj materiały na swój czarny dach z naszedachy.pl

-
- [Wybierz dedykowany, czarny kołnierz EHV-AT Thermo](#)
 - [Dodaj zestaw docieplający wnękę XDP Plus dla 100% gwarancji cieplnej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro PTP-V U41: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98