

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-wylazowe-drewniane-fakro-fwp-p50-drewno-naturalne-szarobrazowy-ral-7022-p-9325.html>



Okno wylazowe drewniane FAKRO FWP P50 – drewno naturalne, Szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	3 948,30 zł
Cena netto	3 210,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	FAKRO-FWP-P50-drewno-naturalne-RAL7022
Kod producenta	FWP P50 RAL 7022

Opis produktu

Drewniane okno wylazowe FAKRO FWP P50

WYJŚCIE NA DACH

PAKIET P50 SZAROBRAZOWY RAL 7022 POMIESZCZENIA MIESZKALNE

FAKRO FWP P50 łączy funkcję pełnowartościowego okna dachowego z wygodnym przejściem serwisowym na dach. Skrzydło otwiera się na bok do około **90°**, a siłownik gazowy wspomaga ruch i stabilnie utrzymuje je w pozycji otwartej. Przed montażem można zmienić stronę otwierania na prawą lub lewą; standardowo okno jest przygotowane jako prawe. Model ma trzyszybowy pakiet **P50**, współczynnik Uw **1,1 W/m²K**, a z dedykowanym kołnierzem EHV-AT Thermo może osiągnąć **1,0 W/m²K**. Naturalne drewno sosnowe, impregnowane próżniowo i wykończone bezbarwnym lakierem akrylowym, dobrze pasuje do salonów, sypialni oraz poddaszy z widocznymi elementami drewnianymi.

Dlaczego warto wybrać okno wylazowe FAKRO FWP P50?

WYGODNE WYJŚCIE NA DACH

Boczne otwieranie i duży zakres dostępnych rozmiarów ułatwiają wyjście do komina, anteny, instalacji fotowoltaicznej lub

rynien. Okno pełni równocześnie funkcję doświetlenia i przewietrzania poddasza.

SIŁOWNIK GAZOWY I STABILNE SKRZYDŁO

Siłownik gazowy wspomaga otwieranie oraz utrzymuje skrzydło w stabilnej pozycji. Ogranicza ryzyko przypadkowego zatrzaśnięcia podczas wychodzenia na dach lub prac serwisowych.

PAKIET SZYBOWY P50

Pakiet P50 zapewnia wyższą izolacyjność akustyczną R_w 38 dB oraz bezpieczną szybę wewnętrzną laminowaną P2A. To właściwy wybór, gdy wyłaz znajduje się w sypialni, pokoju lub miejscu narażonym na hałas.

OCHRONA PROGU I UNIWERSALNY MONTAŻ

Dolna listwa z PVC chroni drewniany próg przed uszkodzeniami podczas przechodzenia. Konstrukcja pozwala przed montażem ustawić otwieranie na lewą albo prawą stronę, dzięki czemu okno można dopasować do układu dachu.

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

Naturalne drewno sosnowe, impregnowane próżniowo i wykończone bezbarwnym lakierem akrylowym, dobrze pasuje do salonów, sypialni oraz poddaszy z widocznymi elementami drewnianymi.

BEZ NAWIEWNIKA, Z ROZSZCZELNIENIEM

Okno nie ma nawiewnika w ościeżnicy. Klamka umożliwia jednak ustawienie pozycji rozszczelnienia, przydatnej do krótkiego przewietrzania pomieszczenia. Stały dopływ powietrza powinien zapewnić system wentylacyjny budynku.

Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Ta karta dotyczy aluminiowego oblachowania zewnętrznego w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, a klient wybiera wyłącznie rozmiar. Kołnierz uszczelniający i zewnętrzne akcesoria należy zamówić w tym samym kolorze.

Najważniejsze parametry techniczne

Model i kolor	FAKRO FWP P50 - Szarobrązowy RAL 7022
Typ konstrukcji	drewniane okno wyłazowe do pomieszczeń ogrzewanych
Sposób otwierania	na bok, standardowo prawe; możliwość zmiany strony przed montażem
Kąt otwarcia	do około 90°, skrzydło podtrzymywane siłownikiem gazowym
Pakiet szybowy	trzechszybowy P50
Współczynnik Uw	1,1 W/m²K ; z kołnierzem Thermo do 1,0 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 38 dB
Materiał	drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie wewnętrzne	drewno sosnowe, bezbarwny lakier akrylowy
Oblachowanie zewnętrzne	aluminium, Szarobrązowy RAL 7022
Nawiewnik	brak; klamka z funkcją rozszczelnienia
Zakres montażu	dachy o nachyleniu 15°-55°
Kołnierz w zestawie	nie - należy dobrać oddzielnie do pokrycia, rozmiaru i koloru
Bezpieczeństwo	system topSafe, hartowana szyba zewnętrzna, laminowana szyba wewnętrzna

Dostępne rozmiary FAKRO FWP P50

Rozmiar oznacza szerokość i wysokość zewnętrzną ościeżnicy w centymetrach. Ten sam wymiar należy zastosować dla okna, kołnierza uszczelniającego oraz akcesoriów montażowych.

Szerokość 66 cm	66x7866x9866x118
Szerokość 78 cm	78x9878x11878x140
Szerokość 94 cm	94x98

Porada eksperta: zaplanuj stronę otwierania i bezpieczne dojście

Przed montażem trzeba sprawdzić, po której stronie znajduje się komin, ława kominiarska lub instalacja wymagająca serwisu. Skrzydło powinno otwierać się w kierunku, który nie blokuje przejścia i zapewnia bezpieczne wyjście na dach.

Kołnierz uszczelniający nie jest częścią okna. Należy dopasować go do dokładnego rozmiaru, rodzaju pokrycia, wysokości jego profilu, planowanej głębokości montażu i koloru oblachowania.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy okno wyłazowe nadaje się do ogrzewanego poddasza?

Tak. Modele FWP, FWU i FWW są termoizolacyjnymi oknami wyłazowymi przeznaczonymi do pomieszczeń użytkowych. Łączą dostęp na dach z parametrami zbliżonymi do zwykłych okien dachowych.

Czy można zmienić stronę otwierania?

Tak. Standardowo okno jest dostarczane jako prawe, ale przed montażem można przygotować je do otwierania na lewą stronę. Decyzję najlepiej podjąć po sprawdzeniu układu dachu i dojścia do komina.

Czy kołnierz uszczelniający jest w cenie?

Nie. Kołnierz należy zamówić oddzielnie. Musi odpowiadać rozmiarowi okna, rodzajowi pokrycia, jego wysokości profilu oraz kolorowi oblachowania.

Czy model FWP P50 nadaje się do łazienki lub kuchni?

Wersja FWP z bezbarwnym lakierem akrylowym jest przeznaczona głównie do pomieszczeń o standardowej wilgotności. Do kuchni lub łazienki lepiej wybrać FWU z białą powłoką poliuretanową.

Czym P50 różni się od U41?

Oba pakiety są trzyszybowe i osiągają $U_w 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. P50 zapewnia wyższą izolacyjność akustyczną $R_w 38 \text{ dB}$, natomiast U41 osiąga $R_w 35 \text{ dB}$ i jest ekonomicznym rozwiązaniem do standardowych zastosowań.

Skompletuj system okna wyłazowego FAKRO

Dobierz właściwy rozmiar, kolor, kołnierz i bezpieczne dojście do komina. Przy większym zamówieniu sprawdzimy komplet na podstawie projektu.

- Zobacz wszystkie drewniane okna wyłazowe FAKRO
- Dobierz kołnierz uszczelniający FAKRO

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FWP P50 Wyłazowe: 66x118 , 66x78 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x98 , 94x98