Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:13

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-wylazowe-drewniane-fakro-fwu-p50-biale-poliuretanowe-antracyt-ral-7016-p-9329.html



# Okno wyłazowe drewniane FAKRO FWU P50 – białe poliuretanowe, Antracyt RAL 7016

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 587,90 zł** |
| Cena netto | **3 730,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **21 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-009329-OKN** |
| Kod producenta | **FWU P50 AUMX** |
| Kod EAN | **5905989230910** |

## Opis produktu

### Drewniane okno wyłazowe FAKRO FWU P50

WYJśCIE NA DACH

PAKIET P50 ANTRACYT RAL 7016 DO POMIESZCZEń WILGOTNYCH

**FAKRO FWU P50** łączy funkcję pełnowartościowego okna dachowego z wygodnym przejściem serwisowym na dach. Skrzydło otwiera się na bok do około **90°**, a siłownik gazowy wspomaga ruch i stabilnie utrzymuje je w pozycji otwartej. Przed montażem można zmienić stronę otwierania na prawą lub lewą; standardowo okno jest przygotowane jako prawe. Model ma trzyszybowy pakiet **P50**, współczynnik Uw **1,1 W/m²K**, a z dedykowanym kołnierzem EHV-AT Thermo może osiągnąć **1,0 W/m²K**. Drewniany profil od strony wnętrza zabezpieczono białą powłoką poliuretanową RAL 9003. Gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i dobrze znosi okresowo podwyższoną wilgotność.

**Dobór rozmiaru:** sprawdź wymiar z projektu, rozstaw krokwi oraz kołnierz uszczelniający odpowiedni do pokrycia dachowego.

## Dlaczego warto wybrać okno wyłazowe FAKRO FWU P50?

### WYGODNE WYJśCIE NA DACH

Boczne otwieranie i duży zakres dostępnych rozmiarów ułatwiają wyjście do komina, anteny, instalacji fotowoltaicznej lub rynien. Okno pełni równocześnie funkcję doświetlenia i przewietrzania poddasza.

## SIŁOWNIK GAZOWY I STABILNE SKRZYDŁO

Siłownik gazowy wspomaga otwieranie oraz utrzymuje skrzydło w stabilnej pozycji. Ogranicza ryzyko przypadkowego zatrzaśnięcia podczas wychodzenia na dach lub prac serwisowych.

## PAKIET SZYBOWY P50

Pakiet P50 zapewnia wyższą izolacyjność akustyczną Rw 38 dB oraz bezpieczną szybę wewnętrzną laminowaną P2A. To właściwy wybór, gdy wyłaz znajduje się w sypialni, pokoju lub miejscu narażonym na hałas.

## OCHRONA PROGU I UNIWERSALNY MONTAż

Dolna listwa z PVC chroni drewniany próg przed uszkodzeniami podczas przechodzenia. Konstrukcja pozwala przed montażem ustawić otwieranie na lewą albo prawą stronę, dzięki czemu okno można dopasować do układu dachu.

## WYKOńCZENIE WNęTRZA

Drewniany profil od strony wnętrza zabezpieczono białą powłoką poliuretanową RAL 9003. Gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i dobrze znosi okresowo podwyższoną wilgotność.

## BEZ NAWIEWNIKA, Z ROZSZCZELNIENIEM

Okno nie ma nawiewnika w ościeżnicy. Klamka umożliwia jednak ustawienie pozycji rozszczelnienia, przydatnej do krótkiego przewietrzania pomieszczenia. Stały dopływ powietrza powinien zapewnić system wentylacyjny budynku.

## Kolor oblachowania: Antracyt RAL 7016

Ta karta dotyczy aluminiowego oblachowania zewnętrznego w kolorze **Antracyt RAL 7016**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, a klient wybiera wyłącznie rozmiar. Kołnierz uszczelniający i zewnętrzne akcesoria należy zamówić w tym samym kolorze.

## Najważniejsze parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Model i kolor | **FAKRO FWU P50 – Antracyt RAL 7016** |
| Typ konstrukcji | drewniane okno wyłazowe do pomieszczeń ogrzewanych |
| Sposób otwierania | na bok, standardowo prawe; możliwość zmiany strony przed montażem |
| Kąt otwarcia | do około 90°, skrzydło podtrzymywane siłownikiem gazowym |
| Pakiet szybowy | trzyszybowy P50 |
| Współczynnik Uw | 1,1 W/m²K; z kołnierzem Thermo do 1,0 W/m²K |
| Izolacyjność akustyczna | Rw 38 dB |
| Materiał | drewno sosnowe, impregnowane próżniowo |
| Wykończenie wewnętrzne | drewno sosnowe, biały lakier poliuretanowy RAL 9003, odporne na wilgoć |
| Oblachowanie zewnętrzne | aluminium, Antracyt RAL 7016 |
| Nawiewnik | brak; klamka z funkcją rozszczelnienia |
| Zakres montażu | dachy o nachyleniu 15°–55° |
| Kołnierz w zestawie | nie – należy dobrać oddzielnie do pokrycia, rozmiaru i koloru |
| Bezpieczeństwo | system topSafe, hartowana szyba zewnętrzna, laminowana szyba wewnętrzna |

## Dostępne rozmiary FAKRO FWU P50

Rozmiar oznacza szerokość i wysokość zewnętrzną ościeżnicy w centymetrach. Ten sam wymiar należy zastosować dla okna, kołnierza uszczelniającego oraz akcesoriów montażowych.

| | |
|---|---|
| **Szerokość 55 cm** | 55x7855x9855x118 |
| **Szerokość 66 cm** | 66x7866x9866x118 |
| **Szerokość 78 cm** | 78x9878x11878x140 |
| **Szerokość 94 cm** | 94x98 |

**Porada eksperta: zaplanuj stronę otwierania i bezpieczne dojście**

Przed montażem trzeba sprawdzić, po której stronie znajduje się komin, ława kominiarska lub instalacja wymagająca serwisu. Skrzydło powinno otwierać się w kierunku, który nie blokuje przejścia i zapewnia bezpieczne wyjście na dach.

Kołnierz uszczelniający nie jest częścią okna. Należy dopasować go do dokładnego rozmiaru, rodzaju pokrycia, wysokości jego profilu, planowanej głębokości montażu i koloru oblachowania.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy okno wyłazowe nadaje się do ogrzewanego poddasza?

Tak. Modele FWP, FWU i FWW są termoizolacyjnymi oknami wyłazowymi przeznaczonymi do pomieszczeń użytkowych. Łączą dostęp na dach z parametrami zbliżonymi do zwykłych okien dachowych.

### Czy można zmienić stronę otwierania?

Tak. Standardowo okno jest dostarczane jako prawe, ale przed montażem można przygotować je do otwierania na lewą stronę. Decyzję najlepiej podjąć po sprawdzeniu układu dachu i dojścia do komina.

### Czy kołnierz uszczelniający jest w cenie?

Nie. Kołnierz należy zamówić oddzielnie. Musi odpowiadać rozmiarowi okna, rodzajowi pokrycia, jego wysokości profilu oraz kolorowi oblachowania.

### Czy model FWU P50 nadaje się do łazienki lub kuchni?

Tak. Wersja FWU ma drewniany rdzeń zabezpieczony białą powłoką poliuretanową i jest przeznaczona także do kuchni, łazienek oraz pralni. Pomieszczenie nadal musi mieć prawidłową wentylację.

### Czym P50 różni się od U41?

Oba pakiety są trzyszybowe i osiągają Uw 1,1 W/m²K. P50 zapewnia wyższą izolacyjność akustyczną Rw 38 dB, natomiast U41 osiąga Rw 35 dB i jest ekonomicznym rozwiązaniem do standardowych zastosowań.

## Skompletuj system okna wyłazowego FAKRO

Dobierz właściwy rozmiar, kolor, kołnierz i bezpieczne dojście do komina. Przy większym zamówieniu sprawdzimy komplet na podstawie projektu.

- Zobacz wszystkie drewniane okna wyłazowe FAKRO
- Dobierz kołnierz uszczelniający FAKRO

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro FWU P50 Wyłazowe**: 55x118 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x78 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x98 , 94x98