


Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 12:36

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-wylazowe-drewniane-fakro-fww-u41-biale-akrylowe-antracyt-ral-7016-p-9335.html>



Okno wylazowe drewniane FAKRO FWW U41 – białe akrylowe, Antracyt RAL 7016

Cena brutto	3 690,00 zł
Cena netto	3 000,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	87ZF01
Kod producenta	FWW U41 AWMX
Kod EAN	5905989634145

Opis produktu

Drewniane okno wylazowe FAKRO FWW U41

WYJŚCIE NA DACH

PAKIET U41 ANTRACYT RAL 7016 POMIESZCZENIA MIESZKALNE

FAKRO FWW U41 łączy funkcję pełnowartościowego okna dachowego z wygodnym przejściem serwisowym na dach. Skrzydło otwiera się na bok do około **90°**, a siłownik gazowy wspomaga ruch i stabilnie utrzymuje je w pozycji otwartej. Przed montażem można zmienić stronę otwierania na prawą lub lewą; standardowo okno jest przygotowane jako prawe. Model ma trzyszybowy pakiet **U41**, współczynnik U_w **1,1 W/m²K**, a z dedykowanym kołnierzem EHV-AT Thermo może osiągnąć **1,0 W/m²K**. Białe lakiery akrylowe RAL 9003 nadaje drewnianemu oknu jasny wygląd, zachowując konstrukcję z impregnowanego drewna sosnowego. To wariant do jasnych, nowoczesnych wnętrz o standardowej wilgotności.

Dlaczego warto wybrać okno wylazowe FAKRO FWW U41?

WYGODNE WYJŚCIE NA DACH

Boczne otwieranie i duży zakres dostępnych rozmiarów ułatwiają wyjście do komina, anteny, instalacji fotowoltaicznej lub

rynien. Okno pełni równocześnie funkcję doświetlenia i przewietrzania poddasza.

SIŁOWNIK GAZOWY I STABILNE SKRZYDŁO

Siłownik gazowy wspomaga otwieranie oraz utrzymuje skrzydło w stabilnej pozycji. Ogranicza ryzyko przypadkowego zatrząśnięcia podczas wychodzenia na dach lub prac serwisowych.

PAKIET SZYBOWY U41

Pakiet U41 zapewnia dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną R_w 35 dB. Trzyszybowa konstrukcja ogranicza straty ciepła, a laminowana szyba wewnętrzna zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

OCHRONA PROGU I UNIWERSALNY MONTAŻ

Dolna listwa z PVC chroni drewniany próg przed uszkodzeniami podczas przechodzenia. Konstrukcja pozwala przed montażem ustawić otwieranie na lewą albo prawą stronę, dzięki czemu okno można dopasować do układu dachu.

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

Biały lakier akrylowy RAL 9003 nadaje drewnianemu oknu jasny wygląd, zachowując konstrukcję z impregnowanego drewna sosnowego. To wariant do jasnych, nowoczesnych wnętrz o standardowej wilgotności.

BEZ NAWIEWNIKA, Z ROZSZCZELNIENIEM

Okno nie ma nawiewnika w ościeżnicy. Klamka umożliwia jednak ustawienie pozycji rozszczelnienia, przydatnej do krótkiego przewietrzania pomieszczenia. Stały dopływ powietrza powinien zapewnić system wentylacyjny budynku.

Kolor oblachowania: Antracyt RAL 7016

Ta karta dotyczy aluminiowego oblachowania zewnętrznego w kolorze **Antracyt RAL 7016**. Kolor jest przypisany do całej karty produktu, a klient wybiera wyłącznie rozmiar. Kołnierz uszczelniający i zewnętrzne akcesoria należy zamówić w tym samym kolorze.

Najważniejsze parametry techniczne

Model i kolor	FAKRO FWW U41 - Antracyt RAL 7016
Typ konstrukcji	drewniane okno wyłazowe do pomieszczeń ogrzewanych
Sposób otwierania	na bok, standardowo prawe; możliwość zmiany strony przed montażem
Kąt otwarcia	do około 90°, skrzydło podtrzymywane siłownikiem gazowym
Pakiet szybowy	trzechszybowy U41
Współczynnik Uw	1,1 W/m²K ; z kołnierzem Thermo do 1,0 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw 35 dB
Materiał	drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie wewnętrzne	drewno sosnowe, biały lakier akrylowy RAL 9003
Oblachowanie zewnętrzne	aluminium, Antracyt RAL 7016
Nawiewnik	brak; klamka z funkcją rozszczelnienia
Zakres montażu	dachy o nachyleniu 15°-55°
Kołnierz w zestawie	nie - należy dobrać oddzielnie do pokrycia, rozmiaru i koloru
Bezpieczeństwo	system topSafe, hartowana szyba zewnętrzna, laminowana szyba wewnętrzna

Dostępne rozmiary FAKRO FWW U41

Rozmiar oznacza szerokość i wysokość zewnętrzną ościeżnicy w centymetrach. Ten sam wymiar należy zastosować dla okna, kołnierza uszczelniającego oraz akcesoriów montażowych.

Szerokość 55 cm	55x7855x9855x118
Szerokość 66 cm	66x7866x9866x118
Szerokość 78 cm	78x9878x11878x140
Szerokość 94 cm	94x9894x118

Porada eksperta: zaplanuj stronę otwierania i bezpieczne dojście

Przed montażem trzeba sprawdzić, po której stronie znajduje się komin, ława kominiarska lub instalacja wymagająca serwisu.

Skrzydło powinno otwierać się w kierunku, który nie blokuje przejścia i zapewnia bezpieczne wyjście na dach.

Kołnierz uszczelniający nie jest częścią okna. Należy dopasować go do dokładnego rozmiaru, rodzaju pokrycia, wysokości jego profilu, planowanej głębokości montażu i koloru oblachowania.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy okno wyłazowe nadaje się do ogrzewanego poddasza?

Tak. Modele FWP, FWU i FWW są termoizolacyjnymi oknami wyłazowymi przeznaczonymi do pomieszczeń użytkowych. Łączą dostęp na dach z parametrami zbliżonymi do zwykłych okien dachowych.

Czy można zmienić stronę otwierania?

Tak. Standardowo okno jest dostarczane jako prawe, ale przed montażem można przygotować je do otwierania na lewą stronę. Decyzję najlepiej podjąć po sprawdzeniu układu dachu i dojścia do komina.

Czy kołnierz uszczelniający jest w cenie?

Nie. Kołnierz należy zamówić oddzielnie. Musi odpowiadać rozmiarowi okna, rodzajowi pokrycia, jego wysokości profilu oraz kolorowi oblachowania.

Czy model FWW U41 nadaje się do łazienki lub kuchni?

FWW U41 ma białe wykończenie akrylowe, ale nie jest wersją przeznaczoną do podwyższonej wilgotności. Do łazienki i kuchni należy wybrać FWU z powłoką poliuretanową.

Czym P50 różni się od U41?

Oba pakiety są trzyszybowe i osiągają Uw 1,1 W/m²K. P50 zapewnia wyższą izolacyjność akustyczną Rw 38 dB, natomiast U41 osiąga Rw 35 dB i jest ekonomicznym rozwiązaniem do standardowych zastosowań.

Skompletuj system okna wyłazowego FAKRO

Dobierz właściwy rozmiar, kolor, kołnierz i bezpieczne dojście do komina. Przy większym zamówieniu sprawdzimy komplet na podstawie projektu.

- Zobacz wszystkie drewniane okna wyłazowe FAKRO
- Dobierz kołnierz uszczelniający FAKRO

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FWW U41 Wyłazowe: 55x118 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x78 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x98 , 94x118 , 94x98