Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/oprawa-oswietleniowa-fakro-slo-do-swietlika-rurowego-p-10728.html



Oprawa oświetleniowa FAKRO SLO do świetlika rurowego

Cena brutto	**204,18 zł**
Cena netto	**166,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**ND-010728-OPR**
Kod producenta	**SLO**
Kod EAN	**5902411391263**

Opis produktu

FAKRO SLOAkcesorium systemowe

W skrócie: Pozwala wykorzystać rozpraszacz świetlika jako punkt oświetlenia elektrycznego także po zmroku. Dobierz wariant do średnicy świetlika.

Kiedy przydaje się ten element?

Sprawdza się w korytarzu, garderobie lub łazience, gdzie świetlik daje światło dzienne, a po zmroku potrzebna jest także lampa w tym samym miejscu sufitu. Wybierz średnicę pasującą do rury świetlika.

Dopasowanie do systemu

świetlik rurowy FAKRO

Dostępne średnice

250 mm, 350 mm, 550 mm

Praktyczna funkcja

Pozwala wykorzystać rozpraszacz świetlika jako punkt oświetlenia elektrycznego także po zmroku.

Jak zaplanować montaż?

Ustal miejsce oprawy w dolnej części rury i doprowadź do niego zasilanie zgodnie z instrukcją FAKRO. Zamontuj oprawę według instrukcji jej modelu i dobierz źródło światła z trzonkiem E14 o mocy do 40 W. Prace przy instalacji elektrycznej powierz osobie z odpowiednimi uprawnieniami.

Dane techniczne

Produkt	FAKRO SLO – oprawa oświetleniowa do świetlika
Zastosowanie	świetlik rurowy FAKRO
Średnice w karcie	250 mm, 350 mm, 550 mm
Dobór	zgodnie ze średnicą świetlika
Źródło światła	E14, maksymalnie 40 W
Miejsce montażu	dolna część rury świetlika

Praktyczna porada: Oprawę montuje się w dolnej części rury. Zaplanuj doprowadzenie zasilania zgodnie z instrukcją FAKRO; oprawa jest przeznaczona do źródła światła E14 o mocy do 40 W.

Z czym zamówić?

Przy kompletowaniu świetlika uwzględnij część dachową, rurę światłonośną, rozpraszacz oraz akcesoria dopasowane do trasy. Sprawdź także SLM do rury giętkiej lub SRM do rury sztywnej.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Czy świetlik świeci po zmroku bez SLO?

Nie. Sam świetlik doprowadza światło dzienne. Do oświetlenia po zmroku dobierz oprawę SLO i źródło światła E14 o mocy do 40 W.

Czy średnica akcesorium musi odpowiadać świetlikowi?

Tak. Dobierz wariant o tej samej średnicy co rura świetlika.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

AKCESORIUM_SLO: 250 mm , 350 mm , 550 mm