

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-pd510-f-s-mikrofala-blacha-na-rabek-ultrammat-35lat-gwarancji-p-1044.html>



Panel dachowy PD510 F-S mikrofala blacha na rąbek ULTRAMAT 35lat gwarancji

Cena brutto	48,90 zł
Cena netto	39,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Panel dachowy PD510 F-S ULTRAMAT – fala, matowa elegancja i solidność na dekady

PD510 F-S ULTRAMAT to panel dachowy na rąbek stojący o charakterystycznym, **jednym mikrowzmacniającym przetłoczeniu**, które zwiększa sztywność i zapobiega falowaniu powierzchni.

W połączeniu z **głęboką, matową powłoką ULTRAMAT**, produkt oferuje nie tylko perfekcyjny wygląd, ale i odporność na najtrudniejsze warunki pogodowe – z **gwarancją do 35 lat**.

☐ Dlaczego warto wybrać PD510 F-S ULTRAMAT?

☐☐ 1. Przetłoczenie F - estetyka i techniczne wzmocnienie

- Jedno **delikatne przetłoczenie o wysokości 2 mm** na środku panela:
 - ✓ redukuje ryzyko falowania powierzchni
 - ✓ dodaje rytmu połaci
 - ✓ poprawia sztywność i stabilność

☐☐ 2. Powłoka ULTRAMAT - odporna i głęboko matowa

- Strukturalna powierzchnia o niskim połysku, odporna na:
 - ✓ zarysowania
 - ✓ promieniowanie UV
 - ✓ środowiska agresywne (sól, kwaśne deszcze)
- **Gwarancja do 35 lat techniczno-estetyczna**

☐☐ 3. Uniwersalna szerokość krycia 510 mm

- Idealna do dachów i elewacji – jedno- i wielospadowych.

-
- Montaż do 7 mb długości bez cięć, z fabrycznymi otworami i zamkiem.

☐☐ 4. System rąbka 25 mm - klasyczne i sprawdzone rozwiązanie

- Rąbek stojący 25 mm zapewnia **szczelność i estetyczne połączenia**.
- Montaż z listwą startową - szybko i precyzyjnie.

☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Dachu nowoczesnych domów z widocznym spadkiem
- ✓ Obiekty o dużych powierzchniach narażonych na skrajne warunki
- ✓ Elewacje wentylowane, daszki, lukarny
- ✓ Projekty z wysokimi wymaganiami estetycznymi

☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Szerokość całkowita	ok. 536 mm
Szerokość efektywna krycia	510 mm
Grubość blachy	0,5 mm
Typ przetłoczenia	faliste
Wysokość rąbka	25 mm
System montażu	Listwa startowa + CLICK
Powłoka	ULTRAMAT (mat strukturalny)
Gwarancja	do 35 lat
Maksymalna długość panelu	9 mb
Minimalny kąt nachylenia	8° (14%)

Panel dachowy PD510 F-S ULTRAMAT to blacha na rąbek z przetłoczeniem mikrofała, powłoką matową ULTRAMAT i gwarancją 35 lat. Panel o szerokości krycia 510 mm, odporny na falowanie.

☐☐ Wybierz panel, który wygląda doskonale i działa bez zarzutu

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Skorzystaj z pomocy doradców - dobierz idealny kolor i długość, zamów pełen system z dostawą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020