

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-pd510-t-s-blacha-na-rabek-ultramat-35lat-gwarancji-przetloczenie-p-1041.html>



## Panel dachowy PD510 T-S blacha na rąbek ULTRAMAT 35lat gwarancji przetłoczenie

Cena brutto	<b>65,31 zł</b>
Cena netto	<b>53,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>

### Opis produktu

## Panel dachowy PD510 T-S ULTRAMAT – Podwójne przetłoczenie. Głęboki mat. Gwarancja do 35 lat.

**PD510 T-S ULTRAMAT** od firmy **Blachy Pruszyński** to panel dachowy na rąbek stojący, który łączy w sobie **nowoczesny design, perfekcyjną sztywność** oraz matową, odporną powłokę klasy premium.

Dzięki **dwóm wyraźnym przetłoczeniom usztywniającym**, panel zachowuje idealną linię nawet na dużych połaciach dachowych, a powłoka **ULTRAMAT** zapewnia nie tylko estetykę, ale także realną ochronę – z gwarancją **aż do 35 lat**.

### ☐ Najważniejsze cechy panelu PD510 T-S ULTRAMAT

#### ☐☐ 1. Podwójne przetłoczenie - sztywność i rytm

- Dwa usztywniające przetłoczenia o wysokości 2 mm na całej długości arkusza:
  - ✓ eliminują falowanie blachy
  - ✓ wzmacniają strukturę
  - ✓ nadają powierzchni **wyrazisty, architektoniczny rytm**

#### ☐☐ 2. Powłoka ULTRAMAT - głęboko matowa i odporna

- Nowoczesna powłoka matowa o wysokiej odporności na zarysowania, UV i korozję.
- Trwały kolor i faktura nawet po wielu latach ekspozycji.
- **Gwarancja estetyczna i techniczna: do 35 lat.**

#### ☐☐ 3. Format 510 mm - proporcje i funkcjonalność

- **Szerokość efektywna krycia: 510 mm** - uniwersalna dla małych i dużych połaci.

- 
- Idealna do dachów jedno- i wielospadowych, wiat, garaży, lukarn.

#### ☐☐ 4. System rąbka 25 mm - klasyka i precyzja

- Rąbek stojący 25 mm zapewnia szczelność i estetykę.
- Możliwość montażu na **listwie startowej**, z gotowymi otworami mocującymi.

---

#### ☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Nowoczesne domy i obiekty premium
- ✓ Budynki z dużymi, jednolitymi połaciami dachowymi
- ✓ Dachy o podwyższonych wymaganiach estetycznych
- ✓ Inwestycje, gdzie ważna jest trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

---

#### ☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Szerokość całkowita	ok. 536 mm
Szerokość efektywna krycia	510 mm
Grubość blachy	0,5 mm
Wysokość rąbka	25 mm
Typ przetłoczenia	2 x usztywnienie 2 mm
Materiał	S250GD + Z200/275
Powłoka	ULTRAMAT
Gwarancja	do 35 lat
Minimalny kąt nachylenia	8° (14%)
Maksymalna długość panelu	7 mb

---

**Panel dachowy PD510 T-S ULTRAMAT** to blacha na rąbek stojący z dwoma przetłoczeniami usztywniającymi, wykonana z blachy S250GD o powłoce ULTRAMAT. Szerokość krycia 510 mm, gwarancja 35 lat.

---

???? Chcesz estetykę i sztywność w matowej odsłonie?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę dachu - kliknij tutaj](#)

☐☐ Dobierz system rynnowy i akcesoria montażowe od razu - szybka dostawa w całej Polsce.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT:** Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020