

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-płaski-blacha-na-rąbek-alucynk-0-7mm-50cm-szeroki-p-1060.html>

## Panel dachowy płaski, blacha na rąbek Alucynk 0,7mm 50cm szeroki



Cena brutto	<b>67,67 zł</b>
Cena netto	<b>55,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>

### Opis produktu

## Panel dachowy płaski Alucynk 0,7 mm / 515 mm – Minimalizm architektoniczny, maksymalna trwałość techniczna

Ten **panel dachowy na rąbek stojący bez przetłoczeń** to wybór dla inwestorów ceniących czystość formy, geometryczną precyzję i trwałość.

Wykonany z **blachy Alucynk AZ185 o grubości 0,7 mm**, oferuje wyjątkową odporność na korozję oraz sztywność nieosiągalną dla cieńszych paneli.

**Szerokość efektywna 515 mm** i system montażowy **CLICK + COVER-CAP** sprawiają, że montaż jest szybki, estetyczny i bezproblemowy.

### ☐ Dlaczego warto wybrać płaski panel Alucynk 0,7 mm / 515 mm?

#### ☐☐ 1. Płaska powierzchnia - nowoczesna estetyka

- Brak przetłoczeń = czysta, niezakłócona linia dachu
- Idealna dla projektów **minimalistycznych, industrialnych i prestiżowych**
- **Efekt jednolitej tafli metalu**, nawet przy dużych połaciach

#### ☐☐ 2. Alucynk AZ185 - trwałość bez konieczności malowania

- Powłoka aluminiowo-cynkowa o masie 185 g/m<sup>2</sup>
  - ✓ **Odporność na korozję w klasie C4**
  - ✓ Samonaprawiająca się warstwa - patynuje się naturalnie
  - ✓ Świetnie znosi warunki nadmorskie, przemysłowe, wilgotne

#### ☐☐ 3. Grubość 0,7 mm - stabilność i bezpieczeństwo

- Większa sztywność = **niższe ryzyko falowania i odkształceń**
- Optymalne zachowanie przy długich arkuszach (nawet do 10 m)
- Idealna do miejsc o wysokim obciążeniu wiatrem lub śniegiem

#### ☐☐ 4. CLICK + COVER-CAP - estetyka i wygoda montażu

- CLICK = bezinwazyjne łączenie - brak przebijania blachy
- COVER-CAP = **ukryte zamki**, perfekcyjny wygląd z każdej perspektywy

#### ☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Domy nowoczesne i pasywne
- ✓ Rezydencje z dużą ekspozycją połaci
- ✓ Budynki przemysłowe, usługowe, biurowe
- ✓ Elewacje wentylowane i fasady dekoracyjne

#### ☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	brak (płaski)
Materiał	Alucynk AZ185
Grubość blachy	<b>0,7 mm</b>
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	<b>515 mm</b>
Szerokość całkowita	<b>547 mm</b>
Długość paneli	1 - 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

**Panel dachowy płaski Alucynk 0,7 mm / 515 mm** to blacha na rąbek stojący bez przetłoczeń, wykonana z trwałego Alucynku AZ185. System montażu CLICK + COVER-CAP, odporność na korozję bez malowania, idealna do nowoczesnych dachów.

#### ☐☐ Postaw na perfekcyjny dach, który wytrzyma dekady

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Skompletuj cały dach - panele, obróbki, akcesoria - z pomocą doświadczonego doradcy.

